

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕様書番号
		GS-C354201G
スペクトラム分析器 JAY-Q27-B	作成	平成 11年11月30日
	変更	令和 4年10月20日
	作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊等において使用する市販品のスペクトラムアナライザについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-C000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びGLT-CG-C000001の2.5による。ただし、銘板の品名を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、GLT-CG-Z000001の4.2.3とし、個装及び内装の表示は、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は、調達品目表による。

6.2 提出資料

提出資料は、GLT-CG-C000001の箇条6とし、資料の種類は、表1による。ただし、契約の相手方は、納入実績があり、内容に変更がない場合は、提出を省略してもよい。

表1-提出資料

種類	内容	形態 ^{a)}	数量	提出先	提出時期
取扱説明書 (第1種)	GLT-CG-C000001の5.1 a)による。	電子化 データ	1	陸上自衛隊 補給統制本部 通信電子部	機器納入と同時
校正データ ^{b)}	校正值 [校正ポイント, 許容値, 許容範囲及び校正周期(推奨)]が記載されている校正証明書付きとする。		1		

注^{a)} 電子化データは、CD-R又はDVD-Rで提出とし、細部要領については、官側との調整による。

注^{b)} 校正データの細部内容は、事前に官側との調整を行う。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 年 月 日
仕様書番号	GS-C354201G		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
スペクトラム アナライザ	キーサイト・テクノロジー社	N9030B
	オプション	N9030B-526
		N9030B-LNP
	アンリツ	MS2840A
	オプション	MS2840A-044
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) **測定周波数範囲** 1 MHz～26.5 GHz
- b) **分解能帯域幅 (RBW)** 1 kHz～3 MHz
- c) **2次高調波歪み (SHI)** $\geq +30$ dBm (10 MHz～1.8 GHz), $\geq +50$ dBm (2.5 GHz～6.5 GHz)
- d) **3次高調波歪み (TOI)** $\geq +12$ dBm (30 MHz～200 MHz), $\geq +10$ dBm (200 MHz～26.5 GHz)
- e) **入カコネクタ** N型
- f) **平均ノイズレベル (DANL)** ≤ -91 dBm (1 kHz RBW, 22～26.5 GHz)
- g) **エージングレート** $\pm 2 \times 10^{-6}$ 以内/年
- h) **最大寸法 (突起物を除く)** 500 mm (幅) × 250 mm (高さ) × 600 mm (奥行) 以下
- i) **最大質量 (附属品を除く)** 25 kg 以下

3 附属品

附属品は、次による。

なお、数量は、標準添付品を含む。

番号	品名	数量	摘要
1	収納ケース	1	ハードケース (OD色塗装)
2	取扱説明書	1	a) GLT-CG-C000001の5.1 a)による。 b) 日本語版とする。
3	試験成績書	1	a) GLT-CG-C000001の 箇条7 による。 b) 品質保証書で代用してもよい。