

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
施設器材用タイヤ	GE-D261001K	
	作 成	平成13年 6月15日
	変 更	令和 4年 4月21日
	作成部隊等名	補給統制本部 施設部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の施設器材用タイヤ(更生自動車タイヤを除く。)(以下、“タイヤ”という。)について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、JIS D 4202, JIS D 4230, JIS D 6401, JIS D 6403, JATMA YEAR BOOK及びGLT-CG-Z00001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS D 4202	自動車用タイヤ呼び方及び諸元
JIS D 4230	自動車用タイヤ
JIS D 6401	産業車両及び建設車両用タイヤの諸元
JIS D 6403	産業車両用タイヤ
JATMA YEAR BOOK	日本自動車タイヤ協会規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
----------------	------------------

2 一般的事項

タイヤは、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品納入時に製造から1年以内の製品でなければならない。また、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，日本産業規格による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部		
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 4年 6月 9日		
仕様書番号	GE-D261001K				
1 調達品目					
品名	番号	タイヤの呼び (サイズ)	用途による種類	空気圧保持方式	トレッド模様の種類 又は記号
施設器材 用タイヤ					
カタログ製品名 ^{a)}	住友ゴム工業株式会社 DUNLOP TRUCK&BUS TYRE CATALOGUE 株式会社ブリジストン Tire Catalogueトラック・バス用タイヤ／バン・小型トラック用タイヤ／産業車両用タイヤ／トラック・バス用ホイール 総合カタログ 株式会社ブリジストン Tire Catalogue 建設・鉱山車両用タイヤ (ORタイヤ) 総合カタログ 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)				
注^{a)} この調達品目に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。					
2 性能等					
同等と判断する要求基準は、次による。					
a) タイヤの呼び 日本産業規格又はJATMA YEAR BOOKによる。					
b) 用途による種類 日本産業規格又はJATMA YEAR BOOKによる。					
c) 空気圧保持方式 空気圧保持方式は、次による。					
1) チューブタイプタイヤ (TT) タイヤ内の空気圧をチューブで保持が可能で、リムに適合し、所定の空気圧及び荷重 ¹⁾ に対応した製品とする。					
2) チューブレスタイヤ (TL) チューブに代わる機能をタイヤに施し、タイヤとリムで空気圧を保持して所定の空気圧及び荷重 ¹⁾ に対応した製品とする。					
注¹⁾ 空気圧及び荷重は、JIS D 4202, JIS D 6401及びJATMA YEAR BOOKによる。					
d) トレッド模様の種類または記号 日本産業規格又はJATMA YEAR BOOKによる。					