

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
チェンのこ		GE-B369501K	
		作 成	平成19年 5月21日
		変 更	令和 5年11月27日
		作成部隊等名	補給統制本部 施設部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のチェンのこについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S T 8 1 2 5 - 2 手持ちチェンソー使用者のための防護服－第2部：脚部防護服の試験方法及び要求性能

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

1.4 種類

種類は、表1による。

表1－種類

番号	種類	物品番号	注記
1	チェンのこ	3695-139-7150-5	調達品目表1による。
2	チェンのこ(小)	—	調達品目表2による。
3	チェンのこ1形	3695-322-2650-5	調達品目表3による。
4	チェンのこ(大)	—	調達品目表4による。
5	チェンのこ(39cc)	—	調達品目表5による。
6	チェンのこ(特大)	—	調達品目表6による。

1.5 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

例 チェンのこ (特大)

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表 1～6 による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表 1～6 による。

3.3 塗装

塗装は、製造者が規定する社内規格によるほか、必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及び図2cによってNDS Z 8011に示す1種銘板を、本体の機能及び性能に影響を及ぼさない位置に取り付ける。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達品目表 1～6 による。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2に示す書類を、製品ごとに添付する。

表2－添付書類

番号	名称	数量	摘要
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1 a), 7.2 a)及び7.3 a)による。 日本語版とし、合冊してもよい。
2	整備資料 (第1種)	1	
3	部品表 (第1種)	1	

6.2.2 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3に示す書類を、製品納入時、陸上自衛隊補給統制本部施設部に提出する。

表3－提出書類

番号	名称	数量 ^{a)}	摘要
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1 a), 7.2 a)及び7.3 a)による。 日本語版とし、合冊してもよい。
2	整備資料（第1種）	1	
3	部品表（第1種）	1	
注 ^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表 1

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年11月27日
仕様書番号	GE-B369501K		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
チェンのこ	(株) やまびこ CS610/50RSD73
	(株) スチール MS362C-M
	ハスクバーナ・ゼノア (株) 562XP®G
	又は同等以上のもの (他社製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 排気量の基準は、58 cc以上とする。
- b) 本体乾燥質量は、6.5 kg以下とする。
- c) 切断有効長は、500 mm以上とする。
- d) 燃料タンク容量は、0.6 L以上とする。

3 塗装

本体及び収納箱の塗装は、OD色とする。

4 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

品名	数量	規定
収納箱	1	木製又は金属製で、取っ手及び蓋付きとし、蓋用留め具の取付けは、箱の積み重ねに支障がない位置とする。
標準工具	一式	製造者が規定する標準工具とする。
燃料混合容器	1	—
保護衣	1	J I S T 8 1 2 5 - 2 又は同等以上の性能をもつチャップスタ イプとし、長さは、850 mm～950 mmとする。ただし、 保護衣の色は、特に指定する場合を除き、OD色又は黒とする。

調達品目表 1 (続き)

5 予備品

予備品は、次による。

品名	数量
点火プラグ	1
起動ロープ	1
のこ歯	1

調達品目表 2

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年11月27日
仕様書番号	GE-B369501K		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
チェンのこ (小)	(株) やまびこ CS358-S
	(株) スチール MS201C-M
又は同等以上のもの (他社製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 排気量は、34 c c以上とする。
- b) 本体乾燥質量は、4 k g以下とする。
- c) 切断有効長は、340 mm以上とする。
- d) 燃料タンク容量は、0.3 L以上とする。

3 塗装

本体及び収納箱の塗装は、OD色とする。

4 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

品名	数量	規定
収納箱	1	木製又は金属製で、取っ手及び蓋付きとし、蓋用留め具の取付けは、箱の積み重ねに支障がない位置とする。
標準工具	一式	製造者が規定する標準工具とする。
燃料混合容器	1	—
保護衣	1	J I S T 8 1 2 5 - 2又は同等以上の性能をもつチャップスタップとし、長さは、850 mm～950 mmとする。

5 予備品

予備品は、次による。

品名	数量
点火プラグ	1
起動ロープ	1
のこ歯	1

調達品目表 3

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年11月27日
仕様書番号	GE-B369501K		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
チェンのこ 1形	(株)新宮商行 SHINGU GS411
	(株)スチール MS230
	(株)やまびこ E2235S/400
	CS3620G/40
	又は同等以上のもの(他社製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 排気量は、34 c c以上とする。
- b) 本体乾燥質量は、5 k g以下とする。
- c) 切断有効長は、400 mm以上とする。
- d) 燃料タンク容量は、0.3 L以上とする。

3 塗装

収納箱の塗装は、OD色とする。

4 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

品名	数量	規定
収納箱	1	木製又は金属製で、取っ手及び蓋付きとし、蓋用留め具の取付けは、箱の積み重ねに支障がない位置とする。
標準工具	一式	製造者が規定する標準工具とする。
燃料混合容器	1	—
保護衣	1	J I S T 8 1 2 5 - 2 又は同等以上の性能をもつチャップスタ イプとし、長さは、850 mm～950 mmとする。ただし、 保護衣の色は、特に指定する場合を除き、OD色又は黒とする。

調達品目表 3 (続き)

5 予備品

予備品は、次による。

品名	数量
点火プラグ	1
起動ロープ	1
のこ歯	1

調達品目表 4

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年11月27日
仕様書番号	GE-B369501K		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
チェンのこ (大)	(株) やまびこ CS610/50RSD73
	(株) スチール MS362C-M
	ハスクバーナ・ゼノア (株) 562XP®G
	又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
注^{a)}	この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 排気量の基準は、58 c c以上とする。
- b) 本体乾燥質量は、6.5 k g以下とする。
- c) 切断有効長は、500 mm以上とする。
- d) 燃料タンク容量は、0.6 L以上とする。

3 塗装

本体及び収納箱の塗装は、OD色とする。

4 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

品名	数量	規定
収納箱	1	木製又は金属製で、取っ手及び蓋付きとし、蓋用留め具の取付けは、箱の積み重ねに支障がない位置とする。
標準工具	一式	製造者が規定する標準工具とする。
燃料混合容器	1	—
保護衣	1	J I S T 8 1 2 5 - 2 又は同等以上の性能をもつチャップスタ イプとし、長さは、850 mm～950 mmとする。

5 予備品

予備品は、次による。

品名	数量
点火プラグ	1
起動ロープ	1
のこ歯	1

調達品目表 5

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年11月27日
仕様書番号	GE-B369501K		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
チェンのこ (39 c c)	(株) やまびこ CS410-EC ハスクバーナ・ゼノア (株) GZ3750 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 排気量は、39 c c以上とする。
- b) 本体乾燥質量は、4.5 k g以下とする。
- c) 切断有効長は、400 mm以上とする。
- d) 燃料タンク容量は、0.35 L以上とする。

3 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

品名	数量	規定
収納箱	1	木製又は金属製で、取っ手及び蓋付きとし、蓋用留め具の取付けは、箱の積み重ねに支障がない位置とする。
標準工具	一式	製造者が規定する標準工具とする。
燃料混合容器	1	-
保護衣	1	J I S T 8 1 2 5 - 2 又は同等以上の性能をもつチャップスタ イプとし、長さは850 mm～950 mmとする。

4 予備品

予備品は、次による。

品名	数量
点火プラグ	1
起動ロープ	1
のこ歯	1

調達品目表 6

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年11月27日
仕様書番号	GE-B369501K		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
チェンのこ (特大)	(株) スチール MS661C-M ハスクバーナ・ゼノア (株) 592XP® 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 排気量は、90 c c以上とする。
- b) 本体乾燥質量は、8.5 k g以下とする。
- c) 切断有効長は、600 mm以上とする。
- d) 燃料タンク容量は、0.8 L以上とする。

3 塗装

本体及び収納箱の塗装は、OD色とする。

4 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

品名	数量	規定
収納箱	1	木製又は金属製で、取っ手及び蓋付きとし、蓋用留め具の取付けは、箱の積み重ねに支障がない位置とする。
標準工具	一式	製造者が規定する標準工具とする。
燃料混合容器	1	—
保護衣	1	J I S T 8 1 2 5 - 2 又は同等以上の性能をもつチャップスタ イプとし、長さは、850 mm～950 mmとする。

5 予備品

予備品は、次による。

品名	数量
点火プラグ	1
起動ロープ	1
のこ歯	1

