

# 内 訳 書

番号	性区	物品番号	品名	単位	数量	単価	金額	規 格	備考
1	B	GL 5850-315-01685	LIGHT,SIGNAL	組	2			要求仕様: 灯光は,航空赤,航空緑及び航空白のいずれにも 転換することができ,かつ,任意の目的物に指向できる 信号光であること。 光柱角は,1度から3度までであること。 光柱光度は6千カンデラ以上で,光柱軸から3度以上の 方向の光度は無視できるほど小さいこと。 1分間に4語以上の速度でモールス符号を発信できる こと。 (航空法施行規則第117条参照)	
1-1	X	GL PSL-3B	PSL-3B型指向信号灯	個	2			日本船燈株式会社 型番:PSL-3B	輸送梱包費を含む
1-2	X	GL DCUPS	UPS型直流電源装置	個	2			日本船燈株式会社 型番:DCUPS	//
1-3	X	GL PSL-BR2	吊下げ装置	個	2			日本船燈株式会社 型番:PSL-BR2	//
1-4	C	GL PSL-OP1	吊下げ式補助ロープ	組	2			日本船燈株式会社 型番:PSL-OP1	//
1-5	C	GL PSL-SPS	予備品	組	2			日本船燈株式会社 型番:PSL-SPS 予備品内訳:ダイクロイックフィルタ赤・緑×各1、電球×3、予備品箱	//
								又は上記品目の同等以上のもの(他社の製品含む)。なお,同等品で 応札する場合は,事前に要求元の審査を受けるものとする。 記載したカタログ製品名は,製品を選定する際の参考として例示した ものであり,当該製品を指定するものではない。	
調達要求番号		06-1-1788-1283-4003-00		一連番号		1/1		予定価格資料番号	