

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号			仕様書番号
品名 又は 件名	STARTER VALVE (国外修理)	2補LPS-ACC48016	
		大臣承認	年月日
		作成	令和6年1月26日
		改正	年月日
			年月日
作成部隊等名	第2補給処		

1 総則

1.1 一般

この仕様書に規定する内容と引用文書に規定する内容とが相違する場合は、この仕様書に規定する内容が優先する。

1.2 適用範囲

この仕様書は、表1に示す調達物品の役務について規定する。

表1－調達物品

No.	S/N	P/N	品名	備考
1	4810-00-897-7308	392122-1-1 (392122-1)	品名又は件名と同じ	本物品は、米国より輸入したものである。
2	4810-01-548-6045	396678-1		

1.3 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、2補LPS-A00005の1.2による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2補LPS-A00005 航空機等外注整備（国外）共通仕様書

1.5 調達品目・数量

調達品目及び数量は、調達品目表による。

2 役務に関する要求

2.1 一般

役務に関する要求は、2補LPS-A00005の箇条2による。

2.2 整備作業の種類

整備作業の種類は、国外修理とする。

2.3 試験

試験は、2補LPS-A00005の付紙A. 1 2.6によるほか、次による。

- 高温作動時間確認試験について、operating and functional check実施後、入口圧力が40 ±2 psig、温度 302 ±14℃ (575 ±25 ° F)、流量は約96 lb/min になるように設定し、そのほか同様の条件により、operating and functional checkを再度実施する。
- a)を実施したバルブの銘板のMOD. RECORD欄に“1”の刻印を追加する。

品名	STARTER VALVE (国外修理)
----	----------------------

3 品質保証

品質保証は、分任支出負担行為担当官の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4 出荷条件

出荷条件は、**2補LPS-A00005の箇条4**による。

5 その他の指示

その他の指示は、**2補LPS-A00005の箇条5**による。