<table>
<tr><td colspan="5">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="3">修　理　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="3">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td></td><td colspan="3">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　　名
又は
件　　名</td><td rowspan="3">宇宙状況監視センサーシステム</td><td colspan="3">３補ＬＰＳ－ＥＢ５８１１７７</td></tr>
<tr><td>大　臣
承　認</td><td colspan="2">令和　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td colspan="2">令和　８年　８月２５日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">撤去及び返還</td><td rowspan="2">改　　正</td><td colspan="2">令和　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">令和　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td colspan="2">第　３　補　給　処</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，宇宙状況監視センサーシステムの借上げ器材の撤去及び返還について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，３補LPS-E00001によるほか，次による。

1.2.1

撤去

契約の相手方に撤去対象器材を引き渡し，契約の相手方が官の敷地外へ当該器材を搬出すること

1.2.2

返還

撤去対象器材を所有者に引き渡す（指定した倉庫等に搬入する。）こと

1.2.3

撤去責任者

契約担当官等の補助者に任命され，現地にて当該役務の監督行為を実施する監督官

1.2.4

借上契約担当官

防衛装備庁分任支出負担行為担当官

1.2.5

所有者

撤去対象器材の所有権を有するものをいい，本契約においては三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社

品　　名	宇宙状況監視センサーシステム　撤去及び返還

1.2.6

部材

借上契約における設置作業により，借上契約の相手方が設置又は敷設した物品等（固定金具，通信ケーブル及び電源ケーブル等）

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。ただし，入札書又は見積書の提出後引用文書に改正等があり，適用させる必要がある場合は，分任支出負担行為担当官（以下，“分支担官”という。）を通じて調達要求元と協議する。

なお，引用文書に定める内容が，この仕様書に定める内容と相違する場合（法令等を除く。）は，この仕様書に定める内容が優先する。

a)　仕様書

３補LPS-E00001　外注整備共通仕様書

CPS-E996061-1　宇宙状況監視センサーシステムの借上（０７延長）

CPS-E996086-1　宇宙状況監視センサーシステム（ＳＳＡレーダー統制部の借上（０８延長）

CPS-E996077-1　宇宙状況監視センサーシステム（ＢＭＤセンサー連接部）の借上（０８延長）

b)　法令等

情報システムの借上に係る撤去役務の実施要領について（通知）（空幕整第１２５４号令和２年７月２８日）

2　役務に関する要求

2.1　撤去対象器材等

撤去対象器材等は，表１に示す対象契約のうち，次による。

a)　撤去対象器材及び設置場所は，表２に示す。

b)　器材構成は，表３に示す。

c)　寸法及び質量は，表４に示す。

d)　物理的破壊対象器材は，表５に示す。

2.2　撤去期限及び返還期限

撤去期限及び返還期限については，調達要領指定書による。

2.3　撤去責任者

撤去責任者は，表６に示す。

2.4　現地調査

契約の相手方は，**表６**に示す撤去責任者と次の事項について，2.1 撤去対象器材等の撤去に必要な現地調査を実施する。

なお，細部は4.1 a)現地調査実施計画書による。

a)　撤去対象器材の設置状況

b)　撤去作業に必要な資材

c)　ケーブル敷設ルート

d)　包装場所及び搬出経路（養生等）の確認

e)　撤去部材の確認

f)　その他必要事項

2.5　撤去等

2.5.1　事前調整

契約の相手方は，所有者と撤去，返還時期，撤去対象器材の包装等に係る調整を実施する。ただし，所有者が契約の相手方となった場合は実施しない。

2.5.2　撤去作業

撤去作業は，次による。

a)　撤去対象器材設置場所付近及び搬出経路等の養生等を行う。

　なお，撤去対象器材搬出後は養生等を取り外し，現状復旧を実施する。

b)　4.1 b)により承認された撤去・返還スケジュールに基づき，撤去対象器材を撤去する。

c)　撤去対象器材の包装は，返還に当たり，外部から現物確認が可能な範囲，かつ，輸送中の破損等を防ぐ範囲で簡易な包装とする。

d)　撤去後，撤去対象器材に耐震対策が施されている箇所の耐震固定金具を取外し，設置場所及び撤去責任者が指定する撤去対象器材の設置跡の補修を行う。

e)　撤去対象器材設置の際に所有者が準備した部材等及び本役務の履行により生じた養生資材等は，処分する内容について撤去責任者と調整のうえ契約の相手方が処分する。

2.5.3　データ消去

データ消去は，次による。

a)　データ消去の実施に先立ち，契約の相手方はハードディスク等の物理破壊の許諾に関する手続（以下“許諾手続”という。）を所有者に対して実施する。また，契約の相手方は許諾手続に要する費用について所有者と協議を行い，必要な費用を負担するものとする。

　なお，契約の相手方は許諾手続の完了報告書（様式任意）を所有者に作成させ，**表７**のとおり提出する。

b)　契約の相手方は，**表５**に示す物理破壊対象器材について，官側の立ち合いの下，データ消去（物理破壊）を実施する。

なお，データ消去後，官側の情報が完全に消去されたことを証するデータ消去証明書（様式任意）を作成し，**表７**のとおり提出する。

2.5.4　**撤去確認書**

契約の相手方は，撤去責任者から撤去確認書［**情報システムの借上に係る撤去役務の実施要領について（通知）**に示された様式］を受領する。

2.6　**返還**

撤去対象器材の返還は，次による。

a)　契約の相手方は，2.5 で撤去した対象器材を**表８**に示す調整先と細部事項を調整するとともに，撤去した器材を**表９**に示す輸送先に運搬し，所有者に引き渡す。

b)　契約の相手方は，**表１０**に示す返還証明書を作成し，所有者の確認を得る。ただし，契約の相手方と所有者が同一である場合は作成しない。

c)　契約の相手方は，b)で作成した返還証明書を添付し，**表１１**に示す借上器材返還終了通知を作成し，**表７**のとおり提出する。

d)　契約の相手方は，c)で作成した借上器材返還終了通知を提出後，**表１２**に示す借上器材撤去役務完了通知を作成し，**表７**のとおり提出する。

2.7　**整備用部品及び材料**

本役務に必要な機器，器材，車両運搬，台車，段ボール，保護材等の材料は，契約の相手方が準備する。

2.8　**ＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応**

ＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応は，**３補** LPS-E00001 の 2.11 による。

3　**監督・検査**

監督及び検査は，分支担官が定める監督・検査実施要領書に基づき実施する。

4　**その他の指示**

4.1　**提出書類**

提出書類は，**表７**によるほか，次による。

a)　**現地調査実施計画書**　契約の相手方は，次の事項を記載した現地調査実施計画書を作成し，各撤去対象器材部隊の撤去責任者，航空幕僚監部防衛部事業計画第２課（以下，“空幕事計２課”という。）及び第３補給処資材計画部（以下，“３補資計部”という。）の確認後，**表７**に示す提出先に提出する。

1)　目的

2)　実施日

3)　実施場所

4)　実施内容

b)　**撤去・返還スケジュール**　契約の相手方は，2.4 現地調査終了後速やかに**附属書Ａ**を基準に，各撤去対象器材設置部隊と調整のうえ，次の事項を記載した撤去・返還スケジュールを作成し，空幕事計２課及び３補資計部の確認後，分支担官の承認を得て，**表７**に示す提出先に提出する。

なお，計画に変更が生じた場合は，再度分支担官の承認を得る。

1)　実施場所

2)　実施工程及び作業人員

3)　撤去作業要領

4)　その他必要事項

c)　**撤去部材一覧**　契約の相手方は，2.4 現地調査で確認した撤去部材を記載した撤去部材一覧を作成し，**表７**に示す提出先に提出する。

4.2　官側における支援

官側における支援は，**３補LPS-E00001**の9.1 によるほか，次に示す。

a)　現地への器材及び工具の搬入及び保管

b)　現地における集積場所の提供

c)　撤去対象部隊の施設図面（最新版）の閲覧

4.3　本役務の実施体制

契約の相手方は，本役務の実施に当たり次の体制を確保し，これを変更する場合は，事前に官側と協議する。

a)　履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人（以下，“業務従事者”という。）を確保する。

b)　a)の業務従事者が，履行に必要若しくは有用な，又は背景となる経歴，知見，資格，語学（母語及び外国語能力），文化的背景（国籍等），業績等を有する。

c)　b)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にある。

4.4　情報保全

情報保全は，**３補LPS-E00001**の12による。

4.5　情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置

情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置は，**３補LPS-E00001**の13による。

4.6　立入制限場所への立入

立入制限場所への立入は，**３補LPS-E00001**の9.2 による。

品　　名	宇宙状況監視センサーシステム　撤去及び返還

4.7　官側の免責事項

本役務の実施において，契約の相手方の過失，第３者の過失及び不可抗力により，撤去対象器材が損傷した場合並びに官側の庁舎及び装備品等を損傷させた場合の官側が被る損害額の弁償責任について契約の相手方が負う。

4.8　不具合発生時の処置

契約の相手方は，役務の実施に当たり不具合が発生した場合は，不具合内容を記載した書類を撤去対象器材設置部隊の撤去責任者の確認後，分支担官に１部提出する。

4.9　その他の必要な事項

その他の必要な事項については，次による。

a)　役務の実施に必要な細部事項については，分支担官又は撤去責任者と調整する。

b)　書類作成時，中央調達の借上契約に関する情報については，空幕事計２課に確認する。

表１－対象契約

品名	調達要求番号	仕様書番号
宇宙状況監視センサーシステムの借上（０７延長）	3-07-2005-021A-LL-6033	CPS-E996061-1
宇宙状況監視センサーシステム（ＳＳＡレーダー統制部）の借上（０８延長）	3-08-1108-021A-LL-6011	CPS-E996086-1
宇宙状況監視センサーシステム（ＢＭＤセンサー連接部）の借上（０８延長）	3-08-1108-021A-LL-6009	CPS-E996077-1

表２－撤去対象器材及び設置場所

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
1	ＪＡＸＡレーダー統制部	ＪＡＸＡ運用計画立案サーバー	本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	2
2				Xeons 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360-Gen10	
3				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	
4				DL360 Gen10 8SFF(2.5 型)ユニバーサルメディアベイ	
5				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
6				HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD×6	
7				600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	
8				HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	
9				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
10				DL3xx Gen10 リアシリアルポート×1 増設キット	
11				iLO Advanced 1 サーバー ライセンス(3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	
12			ラック	1U Easy Install 式ラックレールキット用ケーブルマネジメントアーム	2
13			シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9Pin リバース 3m	1
14			ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 1m ブルー	1
15				カテゴリ 6LAN ケーブル 3m ブルー	6

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
16	ＪＡＸＡレーダー統制部	ＪＡＸＡ望遠鏡画像処理サーバー	本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	2
17				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	
18				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	
19				DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	
20				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
21				600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	
22				300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	
23				HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	
24				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
25				DL3xx Gen10 リアシリアルポート×1 増設キット	
26				iLO Advanced 1 サーバー ライセンス(3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	
27			ラック	1U Easy Install 式ラックレールキット用ケーブルマネジメントアーム	2
28			シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9Pin リバース 3m	1
29			ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 1m ブルー	1
30				カテゴリ 6LAN ケーブル 3m ブルー	6
31		ＪＡＸＡ器材監視サーバー	本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	1
32				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	
33				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
34	ＪＡＸＡレーダー統制部	ＪＡＸＡ器材監視サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	1
35				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
36				2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ×6	
37				HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	
38				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
39				iLO Advanced 1 サーバー ライセンス(3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	
40			ラック	1U Easy Install 式ラックレールキット用ケーブルマネジメントアーム	1
41			ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 3m ブルー	3
42		ＪＡＸＡ運用操作端末	計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】Windows 10 Pro (64bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9GHz/16M) 8GB (8GBx1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション	2
43			附属品	USB 320 キーボード (日本語)	2
44				USB 320 光学マウス	2
45			モニター	FlexScan EV2430	2
46				水平垂直多関節液晶モニターアーム	1
47			ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	1
48			スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	1
49		ＪＡＸＡ訓練操作端末	計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】Windows 10 Pro(64bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9GHz/16M) 8GB (8G×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション	2

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
50	ＪＡＸＡレーダー統制部	ＪＡＸＡ訓練操作端末	附属品	USB 320 キーボード（日本語）	2
51				USB 320 光学マウス	2
52			モニター	FlexScan EV2430	2
53				水平垂直多関節液晶モニターアーム	1
54			ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	1
55			スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	1
56		ＪＡＸＡ器材監視操作端末	計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】Windows 10 Pro (64bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9GHz/16M) 8GB (8GB×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション/Windows 10 クリーンインストール選択	1
57			附属品	USB 320 キーボード（日本語）	1
58				USB 320 光学マウス	1
59			モニター	FlexScan EV2430	1
60			スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	1
61		ＪＡＸＡＬ３スイッチ	本体装置	Catalyst 3850 24 Port Data 1P Services	2
62			ラック	サポートアングル	4
63			スタックケーブル	50CM Type1 Stacking Cable	2
64			電源ケーブル	Cabinet Jumper Power Cord,250 VAC 13A, C14-C15 Connectors	2
65		ＪＡＸＡＬ２スイッチ	本体装置	Catalyst 2960L 8port GE 2×1G SFP	2

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
66	ＪＡＸＡレーダー統制部	ＪＡＸＡサーバーＫＶＭ	ＫＶＭドロワー（コンソールケーブル含む）	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVN ドロワー ロングレール	1
67			電源ケーブル	C13-14 電源ケーブル（2m,ブラック）	1
68			コンピューターモジュール	マトリックス KVM スイッチ用コンピューターモジュール USB タイプ	5
69			ＵＴＰケーブル	KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル(RJ-45 コネクタ付)/5m	5
70		ＪＡＸＡ架	ラック	高耐震型サーバーラック SSRG シリーズ　サーバーラック	1
71				ボトム GP3	1
72				チャンネルベース L	1
73				ケショウビス M5S	1
74				ワイヤーキャッチ	1
75				C バインダー	1
76				ワンタッチブランクパネル	28
77				USB コネクタ取付けセキュリティ	1
78				USB コネクタキャップ	1
79			ＰＤＵ	コンセントユニット（200V 30A 12 口）	4
80	ＳＳＡレーダー統制部	ＳＳＡＣ運用計画立案サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	2
81				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT	
82				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	
83				DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	
84				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
85				800GB SAS 12G MU SFF SC MV SSD×6	
86				600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2	

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
87	ＳＳＡレーダー統制部	ＳＳＡＣ運用計画立案サーバー	本体装置	Ethernet 1Gb 2ポート BASE-T I350-T2V2 NIC	2
88				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
89				iLO Advanced 1サーバー ライセンス(3年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	
90				DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	2
91			シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	1
92			ＬＡＮケーブル	カテゴリ6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	1
93				日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=1m *色=SB	2
94				日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=3m *色=SB	6
95		ＳＳＡＵＳＳＡレーダーサーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5型) NC ベースユニット	2
96				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT	
97				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	
98				DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ	
99				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
100				600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×6	
101				300GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×2	
102				Ethernet 1Gb 2ポート BASE-T I350-T2V2 NIC	
103				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
104				iLO Advanced 1サーバー ライセンス(3年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	
105				DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	2
106			シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	1

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
107	ＳＳＡレーダー統制部	ＳＳＡＵ ＳＳＡレーダーサーバー	ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	1
108				日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=1m *色=SB	2
109				日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=3m *色=SB	6
110		ＳＳＡＵ標定・較正装置サーバー（１台目）	本体装置	DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	1
111				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	
112				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	
113				DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	
114				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
115				600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	
116				600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	
117				HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	
118				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
119				DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	
120				iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	
121			シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	1
122			ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	1
123				日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=1m *色=SB	
124				日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=3m *色=SB	3

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
125	ＳＳＡレーダー統制部	ＳＳＡＵ標定・較正装置サーバー（２台目）	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	1
126				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT	
127				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	
128				DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	
129				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
130				600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×6	
131				600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2	
132				Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC	
133				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
134				iLO Advanced 1 サーバー ライセンス(3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	
135				DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	
136			シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	—[a)]
137			ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	—[b)]
138				日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=1m *色=SB	1
139				日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=3m *色=SB	3
140		ＳＳＡＵ訓練模擬サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	1
141				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT	
142				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	
143				DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	
144				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
145				600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×6	
146				300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2	

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
147	ＳＳＡレーダー統制部	ＳＳＡＵ訓練模擬サーバー	本体装置	Ethernet 1Gb 2ポート BASE-T I350-T2V2 NIC	1
148				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
149				iLO Advanced 1サーバー ライセンス(3年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	
150				300GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	1
151			ＬＡＮケーブル	日本製線　C6撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=1m *色=SB	1
152				日本製線　C6撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=3m *色=SB	3
153		ＳＳＡＣ器材監視サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5型) NC ベースユニット	1
154				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT	
155				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	
156				DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ	
157				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
158				2.4TB 10krpm SC 2.5型 12G SAS 512e DS HDD×5	
159				Ethernet 1Gb 2ポート BASE-T I350-T2V2 NIC	
160				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
161				iLO Advanced 1サーバー ライセンス(3年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	
162			ＬＡＮケーブル	日本製線　C6撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ/*L =3m *色=SB	1
163		ＳＳＡＵ器材監視サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5型) NC ベースユニット	1
164				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT	
165				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	
166				DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ	

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
167	ＳＳＡレーダー統制部	ＳＳＡＵ器材監視サーバー	本体装置	9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	1
168				2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS HDD×6	
169				Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC	
170				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
171				iLO Advanced 1 サーバー ライセンス(3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	
172			ＬＡＮケーブル	日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=3m *色=SB	3
173		ＳＳＡＣ運用操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	2
174			附属品	USB 320 キーボード（日本語）	2
175				USB 320 光学マウス	2
176			モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI,HDMI,D-Sub,DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	2
177				水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下 2 面・ホワイト)	1
178			ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	1
179			スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	1
180		ＳＳＡＵ運用操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	2
181			附属品	USB 320 キーボード（日本語）	2
182				USB 320 光学マウス	2
183			モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI,HDMI,D-Sub,DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	2
184				水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下 2 面・ホワイト)	1
185			ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	1
186			スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	1

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
187	ＳＳＡレーダー統制部	ＳＳＡＣ訓練操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	2
188			附属品	USB 320 キーボード（日本語）	2
189				USB 320 光学マウス	2
190			モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI,HDMI,D-Sub,DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	2
191				水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下２面・ホワイト)	1
192			ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	1
193			スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	1
194		ＳＳＡＵ訓練操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	2
195			附属品	USB 320 キーボード（日本語）	2
196				USB 320 光学マウス	2
197			モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI,HDMI,D-Sub,DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	2
198				水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下２面・ホワイト)	1
199			ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	1
200			スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	1
201		ＳＳＡＵ監視カメラ確認端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	2
202			附属品	USB 320 キーボード（日本語）	2
203				USB 320 光学マウス	2
204			モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI,HDMI,D-Sub,DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	2
205				水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下２面・ホワイト)	1
206			ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	1
207			スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	1

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
208	ＳＳＡレーダー統制部	ＳＳＡＣ器材監視操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	1
209			附属品	USB 320 キーボード（日本語）	1
210				USB 320 光学マウス	1
211			モニター	液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/DVI,HDMI,D-Sub,DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	1
212			スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB電源/ブラック	1
213		ＳＳＡＵ器材監視操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	1
214			附属品	USB 320 キーボード（日本語）	1
215				USB 320 光学マウス	1
216			モニター	液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/DVI,HDMI,D-Sub,DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	1
217			スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB電源/ブラック	1
218		ＳＳＡエアギャップ装置	本体装置	PSE-Standard2.0　本体（ラックなしタイプ）	2
219				FTPクライアント機能	
220		ＳＳＡＵファイアウォール	本体装置	FortiGate 80F UTMプロテクション版5年パック(AV/IPS/Webフィルタ/スパム/Application Control/Mobile Security Services＋FortiCare)	2
221			ラック	Rack mount tray 02	2
222			電源機器	Cabinet Jumper Power Cord,250 VAC 13A,C14-C15 Connectors	2
223		ＳＳＡＵＬ３スイッチ	本体装置	【DNAライセンス,保守購入必須】Catalyst 9300 24-port data only Network Advantage	2
224				【発注時スマートアカウント情報必要】C9300 DNA Advantage,24-Port,5 Year Term License	2
225			ラック	4 Point Type 1 rack mount kit New	2
226			スタックケーブル	50CM Type 1 Stacking Cable	2

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
227	ＳＳＡレーダー統制部	ＳＳＡＵＬ３スイッチ	電源ケーブル	Cabinet Jumper Power Cord,250 VAC 13A,C14-C15 Connectors	2
228		ＳＳＡＣＬ２スイッチ	本体装置	【保守購入必須】Catalyst 1000 8 port GE,2x1G SFP	2
229		ＳＳＡＵＬ２スイッチ	本体装置	【保守購入必須】Catalyst 1000 8 port GE,2x1G SFP	2
230		ＳＳＡＵＶＰＮルーター	本体装置	【保守購入必須】Cisco 892F 2 GE/SFP High Perf Security Router	2
231			ラック	Rackmount kit for 890	2
232		ＳＳＡＣサーバーＫＶＭ	ＫＶＭドロワー	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVM ドロワー ロングレール	1
233				C13-14 電源ケーブル (2m,ブラック)	1
234			ＫＶＭコンソールケーブル	マトリックス KVM スイッチ用コンピューターモジュール USB タイプ	9
235				KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル(RJ-45 コネクタ付)/5m	9
236		ＳＳＡＣ架	ラック	サーバーラック	1
237			ＰＤＵ	200 ボルト 1U	4
238		ＳＳＡＵサーバーＫＶＭ	ＫＶＭドロワー	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVM ドロワー ロングレール	1
239				C13-14 電源ケーブル (2m,ブラック)	1
240			ＫＶＭコンソールケーブル	マトリックス KVM スイッチ用コンピューターモジュール USB タイプ	6
241				KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル(RJ-45 コネクタ付)/5m	6
242		ＳＳＡＵ架	ラック	サーバーラック	1
243			ＰＤＵ	200 ボルト 1U	4
244	ＢＭＤセンサー連接部	ＦＰＳ-５監視サーバー	本体装置	DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	2

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
245	ＢＭＤセンサー連接部	ＦＰＳ－５監視サーバー	本体装置	XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	2
246				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	
247				DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	
248				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
249				600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	
250				300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	
251				HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T BCM5720 Adapter	
252				DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	
253				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
254				iLO Advanced 1 サーバー ライセンス(3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	
255		ＢＭＤセンサーＬ３スイッチ	本体装置	【DNA ライセンス,保守購入必須】【スマートアカウント購入時登録必須】Catalyst 9300 24-port data only Network Advantage	2
256				【発注時スマートアカウント情報必要】C9300 DNA Advantage,24-Port,5 Year Term License	
257			スタックケーブル	50CM Type 1 Stacking Cable	2
258		ＢＭＤセンサーファイアウォール	本体装置	FortiGate 100F 単品版(本体+FortiCare1 年)	2
259		大型ディスプレイ	大型ディスプレイ本体	サイネージディスプレイ 55 型/3840×2160/DVI,HDMI,D-Sub,DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	2

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
260	ＢＭＤセンサー連接部	大型ディスプレイ	モニタースタンド	32～65 型対応液晶ディスプレイスタンド	2
261			エクステンダー	KVM エクステンダー（HDMI・USB 用）（エクステンダー送信機,エクステンダー受信機）	4
262			附属品	4K・HDR・HDCP2.2 対応 HDMI 切替器（2 入力・1 出力）	2
263				DisplayPort-HDMI 変換アダプタ HDR 対応	4
264				DisplayPort 2 分配器（4K/60Hz 対応）	4
設置場所：防府北基地					
1	ＳＳＡレーダー統制部	ＳＳＡレーダー等ＶＰＮルーター	本体装置	【保守購入必須】Cisco 892F 2 GE/SFP High Perf Security Router	2
2			ラック	Rackmount kit for 890	2
3				コガタラック	1
4			ＰＤＵ	200 ボルト 1U	1
注 a)：番号 121 を利用して番号 110 と接続する構成 注 b)：番号 122 を利用して番号 110 と接続する構成					

表３－器材構成

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
1	ＪＡＸＡ運用計画立案サーバー	本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	2
2			Xeons 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360-Gen10	P02571-B21	
3			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00922-B21	
4			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型)ユニバーサルメディアベイ	868000-B21	
5			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21	
6			HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD×6	P19913-B21	
7			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870757-B21	
8			HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	652497-B21	
9			500W FS Platinum LH パワーサプライ	865408-B21	
10			DL3xx Gen10 リアシリアルポート ×1 増設キット	873770-B21	
11			iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	BD505A	
12		ラック	1U Easy Install 式ラックレールキット用ケーブルマネジメントアーム	734811-B21	2
13		シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9Pin リバース 3m	BRSR30BK	1
14		ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 1m ブルー	TWN－601BL	1
15			カテゴリ 6LAN ケーブル 3m ブルー	TWN－603BL	6
16	ＪＡＸＡ望遠鏡画像処理サーバー	本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1 GHz 1P8C 16 GB メモリホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2 GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	2
17			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21	

表３－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
18	ＪＡＸＡ望遠鏡画像処理サーバー	本体装置	16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00922-B21	2
19			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	868000-B21	
20			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21	
21			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21	
22			300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870753-B21	
23			HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	652497-B21	
24			500W FS Platinum LH パワーサプライ	865408-B21	
25			DL3xx Gen10 リアシリアルポート ×1 増設キット	873770-B21	
26			iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	BD505A	
27		ラック	1U Easy Install 式ラックレールキット用ケーブルマネジメントアーム	734811-B21	2
28		シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9Pin リバース 3m	BRSR30BK	1
29		ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 1m ブルー	TWN－601BL	1
30			カテゴリ 6LAN ケーブル 3m ブルー	TWN－603BL	6
31	ＪＡＸＡ器材監視サーバー	本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1 GHz 1P8C 16 GB メモリホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2 GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	1
32			XeonS 4208 2.1 GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21	
33			16 GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00922-B21	
34			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	868000-B21	
35			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21	
36			2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ×6	881457-B21	

表３－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
37	ＪＡＸＡ器材監視サーバー	本体装置	HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	652497-B21	1
38			500W FS Platinum LH パワーサプライ	865408-B21	
39			iLO Advanced 1 サーバー ライセンス（3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付）	BD505A	
40		ラック	1U Easy Install 式ラックレールキット用ケーブルマネジメントアーム	734811-B21	1
41		ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 3m ブルー	TWN－603BL	3
42	ＪＡＸＡ運用操作端末	計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】Windows 10 Pro（64bit）（日本語版）Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9GHz/16M) 8GB (8GBx1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション	9AW71AV-ENVK	2
43		附属品	USB 320 キーボード（日本語）	―	2
44			USB 320 光学マウス	―	2
45		モニター	FlexScan EV2430	EV2430-BK	2
46			水平垂直多関節液晶モニターアーム	CR-LA1303WN	1
47		ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	1
48		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
49	ＪＡＸＡ訓練操作端末	計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】Windows 10 Pro（64bit）（日本語版）Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9GHz/16M) 8GB （8GB×1）DDR4 DIMM 2933MT/s 500GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション	9AW71AV-ENVK	2

表３－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
50	ＪＡＸＡ訓練操作端末	附属品	USB 320 キーボード（日本語）	－	2
51			USB 320 光学マウス	－	2
52		モニター	FlexScan EV2430	EV2430-BK	2
53			水平垂直多関節液晶モニターアーム	CR-LA1303WN	1
54		ＫＶＭスッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	1
55		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
56	ＪＡＸＡ器材監視操作端末	計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】Windows 10 Pro (64bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9GHz/16M) 8GB (8GB ×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション/Windows 10 クリーンインストール選択	9AW71AV-EOMZ	1
57		附属品	USB 320 キーボード（日本語）	－	1
58			USB 320 光学マウス	－	1
59		モニター	FlexScan EV2430	EV2430-BK	1
60		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
61	ＪＡＸＡＬ３スイッチ	本体装置	Catalyst 3850 24 Port Data 1P Services	WS-C3850-24T-E	2
62		ラック	サポートアングル	NPSAF-62	4
63		スタックケーブル	50CM Type1 Stacking Cable	STACK-T1-50CM	2
64		電源ケーブル	Cabinet Jumper Power Cord,250 VAC 13A,C14-C15 Connectors	CAB-C15-CBN=	2
65	ＪＡＸＡＬ２スイッチ	本体装置	Catalyst 2960L 8port GE 2×1G SFP	WS-C2960L-8TS-JP	2
66	ＪＡＸＡサーバーＫＶＭ	ＫＶＭドロワー（コンソールケーブル含む）	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVN ドロワー ロングレール	KL1516ANJJL	1

表３－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
67	ＪＡＸＡサーバーＫＶＭ	電源ケーブル	C13-14 電源ケーブル（2m,ブラック）	A0K02A	1
68		コンピューターモジュール	マトリックス KVM スイッチ用コンピューターモジュール USB タイプ	KA7570	5
69		ＵＴＰケーブル	KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル(RJ-45 コネクタ付)/5m	2L-BU5E005	5
70	ＪＡＸＡ架	ラック	高耐震型サーバーラック SSRG シリーズ　サーバーラック	SSRG-42U70A0VB	1
71			ボトム GP3	SS0-70A0BGP3N	1
72			チャンネルベース L	SS0-7040A0CBL	1
73			ケショウビス M5S	PB0S-5F18S50N	1
74			ワイヤーキャッチ	NPWC-4787-PB	1
75			C バインダー	NPTB-023975N1	1
76			ワンタッチブランクパネル	NPBP-1UE-N0	28
77			USB コネクタ取付けセキュリティ	SL-46-BL	1
78			USB コネクタキャップ	SL-46BL0P-50	1
79		ＰＤＵ	コンセントユニット（200V 30A 12 口）	DM-2003012C-WG	4
80	ＳＳＡＣ運用計画立案サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	P197660-BJKP	2
81			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT		
82			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット		
83			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ		
84			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ		
85			800GB SAS 12G MU SFF SC MV SSD×6		
86			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2		
87			Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC		
88			500W FS Platinum LH パワーサプライ		

表３－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
89	ＳＳＡＣ運用計画立案サーバー	本体装置	iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	P197660-BJKP	2
90			DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21	2
91		シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	BRSR30BK	1
92		ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	C6XT-SO-BL-01	1
93			日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-1 SB568B SCB	2
94			日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	6
95	ＳＳＡＵＳＳＡレーダーサーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	P197660-BJKQ	2
96			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT		
97			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット		
98			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ		
99			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ		
100			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×6		
101			300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2		
102			Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC		
103			500W FS Platinum LH パワーサプライ		
104			iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)		
105			DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21	2
106		シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	BRSR30BK	1
107		ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	C6XT-SO-BL-01	1

表３－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
108	ＳＳＡＵＳＳＡレーダーサーバー	ＬＡＮケーブル	日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ/*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-1 SB568B SCB	2
109			日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ/*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	6
110	ＳＳＡＵ標定・較正装置サーバー（１台目）	本体装置	DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	1
111			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21	
112			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00922-B21	
113			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	868000-B21	
114			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21	
115			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21	
116			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870757-B21	
117			HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	652497-B21	
118			500W FS Platinum LH パワーサプライ	865408-B21	
119			DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21	
120			iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	BD505A	
121		シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	BRSR30BK	1
122		ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	C6XT-SO-BL-01	1
123			日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ/*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-1 SB568B SCB	1
124			日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ/*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	3

表３－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
125	ＳＳＡＵ標定・較正装置サーバー（２台目）	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	P197660-BJKX	1
126			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT		
127			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット		
128			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ		
129			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ		
130			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×6		
131			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2		
132			Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC		
133			500W FS Platinum LH パワーサプライ		
134			iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)		
135			DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21	1
136		シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	―a)	―
137		ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	―b)	―
138			日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ/*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-1 SB568B SCB	1
139			日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ/*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	3
140	ＳＳＡＵ訓練模擬サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	P197660-BJKQ	1
141			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT		
142			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット		
143			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ		
144			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ		

表３－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
145	ＳＳＡＵ訓練模擬サーバー	本体装置	600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×6	P197660-BJKQ	1
146			300GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×2		
147			Ethernet 1Gb 2ポート BASE-T I350-T2V2 NIC		
148			500W FS Platinum LH パワーサプライ		
149			iLO Advanced 1サーバー ライセンス (3年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)		
150			300GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	870753-B21	1
151		ＬＡＮケーブル	日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-1 SB568B SCB	1
152			日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	3
153	ＳＳＡＣ器材監視サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5型) NC ベースユニット	P197660-BJKU	1
154			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT		
155			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット		
156			DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ		
157			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ		
158			2.4TB 10krpm SC 2.5型 12G SAS 512e DS HDD×5		
159			Ethernet 1Gb 2ポート BASE-T I350-T2V2 NIC		
160			500W FS Platinum LH パワーサプライ		
161			iLO Advanced 1サーバー ライセンス (3年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)		
162		ＬＡＮケーブル	日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	1
163	ＳＳＡＵ器材監視サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5型) NC ベースユニット	P197660-BJKR	1

表３－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
164	ＳＳＡＵ器材監視サーバー	本体装置	XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT	P197660-BJKR	1
165			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット		
166			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ		
167			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ		
168			2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS HDD×6		
169			Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC		
170			500W FS Platinum LH パワーサプライ		
171			iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)		
172		ＬＡＮケーブル	日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾟﾗ/Bｽﾄ/*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	3
173	ＳＳＡＣ運用操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBE	2
174		附属品	USB 320 キーボード (日本語)	－	2
175			USB 320 光学マウス	－	2
176		モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI,HDMI,D-Sub,DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	2
177			水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下 2 面・ホワイト)	CR-LA1303WN	1
178		ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	1
179		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
180	ＳＳＡＵ運用操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBE	2
181		附属品	USB 320 キーボード (日本語)	－	2
182			USB 320 光学マウス	－	2
183		モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI,HDMI,D-Sub,DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	2

表３－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
184	ＳＳＡＵ運用操作端末	モニター	水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下２面・ホワイト)	CR-LA1303WN	1
185		ＫＶＭスイッチ	2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアルDisplayPort KVMPスイッチ	CS1942DP	1
186		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB電源/ブラック	MS-P08UBK	1
187	ＳＳＡＣ訓練操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBE	2
188		附属品	USB 320 キーボード（日本語）	－	2
189			USB 320 光学マウス	－	2
190		モニター	液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/DVI,HDMI,D-Sub,Display Port/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	2
191			水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下２面・ホワイト)	CR-LA1303WN	1
192		ＫＶＭスイッチ	2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアルDisplayPort KVMPスイッチ	CS1942DP	1
193		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB電源/ブラック	MS-P08UBK	1
194	ＳＳＡＵ訓練操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBE	2
195		附属品	USB 320 キーボード（日本語）	－	2
196			USB 320 光学マウス	－	2
197		モニター	液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/DVI,HDMI,D-Sub,Display Port/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	2
198			水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下２面・ホワイト)	CR-LA1303WN	1
199		ＫＶＭスイッチ	2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアルDisplayPort KVMPスイッチ	CS1942DP	1
200		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB電源/ブラック	MS-P08UBK	1
201	ＳＳＡＵ監視カメラ確認端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBK	2
202		附属品	USB 320 キーボード（日本語）	－	2
203			USB 320 光学マウス	－	2

表３－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
204	ＳＳＡＵ監視カメラ確認端末	モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI,HDMI,D-Sub,Display Port/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	2
205			水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下 2 面・ホワイト)	CR-LA1303WN	1
206		ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	1
207		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
208	ＳＳＡＣ器材監視操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBL	1
209		附属品	USB 320 キーボード（日本語）	－	1
210			USB 320 光学マウス	－	1
211		モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI,HDMI,D-Sub,Display Port/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	1
212		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
213	ＳＳＡＵ器材監視操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBL	1
214		附属品	USB 320 キーボード（日本語）	－	1
215			USB 320 光学マウス	－	1
216		モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI,HDMI,D-Sub,Display Port/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	1
217		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
218	ＳＳＡエアギャップ装置	本体装置	PSE-Standard2.0　本体（ラックなしタイプ）	AS-0056	2
219			FTP クライアント機能	AC-5102I	
220	ＳＳＡＵファイアウォール	本体装置	FortiGate 80F UTM プロテクション版 5 年パック (AV/IPS/Web フィルタ/スパム/Application Control/Mobile Security Services＋FortiCare)	FG-80F-BDL-5Y	2
221		ラック	Rack mount tray 02	SP-RACKTRAY-02	2
222		電源機器	Cabinet Jumper Power Cord,250 VAC 13A,C14-C15 Connectors	CAB-C15-CBN=	2

表３－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
223	ＳＳＡＵＬ３スイッチ	本体装置	【DNA ライセンス,保守購入必須】Catalyst 9300 24-port data only Network Advantage	C9300-24T-A	2
224			【発注時スマートアカウント情報必要】C9300 DNA Advantage,24-Port,5 Year Term License	C9300-DNA-A-24-5Y	
225		ラック	4 Point Type 1 rack mount kit New	4PT-KIT-T2=	2
226		スタックケーブル	50CM Type 1 Stacking Cable	STACK-T1-50CM	2
227		電源ケーブル	Cabinet Jumper Power Cord,250 VAC 13A,C14-C15 Connectors	CAB-C15-CBN=	2
228	ＳＳＡＣＬ２スイッチ	本体装置	【保守購入必須】Catalyst 1000 8 port GE,2x1G SFP	C1000-8T-2G-L	2
229	ＳＳＡＵＬ２スイッチ	本体装置	【保守購入必須】Catalyst 1000 8 port GE,2x1G SFP	C1000-8T-2G-L	2
230	ＳＳＡＵＶＰＮルーター	本体装置	【保守購入必須】Cisco 892F 2 GE/SFP High Perf Security Router	C892FSP-K9	2
231		ラック	Rackmount kit for 890	ACS-890-RM-19	2
232	ＳＳＡＣサーバーＫＶＭ	ＫＶＭドロワー	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVM ドロワー ロングレール	KL1516ANJJL	1
233			C13-14 電源ケーブル（2m,ブラック）	A0K02A	1
234		ＫＶＭコンソールケーブル	マトリックス KVM スイッチ用コンピューターモジュール USB タイプ	KA7570	9
235			KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル(RJ-45 コネクタ付)/5m	2L-BU5E005	9
236	ＳＳＡＣ架	ラック	サーバーラック	SSRG-42U70A0VB	1
237		ＰＤＵ	200 ボルト 1U	DM-2003012C-WG	4
238	ＳＳＡＵサーバーＫＶＭ	ＫＶＭドロワー	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVM ドロワー ロングレール	KL1516ANJJL	1
239			C13-14 電源ケーブル（2m,ブラック）	A0K02A	1

表３－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
240	ＳＳＡＵサーバーＫＶＭ	ＫＶＭコンソールケーブル	マトリックス KVM スイッチ用コンピューターモジュール USB タイプ	KA7570	6
241			KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル(RJ-45 コネクタ付)/5m	2L-BU5E005	6
242	ＳＳＡＵ架	ラック	サーバーラック	SSRG-42U70A0VB	1
243		ＰＤＵ	200 ボルト 1U	DM-2003012C-WG	4
244	ＦＰＳ-５監視サーバー	本体装置	DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	2
245			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21	
246			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00922-B21	
247			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	868000-B21	
248			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21	
249			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21	
250			300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870753-B21	
251			HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T BCM5720 Adapter	615732-B21	
252			DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21	
253			500W FS Platinum LH パワーサプライ	865408-B21	
254			iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	BD505A	
255	ＢＭＤセンサーＬ３スイッチ	本体装置	【DNA ライセンス,保守購入必須】【スマートアカウント購入時登録必須】 Catalyst 9300 24-port data only Network Advantage	C9300-24T-A	2

表３－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
256	ＢＭＤセンサーＬ３スイッチ	本体装置	【発注時スマートアカウント情報必要】C9300 DNA Advantage,24-Port,5 Year Term License	C9300-DNA-A-24-5Y	2
257		スタッククケーブル	50CM Type 1 Stacking Cable	STACK-T1-50CM=	2
258	ＢＭＤセンサーファイアウォール	本体装置	FortiGate 100F 単品版(本体+FortiCare1 年)	FG-100F-FC	2
259	大型ディスプレイ	大型ディスプレイ本体	サイネージディスプレイ 55 型/3840×2160/DVI,HDMI,D-Sub,DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	TH-55SQ1J	2
260		モニタースタンド	32～65 型対応液晶ディスプレイスタンド	CR-PL35BK	2
261		エクステンダー	KVM エクステンダー（HDMI・USB 用）（エクステンダー送信機,エクステンダー受信機）	VGA-EXKVMHU2	4
262		附属品	4K・HDR・HDCP2.2 対応 HDMI 切替器（2 入力・1 出力）	SW-HDR21LN	2
263			DisplayPort-HDMI 変換アダプタ HDR 対応	AD-DPHDR01	4
264			DisplayPort 2 分配器（4K/60Hz 対応）	VS192	4
設置場所：防府北基地					
1	ＳＳＡレーダー等ＶＰＮルーター	本体装置	【保守購入必須】Cisco 892F 2 GE/SFP High Perf Security Router	C892FSP-K9	2
2		ラック	Rackmount kit for 890	ACS-890-RM-19	2
3			コガタラック	SKR-09U6060VB	1
4		ＰＤＵ	200 ボルト 1U	DM-2003012C-WG	1
注a) 番号121を利用して番号110と接続する構成 注b) 番号122を利用して番号110と接続する構成					

表４－寸法及び質量

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
1	ＪＡＸＡ運用計画立案サーバー／本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1 GHz 1P8C 16 GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2 GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	435	707	43	16
2		Xeons 4208 2.1 GHz 1P8C CPU KIT DL360-Gen10	P02571-B21				
3		16 GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00922-B21				
4		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型)ユニバーサルメディアベイ	868000-B21				
5		9.5 mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21				
6		HPE 800 GB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD×6	P19913-B21				
7		600 GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870757-B21				
8		HPE Ethernet 1 Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	652497-B21				
9		500 W FS Platinum LH パワーサプライ	865408-B21				
10		DL3xx Gen10 リアシリアルポート×1 増設キット	873770-B21				
11		iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	BD505A				
12	ＪＡＸＡ運用計画立案サーバー／ラック	1U Easy Install 式ラックレールキット用ケーブルマネジメントアーム	734811-B21	530	254	63	5
13	ＪＡＸＡ運用計画立案サーバー／シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9Pin リバース 3 m	BRSR30BK	長さ：3000			0.5
14	ＪＡＸＡ運用計画立案サーバー／ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 1 m ブルー	TWN－601BL	長さ：1000			0.04
15		カテゴリ 6LAN ケーブル 3 m ブルー	TWN－603BL	長さ：3000			0.1

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
16	ＪＡＸＡ望遠鏡画像処理サーバー／本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1 GHz 1P8C 16 GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	435	707	43	16
17		XeonS 4208 2.1 GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21				
18		16 GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00922-B21				
19		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	868000-B21				
20		9.5 mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21				
21		600 GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21				
22		300 GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870753-B21				
23		HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	652497-B21				
24		500 W FS Platinum LH パワーサプライ	865408-B21				
25		DL3xx Gen10 リアシリアルポート×1 増設キット	873770-B21				
26		iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	BD505A				
27	ＪＡＸＡ望遠鏡画像処理サーバー／ラック	1U Easy Install 式ラックレールキット用ケーブルマネジメントアーム	734811-B21	530	254	63	5
28	ＪＡＸＡ望遠鏡画像処理サーバー／シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9Pin リバース 3 m	BRSR30BK	長さ：3000			0.5

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
29	ＪＡＸＡ望遠鏡画像処理サーバー／ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル１ｍブルー	TWN－601BL	長さ：1000			0.04
30		カテゴリ 6LAN ケーブル３ｍブルー	TWN－603BL	長さ：3000			0.1
31	ＪＡＸＡ器材監視サーバー／本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1 GHz 1P8C 16 GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2 GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	435	707	43	16
32		XeonS 4208 2.1 GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21				
33		16 GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00922-B21				
34		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	868000-B21				
35		9.5 mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21				
36		2.4 TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ×6	881457-B21				
37		HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	652497-B21				
38		500 W FS Platinum LH パワーサプライ	865408-B21				
39		iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	BD505A				
40	ＪＡＸＡ器材監視サーバー／ラック	1U Easy Install 式ラックレールキット用ケーブルマネジメントアーム	734811-B21	530	254	63	5
41	ＪＡＸＡ器材監視サーバー／ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル３ｍブルー	TWN－603BL	長さ：3000			0.1

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
42	ＪＡＸＡ運用操作端末／計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】Windows 10 Pro (64 bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9 GHz/16M) 8 GB (8 GBx1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500 GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション	9AW71AV-ENVK	270	296	95	4
43	ＪＡＸＡ運用操作端末／附属品	USB 320 キーボード (日本語)	—	437	138	21	1
44		USB 320 光学マウス	—	112	63	36	0.1
45	ＪＡＸＡ運用操作端末／モニター	FlexScan EV2430	EV2430-BK	553	233	368～499	7
46		水平垂直多関節液晶モニターアーム	CR-LA1303WN	600～650	143	780～1140	10
47	ＪＡＸＡ運用操作端末／ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	335	157	44	2
48	ＪＡＸＡ運用操作端末／スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
49	ＪＡＸＡ訓練操作端末／計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】Windows 10 Pro (64 bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9 GHz/16M) 8 GB (8 GB×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500 GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション	9AW71AV-ENVK	270	296	95	4
50	ＪＡＸＡ訓練操作端末／附属品	USB 320 キーボード (日本語)	—	437	138	21	1
51		USB 320 光学マウス	—	112	63	36	0.1

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
52	ＪＡＸＡ訓練操作端末／モニター	FlexScan EV2430	EV2430-BK	553	233	368～499	7
53		水平垂直多関節液晶モニターアーム	CR-LA1303WN	600～650	143	780～1140	10
54	ＪＡＸＡ訓練操作端末／ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	335	157	44	2
55	ＪＡＸＡ訓練操作端末／スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
56	ＪＡＸＡ器材監視操作端末／計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】Windows 10 Pro (64 bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9 GHz/16M) 8 GB (8 GB×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500 GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション/Windows 10 クリーンインストール選択	9AW71AV-EOMZ	270	296	95	4
57	ＪＡＸＡ器材監視操作端末／附属品	USB 320 キーボード（日本語）	―	437	138	21	1
58		USB 320 光学マウス	―	112	63	36	0.1
59	ＪＡＸＡ器材監視操作端末／モニター	FlexScan EV2430	EV2430-BK	553	233	368～499	7
60	ＪＡＸＡ器材監視操作端末／スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
61	ＪＡＸＡＬ３スイッチ／本体装置	Catalyst 3850 24 Port Data 1P Services	WS-C3850-24T-E	445	450	44	7

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
62	ＪＡＸＡＬ３スイッチ／ラック	サポートアングル	NPSAF-62	58	620	44	2
63	ＪＡＸＡＬ３スイッチ／スタックケーブル	50CM Type1 Stacking Cable	STACK-T1-50CM	長さ：500			0.4
64	ＪＡＸＡＬ３スイッチ／電源ケーブル	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13 A, C14-C15 Connectors	CAB-C15-CBN=	長さ：1200			0.2
65	ＪＡＸＡＬ２スイッチ／本体装置	Catalyst 2960L 8port GE 2×1G SFP	WS-C2960L-8TS-JP	106	85	44	2
66	ＪＡＸＡサーバーＫＶＭ／ＫＶＭドロワー（コンソールケーブル含む）	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVN ドロワー ロングレール	KL1516ANJJL	480	702	44	15
67	ＪＡＸＡサーバーＫＶＭ／電源ケーブル	C13-14 電源ケーブル (2 m, ブラック)	A0K02A	長さ：2000			0.5
68	ＪＡＸＡサーバーＫＶＭ／コンピューターモジュール	マトリックス KVM スイッチ用コンピューターモジュール USB タイプ	KA7570	90	43	22	0.2
69	ＪＡＸＡサーバーＫＶＭ／ＵＴＰケーブル	KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル(RJ-45 コネクタ付)/5 m	2L-BU5E005	長さ：5000			0.2
70	ＪＡＸＡ架／ラック	高耐震型サーバーラック SSRG シリーズ サーバーラック	SSRG-42U70A0VB	700	1000	2000	128
71		ボトム GP3	SSO-70A0BGP3N	513	804	41	4
72		チャンネルベース L	SSO-7040A0CBL	695	1000	400	42

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
73	ＪＡＸＡ架／ラック	ケショウビス M5S	PBOS-5F18S50N	130	130	35	0.5
74		ワイヤーキャッチ	NPWC-4787-PB	51	91	20	0.04
75		C バインダー	NPTB-023975N1	36	401～750	27	0.4
76		ワンタッチブランクパネル	NPBP-1UE-N0	478	19	44	0.26
77		USB コネクタ取付けセキュリティ	SL-46-BL	79	19	11	0.01
78		USB コネクタキャップ	SL-46BLOP-50	101	92	22	0.1
79	ＪＡＸＡ架／ＰＤＵ	コンセントユニット（200V 30A 12 口）	DM-2003012C-WG	482	185	44	4.5
80	ＳＳＡＣ運用計画立案サーバー／本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	P197660-BJKP	435	707	43	16
81		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT					
82		16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット					
83		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ					
84		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ					
85		800GB SAS 12G MU SFF SC MV SSD×6					
86		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2					
87		Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC					
88		500W FS Platinum LH パワーサプライ					
89		iLO Advanced 1 サーバー ライセンス（3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付）					
90		DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21				
91	ＳＳＡＣ運用計画立案サーバー／シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	BRSR30BK	長さ：3000			0.5

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
92	ＳＳＡＣ運用計画立案サーバー／ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	C6XT-SO-BL-01	長さ：1000			0.1
93		日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ N ﾌﾟﾗ/B ｽﾄ/*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-1 SB568B SCB	長さ：1000			0.04
94		日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ N ﾌﾟﾗ/B ｽﾄ/*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	長さ：3000			0.1
95	ＳＳＡＵＳＳＡレーダーサーバー／本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	P197660-BJKQ	435	707	43	16
96		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT					
97		16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット					
98		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ					
99		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ					
100		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×6					
101		300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2					
102		Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC					
103		500W FS Platinum LH パワーサプライ					
104		iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)					
105		DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21				
106	ＳＳＡＵＳＳＡレーダーサーバー／シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	BRSR30BK	長さ：3000			0.5
107	ＳＳＡＵＳＳＡレーダーサーバー／ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	C6XT-SO-BL-01	長さ：1000			0.1

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
108	ＳＳＡＵＳＳＡレーダーサーバー／ＬＡＮケーブル	日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ N ﾌﾟﾗ/B ｽﾄ/*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-1 SB568B SCB	長さ：1000			0.04
109		日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ N ﾌﾟﾗ/B ｽﾄ/*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	長さ：3000			0.1
110	ＳＳＡＵ標定・較正装置サーバー（１台目）／本体装置	DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	435	707	43	16
111		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21				
112		16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00922-B21				
113		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	868000-B21				
114		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21				
115		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21				
116		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870757-B21				
117		HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	652497-B21				
118		500W FS Platinum LH パワーサプライ	865408-B21				
119		DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21				
120		iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	BD505A				
121	ＳＳＡＵ標定・較正装置サーバー（１台目）／シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	BRSR30BK	長さ：3000			0.5

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
122	ＳＳＡＵ標定・較正装置サーバー（１台目）／ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	C6XT-SO-BL-01	長さ：1000			0.1
123		日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ N ﾌﾟﾗ/B ｽﾄ/*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-1 SB568B SCB	長さ：1000			0.04
124		日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ N ﾌﾟﾗ/B ｽﾄ/*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	長さ：3000			0.1
125	ＳＳＡＵ標定・較正装置サーバー（２台目）／本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	P197660-BJKX	435	707	43	16
126		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT					
127		16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット					
128		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ					
129		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ					
130		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×6					
131		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2					
132		Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC					
133		500W FS Platinum LH パワーサプライ					
134		iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)					
135		DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21				
136	ＳＳＡＵ標定・較正装置サーバー（２台目）／シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	－[a)]	長さ：3000			0.5

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
137	ＳＳＡＵ標定・較正装置サーバー（２台目）／ＬＡＮケーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	—[b)]	長さ：1000			0.1
138		日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ N ﾌﾟﾗ/B ｽﾄ /*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-1 SB568B SCB	長さ：1000			0.04
139		日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ N ﾌﾟﾗ/B ｽﾄ /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	長さ：3000			0.1
140	ＳＳＡＵ訓練模擬サーバー／本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	P197660-BJKQ	435	707	43	16
141		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT					
142		16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット					
143		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ					
144		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ					
145		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×6					
146		300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2					
147		Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC					
148		500W FS Platinum LH パワーサプライ					
149		iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)					
150		300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	870753-B21				
151	ＳＳＡＵ訓練模擬サーバー／ＬＡＮケーブル	日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ N ﾌﾟﾗ/B ｽﾄ /*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-1 SB568B SCB	長さ：1000			0.04
152		日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ N ﾌﾟﾗ/B ｽﾄ /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	長さ：3000			0.1
153	ＳＳＡＣ器材監視サーバー／本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	P197660-BJKU	435	707	43	16
154		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT					

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
155	ＳＳＡＣ器材監視サーバー／本体装置	16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P197660-BJKU	435	707	43	16
156		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ					
157		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ					
158		2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS HDD×5					
159		Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC					
160		500W FS Platinum LH パワーサプライ					
161		iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)					
162	ＳＳＡＣ器材監視サーバー／ＬＡＮケーブル	日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ N ﾌﾟﾗ/B ｽﾄ/*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	長さ：3000			0.1
163	ＳＳＡＵ器材監視サーバー／本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	P197660-BJKR	435	707	43	16
164		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT					
165		16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット					
166		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ					
167		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ					
168		2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS HDD×6					
169		Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC					
170		500W FS Platinum LH パワーサプライ					
171		iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)					
172	ＳＳＡＵ器材監視サーバー／ＬＡＮケーブル	日本製線　C6 撚ﾊﾟｯﾁ N ﾌﾟﾗ/B ｽﾄ/*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	長さ：3000			0.1

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
173	ＳＳＡＣ運用操作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBE	308	338	100	5
174	ＳＳＡＣ運用操作端末／附属品	USB 320 キーボード（日本語）	―	437	138	21	1
175		USB 320 光学マウス	―	112	63	36	0.1
176	ＳＳＡＣ運用操作端末／モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	532	204	398～498	6
177		水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下２面・ホワイト)	CR-LA1303WN	600～650	143	780～1140	10
178	ＳＳＡＣ運用操作端末／ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	335	157	44	2
179	ＳＳＡＣ運用操作端末／スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
180	ＳＳＡＵ運用操作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBE	308	338	100	5
181	ＳＳＡＵ運用操作端末／附属品	USB 320 キーボード（日本語）	―	437	138	21	1
182		USB 320 光学マウス	―	112	63	36	0.1
183	ＳＳＡＵ運用操作端末／モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	532	204	398～498	6
184		水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下２面・ホワイト)	CR-LA1303WN	600～650	143	780～1140	10
185	ＳＳＡＵ運用操作端末／ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	335	157	44	2

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
186	ＳＳＡＵ運用操作端末／スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
187	ＳＳＡＣ訓練操作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBE	308	338	100	5
188	ＳＳＡＣ訓練操作端末／附属品	USB 320 キーボード（日本語）	―	437	138	21	1
189		USB 320 光学マウス	―	112	63	36	0.1
190	ＳＳＡＣ訓練操作端末／モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	532	204	398～498	6
191		水平垂直多関節液晶モニターアーム（上下２面・ホワイト）	CR-LA1303WN	600～650	143	780～1140	10
192	ＳＳＡＣ訓練操作端末／ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	335	157	44	2
193	ＳＳＡＣ訓練操作端末／スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
194	ＳＳＡＵ訓練操作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBE	308	338	100	5
195	ＳＳＡＵ訓練操作端末／附属品	USB 320 キーボード（日本語）	―	437	138	21	1
196		USB 320 光学マウス	―	112	63	36	0.1
197	ＳＳＡＵ訓練操作端末／モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI,HDMI,D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	532	204	398～498	6
198		水平垂直多関節液晶モニターアーム（上下２面・ホワイト）	CR-LA1303WN	600～650	143	780～1140	10

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
199	ＳＳＡＵ訓練操作端末／ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	335	157	44	2
200	ＳＳＡＵ訓練操作端末／スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
201	ＳＳＡＵ監視カメラ確認端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBK	308	338	100	5
202	ＳＳＡＵ監視カメラ確認端末／附属品	USB 320 キーボード（日本語）	―	437	138	21	1
203		USB 320 光学マウス	―	112	63	36	0.1
204	ＳＳＡＵ監視カメラ確認端末／モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	532	204	398～498	6
205		水平垂直多関節液晶モニターアーム（上下 2 面・ホワイト）	CR-LA1303WN	600～650	143	780～1140	10
206	ＳＳＡＵ監視カメラ確認端末／ＫＶＭスイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	335	157	44	2
207	ＳＳＡＵ監視カメラ確認端末／スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
208	ＳＳＡＣ器材監視操作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBL	308	338	100	5
209	ＳＳＡＣ器材監視操作端末／附属品	USB 320 キーボード（日本語）	―	437	138	21	1
210		USB 320 光学マウス	―	112	63	36	0.1

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
211	ＳＳＡＣ器材監視操作端末／モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	532	204	398～498	6
212	ＳＳＡＣ器材監視操作端末／スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
213	ＳＳＡＵ器材監視操作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBL	308	338	100	5
214	ＳＳＡＵ器材監視操作端末／附属品	USB 320 キーボード（日本語）	―	437	138	21	1
215		USB 320 光学マウス	―	112	63	36	0.1
216	ＳＳＡＵ器材監視操作端末／モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	532	204	398～498	6
217	ＳＳＡＵ器材監視操作端末／スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
218	ＳＳＡエアギャップ装置／本体装置	PSE-Standard2.0　本体（ラックなしタイプ）	AS-0056	485	710	578	70
219		FTP クライアント機能	AC-5102I				
220	ＳＳＡＵファイアウォール／本体装置	FortiGate 80F UTM プロテクション版 5 年パック (AV/IPS/Web フィルタ/スパム/Application Control/Mobile Security Services＋FortiCare)	FG-80F-BDL-5Y	216	178	40	1
221	ＳＳＡＵファイアウォール／ラック	Rack mount tray 02	SP-RACKTRAY-02	480	357	44	0.5

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
222	ＳＳＡＵファイアウォール／電源機器	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors	CAB-C15-CBN=	長さ：1200			0.2
223	ＳＳＡＵＬ３スイッチ／本体装置	【DNA ライセンス, 保守購入必須】Catalyst 9300 24-port data only Network Advantage	C9300-24T-A	445	449	44	7
224		【発注時スマートアカウント情報必要】C9300 DNA Advantage,24-Port,5 Year Term License	C9300-DNA-A-24-5Y				
225	ＳＳＡＵＬ３スイッチ／ラック	4 Point Type 1 rack mount kit New	4PT-KIT-T2=	奥行：400～700,高さ：44			2
226	ＳＳＡＵＬ３スイッチ／スタックケーブル	50CM Type 1 Stacking Cable	STACK-T1-50CM	長さ：500			0.4
227	ＳＳＡＵＬ３スイッチ／電源ケーブル	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors	CAB-C15-CBN=	長さ：1200			0.2
228	ＳＳＡＣＬ２スイッチ／本体装置	【保守購入必須】Catalyst 1000 8 port GE, 2x1G SFP	C1000-8T-2G-L	268	185	44	2
229	ＳＳＡＵＬ２スイッチ／本体装置	【保守購入必須】Catalyst 1000 8 port GE, 2x1G SFP	C1000-8T-2G-L	268	185	44	2
230	ＳＳＡＵＶＰＮルーター／本体装置	【保守購入必須】Cisco 892F 2 GE/SFP High Perf Security Router	C892FSP-K9	322	249	43	2.5
231	ＳＳＡＵＶＰＮルーター／ラック	Rackmount kit for 890	ACS-890-RM-19	78	16	41	0.1
232	ＳＳＡＣサーバーＫＶＭ／ＫＶＭドロワー	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVM ドロワー ロングレール	KL1516ANJJL	480	702	44	15
233		C13-14 電源ケーブル（2m, ブラック）	A0K02A	長さ：2000			0.5

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
234	ＳＳＡＣサーバーＫＶＭ／ＫＶＭコンソールケーブル	マトリックス KVM スイッチ用コンピューターモジュール USB タイプ	KA7570	90	43	22	0.2
235		KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル(RJ-45 コネクタ付)/5m	2L-BU5E005	長さ：5000			0.2
236	ＳＳＡＣ架／ラック	サーバーラック	SSRG-42U70A0VB	700	1000	2000	128
237	ＳＳＡＣ架／ＰＤＵ	200 ボルト 1U	DM-2003012C-WG	482	185	44	4.5
238	ＳＳＡＵサーバーＫＶＭ／ＫＶＭドロワー	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVM ドロワー ロングレール	KL1516ANJJL	480	702	44	15
239		C13-14 電源ケーブル（2m, ブラック）	A0K02A	長さ：2000			0.5
240	ＳＳＡＵサーバーＫＶＭ／ＫＶＭコンソールケーブル	マトリックス KVM スイッチ用コンピューターモジュール USB タイプ	KA7570	90	43	22	0.2
241		KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル(RJ-45 コネクタ付)/5m	2L-BU5E005	長さ：5000			0.2
242	ＳＳＡＵ架／ラック	サーバーラック	SSRG-42U70A0VB	700	1000	2000	128
243	ＳＳＡＵ架／ＰＤＵ	200 ボルト 1U	DM-2003012C-WG	482	185	44	4.5
244	ＦＰＳ－５監視サーバー／本体装置	DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	435	707	43	16
245		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21				
246		16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00922-B21				
247		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	868000-B21				
248		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21				
249		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21				
250		300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870753-B21				

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
251	ＦＰＳ－５監視サーバー／本体装置	HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T BCM5720 Adapter	615732-B21	435	707	43	16
252		DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21				
253		500W FS Platinum LH パワーサプライ	865408-B21				
254		iLO Advanced 1 サーバー ライセンス（3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付）	BD505A				
255	ＢＭＤセンサーＬ３スイッチ／本体装置	【DNA ライセンス,保守購入必須】【スマートアカウント購入時登録必須】Catalyst 9300 24-port data only Network Advantage	C9300-24T-A	445	449	44	7
256		【発注時スマートアカウント情報必要】C9300 DNA Advantage,24-Port,5 Year Term License	C9300-DNA-A-24-5Y				
257	ＢＭＤセンサーＬ３スイッチ／スタックケーブル	50CM Type 1 Stacking Cable	STACK-T1-50CM=	長さ：500			0.4
258	ＢＭＤセンサーファイアウォール／本体装置	FortiGate 100F 単品版（本体+FortiCare1 年）	FG-100F-FC	432	254	44	3
259	大型ディスプレイ／大型ディスプレイ本体	サイネージディスプレイ 55 型/3840×2160/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	TH-55SQ1J	1240	74	714	26
260	大型ディスプレイ／モニタースタンド	32～65 型対応液晶ディスプレイスタンド	CR-PL35BK	875	630	1820	16
261	大型ディスプレイ／エクステンダー	KVM エクステンダー（HDMI・USB 用）（エクステンダー送信機，エクステンダー受信機）	VGA-EXKVMHU2	182	122	29	1.3

表４－寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
262	大型ディスプレイ／附属品	4K・HDR・HDCP2.2 対応 HDMI 切替器（2 入力・1 出力）	SW-HDR21LN	121	46	15	0.1
263		DisplayPort-HDMI 変換アダプタ HDR 対応	AD-DPHDR01	長さ：150			0.1
264		DisplayPort 2 分配器（4K/60Hz 対応）	VS192	125	80	25	0.3
設置場所：防府北基地							
1	ＳＳＡレーダー等ＶＰＮルーター／本体装置	【保守購入必須】Cisco 892F 2 GE/SFP High Perf Security Router	C892FSP-K9	322	249	43	2.5
2	ＳＳＡレーダー等ＶＰＮルーター／ラック	Rackmount kit for 890	ACS-890-RM-19	78	16	41	0.1
3		コガタラック	SKR-09U6060VB	600	600	516	28
4	ＳＳＡレーダー等ＶＰＮルーター／ＰＤＵ	200 ボルト 1U	DM-2003012C-WG	482	185	44	4.5

注 a)　番号 121 を利用して番号 110 と接続する構成
注 b)　番号 122 を利用して番号 110 と接続する構成

表５－物理的破壊対象器材

番号	中区分／小区分	構成品	型番	数量	HDD/SSD：数量(EA)
設置場所：府中基地					
1	ＪＡＸＡ運用計画立案サーバー／本体装置	HPE 800 GB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD×6	P19913-B21	2	SSD：12[a)]
2		600 GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870757-B21		HDD：4[a)]
3	ＪＡＸＡ望遠鏡画像処理サーバー／本体装置	600 GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21	2	HDD：12[a)]
4		300 GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870753-B21		HDD：4[a)]
5	ＪＡＸＡ器材監視サーバー／本体装置	2.4 TB 10krpm SC 2.5型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ×6	881457-B21	1	HDD：6[a)]
6	ＪＡＸＡ運用操作端末／計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】Windows 10 Pro (64 bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9 GHz/16M) 8 GB (8 GBx1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500 GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション	9AW71AV-ENVK	2	HDD：2[a)]
7	ＪＡＸＡ訓練操作端末／計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】Windows 10 Pro (64 bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9 GHz/16M) 8 GB (8 GB×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500 GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション	9AW71AV-ENVK	2	HDD：2[a)]

表５－物理的破壊対象器材（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	数量	HDD/SSD：数量(EA)
設置場所：府中基地					
8	ＪＡＸＡ器材監視操作端末／本体装置	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】Windows 10 Pro (64 bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9 GHz/16M) 8 GB (8 GB×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500 GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション/Windows 10 クリーンインストール選択	9AW71AV-EOMZ	1	HDD：1
9	ＳＳＡＣ運用計画立案サーバー／本体装置	800GB SAS 12G MU SFF SC MV SSD ×6	P197660-BJKP	2	SSD：12[a)]
10		600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×2			HDD：4[a)]
11	ＳＳＡＵＳＳＡレーダーサーバー／本体装置	600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×6	P197660-BJKQ	2	HDD：12[a)]
13		300GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×2			HDD：4[a)]
14	ＳＳＡＵ標定・較正装置サーバー（１台目）／本体装置	600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21	1	HDD：6
15		600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870757-B21		HDD：2
16	ＳＳＡＵ標定・較正装置サーバー（２台目）／本体装置	600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×6	P197660-BJKX	1	HDD：6
17		600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×2			HDD：2
18	ＳＳＡＵ訓練模擬サーバー／本体装置	600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×6	P197660-BJKQ	1	HDD：6
19		300GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×2			HDD：2
20		300GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	870753-B21	1	HDD：1
21	ＳＳＡＣ器材監視サーバー／本体装置	2.4TB 10krpm SC 2.5型 12G SAS 512e DS HDD×5	P197660-BJKU	1	HDD：5
22	ＳＳＡＵ器材監視サーバー／本体装置	2.4TB 10krpm SC 2.5型 12G SAS 512e DS HDD×6	P197660-BJKR	1	HDD：6

表５－物理的破壊対象器材（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	数量	HDD/SSD：数量(EA)
設置場所：府中基地					
23	ＳＳＡＣ運用操作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBE	2	HDD：2[a)]
24	ＳＳＡＵ運用操作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBE	2	HDD：2[a)]
25	ＳＳＡＣ訓練操作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBE	2	HDD：2[a)]
26	ＳＳＡＵ訓練操作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBE	2	HDD：2[a)]
27	ＳＳＡＵ監視カメラ確認端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBK	2	HDD：2[a)]
28	ＳＳＡＣ器材監視操作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBL	1	HDD：1
29	ＳＳＡＵ器材監視操作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル)【S1】	54K52AV-AJBL	1	HDD：1
30	ＳＳＡエアギャップ装置／本体装置	PSE-Standard2.0　本体（ラックなしタイプ）	AS-0056	2	HDD：12[a)]
31		FTP クライアント機能	AC-5102I		
32	ＦＰＳ－５監視サーバー／本体装置	600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21	2	HDD：12[a)]
33		300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870753-B21		HDD：4[a)]
注[a)] 本体装置又は計算機２台分の数量					

表６－撤去責任者

基地名	部隊等	職名等	正／副	設置場所
府中基地	第１宇宙作戦群 第１宇宙システム管理隊	第１宇宙システム管理隊長	正	府中基地
		システム管理班長	副	
防府北基地	第２宇宙作戦群 第２宇宙システム管理隊	第２宇宙システム管理隊長	正	防府北基地
		システム小隊長	副	

表７－提出書類

提出書類名	提出時期	提出先	部数	媒体
現地調査実施計画書	契約締結後　３０日（土日祝日を除く。）以内を基準に	空幕事計２課	各１	電子媒体（DVD-R）又は電子メール[a)]
		各撤去実施場所の撤去責任者		
		補給本部通信電子部		
		３補資計部		
		分支担官		紙[b)]
撤去・返還スケジュール	現地調査終了後，速やかに	空幕事計２課	各１	電子媒体（DVD-R）又は電子メール[a)]
		各撤去実施場所の撤去責任者		
		補給本部通信電子部		
		３補資計部		
		分支担官		紙[b)]
撤去部材一覧		各撤去実施場所の撤去責任者	1	電子媒体（DVD-R）又は電子メール[a)]
データ消去証明書	データ消去後，速やかに（現地にて提出）	各撤去実施場所の撤去責任者	1	紙[b)]
許諾手続の完了報告書	許諾手続完了後，速やかに	空幕事計２課	各１	
		分支担官		
借上器材返還終了通知	返還後，速やかに	分支担官	1	
借上器材撤去役務完了通知	全ての借上器材返還終了通知提出後，速やかに	借上契約担当官（電子計算機室長気付）	各１	
		空幕事計２課		
		補給本部通信電子部		
		３補資計部		
		分支担官		

注[a)] 各提出先との調整により，保護すべき情報が含まれない場合は電子メールでの提出を可とする。
注[b)] 印刷物の規格は，JIS P 0138のＡ４とする。

表８－調整先（基準）

調整先	電話番号
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 資材管理部　満了第一グループ担当	03-5496-4796

表９－輸送先（基準）

設置場所	輸送先
府中基地	〒３３９－００７７ 埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込４４６－１ デジタルリユース株式会社　関東センター
防府北基地	〒５７９－８００４ 大阪府東大阪市布市町１－２－１１ ＳＢＳロジコム株式会社　大阪石切支店内 デジタルリユース株式会社　関西センター

表１０－返還証明書

年　月　日

（契約の相手方）殿

（所有者）　印

貸付器材の返還証明について（通知）

標記について，下記のとおり通知します。

記

１　返還された貸付器材の契約情報（中央借上契約情報）
（１）調達要求番号

（２）品名

２　貸付器材の返還日

３　貸付器材の異状の有無

注記 用紙は，JIS P 0138 のＡ４とする。

表１１－借上器材返還終了通知

年　月　日

（撤去契約担当官等）　殿

（契約の相手方）　印

借上器材の返還終了について（通知）

標記について，下記のとおり通知します。

記

１　撤去契約情報
（１）契約番号（契約締結日）

（２）品名

（３）契約納期

２　器材の返還日

添付書類：返還証明書（　年　月　日）

注記 用紙は，JIS P 0138 のＡ４とする。

表１２－借上器材撤去役務完了通知

年　月　日

（借上契約担当官等）　殿

（契約の相手方）　印

借上器材撤去役務の完了について（通知）

標記について，下記のとおり通知します。

記

１　撤去契約の調達情報
（１）契　約　番　号：
（２）品　　名：
（３）契約担当官等名：
（４）契 約 締 結 日：
（５）撤去履行期限：
（６）撤 去 完 了 日：

２　借上契約の調達情報
（１）調達要求番号:
（２）品　　名：
（３）契約担当官等名：
（４）乙 の 会 社 名：
（５）丙 の 会 社 名：
（６）賃 貸 借 期 間：自　　至
（７）合意書締結日：

注記 用紙は，JIS P 0138 のＡ４とする。

附属書Ａ
（参考）
撤去・返還スケジュール

A.1 撤去・返還計画の様式

撤去・返還計画の様式は，**図A.1**及び**図A.2**による。

A.2 記載要領

記載要領は，**図A.1**を例とするほか，次による。

a) 撤去・返還計画は，納期までに撤去役務が完了することを確認するためのものであるため，予備日等の設定など極力計画は幅を持たせる。

b) 撤去役務の契約は，防衛装備庁の借上契約担当官等に撤去作業等完了通知の提出をもって役務完了となるため，本計画に撤去作業実施日及び返還予定日のほか，借上器材返還終了通知及び撤去作業等完了通知の提出についても記載する。

凡例 ←→：基地の撤去期間　○：撤去作業

基地等(拠点)設置場所	2/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)
Ａ基地	←	—	—	—	→										
① Ａａ隊	○	○	○	○	予備										
Ｂ基地								←	—	→					
② Ｂａ隊								○	○	予備					

図 A.1－撤去作業計画

凡例　★：返還予定日　◎：終了通知提出　●：完了通知提出

基地等	2/16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	3/1	2
	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)
Ａ基地	★			◎					●						
Ｂ基地		★													

図 A.2－返還計画

契約納期

調達要領指定書	統　制　番　号	M26S-021AJ47S-NSE-0001
	調 達 要 求 番 号	DP2351 20260826 8001
	調 達 要 求 年 月 日	令和８年　８月２６日
	作　成　部　課	第３補給処　資材計画部　資材計画課
	作　成　年　月　日	令和８年　８月２６日
件　　名	宇宙状況監視センサーシステム　撤去及び返還	
仕 様 書 番 号	３補ＬＰＳ－ＥＢ５８１１７７	

指定事項：２．２　撤去期限及び返還期限
撤去期限及び返還期限は、令和９年２月２６日とする。

以 下 余 白

情報セキュリティ指定書	発　簡　番　号	M26S-021AJ47S-NSE-0001
	調 達 要 求 番 号	DP2351 20260826 8001
	調 達 要 求 年 月 日	令和８年８月２６日
	作　成　部　課	第３補給処資材計画部資材計画課
	作　成　年　月	令和８年８月２６日
品　　名	宇宙状況監視センサーシステム　撤去及び返還	
仕　様　書　番　号	３補ＬＰＳ－ＥＢ５８１１７７	

１　保護すべき情報の管理

契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（防装庁（事）第１３７号。令和４年３月３１日）別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。

２　保護すべき情報として指定された情報

保護すべき情報	保護すべき情報の詳細	企業で取り扱う際の留意事項	備　　考
立入制限場所で知り得た一切の情報	航空機探知器材のサーバー内の情報及び宇宙状況監視センサーシステム評価用器材のサーバー内の情報	－	－

３　特記事項

以　下　余　白