

航 空 自 衛 隊 仕 様 書				
仕様書の 種 類	内容による分類	修 理 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号		
品 名 又は 件 名	宇宙状況監視センサーシステム	3補LPS-E B 5 8 1 1 7 7 - 1		
		大 承 臣 認	令和	年 月 日
	撤去及び返還	作 成	令和	8 年 8 月 2 5 日
		改 正	令和	8 年 1 0 月 6 日
			令和	年 月 日
		作 成 部 隊 等 名	第 3 補 給 処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、宇宙状況監視センサーシステムの借上げ器材の撤去及び返還について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、3補LPS-E00001によるほか、次による。

1.2.1

撤去

契約の相手方に撤去対象器材を引き渡し、契約の相手方が官の敷地外へ当該器材を搬出すること

1.2.2

返還

撤去対象器材を所有者に引き渡す（指定した倉庫等に搬入する。）こと

1.2.3

撤去責任者

契約担当官等の補助者に任命され、現地にて当該役務の監督行為を実施する監督官

1.2.4

借上契約担当官

防衛装備庁分任支出負担行為担当官

1.2.5

所有者

撤去対象器材の所有権を有するものをいい、本契約においては三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社

品 名	宇宙状況監視センサーシステム 撤去及び返還
-----	-----------------------

1.2.6

部材

借上契約における設置作業により，借上契約の相手方が設置又は敷設した物品等（固定金具，通信ケーブル及び電源ケーブル等）

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。ただし，入札書又は見積書の提出後引用文書に改正等があり，適用させる必要がある場合は，分任支出負担行為担当官（以下，“分支担当官”という。）を通じて調達要求元と協議する。

なお，引用文書に定める内容が，この仕様書に定める内容と相違する場合（法令等を除く。）は，この仕様書に定める内容が優先する。

a) 仕様書

- 3 補LPS-E00001 外注整備共通仕様書
- CPS-E996061-1 宇宙状況監視センサーシステムの借上（07延長）
- CPS-E996086-1 宇宙状況監視センサーシステム（SSAレーダー統制部の借上（08延長）
- CPS-E996077-1 宇宙状況監視センサーシステム（BMDセンサー接続部）の借上（08延長）

b) 法令等

- 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達）〔防装庁（事）第137号令和4年3月31日〕
- 情報システムの借上に係る撤去役務の実施要領について（通知）（空幕整第1254号令和2年7月28日）

2 役務に関する要求

2.1 撤去対象器材等

撤去対象器材等は，表1に示す対象契約のうち，次による。

- a) 撤去対象器材及び設置場所は，表2に示す。
- b) 器材構成は，表3に示す。
- c) 寸法及び質量は，表4に示す。
- d) 物理的破壊対象器材は，表5に示す。

2.2 撤去期限及び返還期限

撤去期限及び返還期限については，調達要領指定書による。

2.3 撤去責任者

撤去責任者は，表6に示す。

品 名	宇宙状況監視センサーシステム 撤去及び返還
-----	-----------------------

2.4 現地調査

契約の相手方は、表6に示す撤去責任者と次の事項について、2.1 撤去対象器材等の撤去に必要な現地調査を実施する。

なお、細部は4.1 a) 現地調査実施計画書による。

- a) 撤去対象器材の設置状況
- b) 撤去作業に必要な資材
- c) ケーブル敷設ルート
- d) 包装場所及び搬出経路（養生等）の確認
- e) 撤去部材の確認
- f) その他必要事項

2.5 撤去等

2.5.1 事前調整

契約の相手方は、所有者と撤去、返還時期、撤去対象器材の包装等に係る調整を実施する。ただし、所有者が契約の相手方となった場合は実施しない。

2.5.2 撤去作業

撤去作業は、次による。

- a) 撤去対象器材設置場所付近及び搬出経路等の養生等を行う。
 なお、撤去対象器材搬出後は養生等を取り外し、現状復旧を実施する。
- b) 4.1 b)により承認された撤去・返還スケジュールに基づき、撤去対象器材を撤去する。
- c) 撤去対象器材の包装は、返還に当たり、外部から現物確認が可能な範囲、かつ、輸送中の破損等を防ぐ範囲で簡易な包装とする。
- d) 撤去後、撤去対象器材に耐震対策が施されている箇所の耐震固定金具を取外し、設置場所及び撤去責任者が指定する撤去対象器材の設置跡の補修を行う。
- e) 撤去対象器材設置の際に所有者が準備した部材等及び本役務の履行により生じた養生資材等は、処分する内容について撤去責任者と調整のうえ契約の相手方が処分する。

2.5.3 データ消去

データ消去は、次による。

- a) データ消去の実施に先立ち、契約の相手方はハードディスク等の物理破壊の許諾に関する手続（以下“許諾手続”という。）を所有者に対して実施する。また、契約の相手方は許諾手続に要する費用について所有者と協議を行い、必要な費用を負担するものとする。

なお、契約の相手方は許諾手続の完了報告書（様式任意）を所有者に作成させ、表7のとおり提出する。

品 名	宇宙状況監視センサーシステム 撤去及び返還
-----	-----------------------

- b) 契約の相手方は、表 5 に示す物理破壊対象器材について、官側の立ち合いの下、データ消去（物理破壊）を実施する。

なお、データ消去後、官側の情報が完全に消去されたことを証するデータ消去証明書（様式任意）を作成し、表 7 のとおり提出する。

2.5.4 撤去確認書

契約の相手方は、撤去責任者から撤去確認書〔情報システムの借上に係る撤去役務の実施要領について（通知）に示された様式〕を受領する。

2.6 返還

撤去対象器材の返還は、次による。

- 契約の相手方は、2.5 で撤去した対象器材を表 8 に示す調整先と細部事項を調整するとともに、撤去した器材を表 9 に示す輸送先に運搬し、所有者に引き渡す。
- 契約の相手方は、表 10 に示す返還証明書を作成し、所有者の確認を得る。ただし、契約の相手方と所有者が同一である場合は作成しない。
- 契約の相手方は、b) で作成した返還証明書を添付し、表 11 に示す借上器材返還終了通知を作成し、表 7 のとおり提出する。
- 契約の相手方は、c) で作成した借上器材返還終了通知を提出後、表 12 に示す借上器材撤去役務完了通知を作成し、表 7 のとおり提出する。

2.7 本役務の実施体制

契約の相手方は、本役務の実施に当たり次の体制を確保し、これを変更する場合は、事前に官側と協議する。

- 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人（以下、“業務従事者”という。）を確保する。
- a) の業務従事者が、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学（母語及び外国語能力）、文化的背景（国籍等）、業績等を有する。
- b) の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にある。

2.8 整備用部品及び材料

本役務に必要な機器、器材、車両運搬、台車、段ボール、保護材等の材料は、契約の相手方が準備する。

2.9 IT 利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応

IT 利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応は、3 補 LPS-E00001 の 2.11 による。

3 監督・検査

監督及び検査は、分支担官が定める監督・検査実施要領書に基づき実施する。

品 名	宇宙状況監視センサーシステム 撤去及び返還
-----	-----------------------

4 その他の指示

4.1 提出書類

提出書類は、表 7 によるほか、次による。

- a) **現地調査実施計画書** 契約の相手方は、次の事項を記載した現地調査実施計画書を作成し、各撤去対象器材部隊の撤去責任者、航空幕僚監部防衛部事業計画第 2 課（以下、“空幕事計 2 課”という。）及び第 3 補給処資材計画部（以下、“3 補資計部”という。）の確認後、表 7 に示す提出先に提出する。
 - 1) 目的
 - 2) 実施日
 - 3) 実施場所
 - 4) 実施内容
- b) **撤去・返還スケジュール** 契約の相手方は、2.4 現地調査終了後速やかに**附属書 A**を基準に、各撤去対象器材設置部隊と調整のうえ、次の事項を記載した撤去・返還スケジュールを作成し、空幕事計 2 課及び 3 補資計部の確認後、分支担官の承認を得て、表 7 に示す提出先に提出する。
 なお、計画に変更が生じた場合は、再度分支担官の承認を得る。
 - 1) 実施場所
 - 2) 実施工程及び作業人員
 - 3) 撤去作業要領
 - 4) その他必要事項
- c) **撤去部材一覧** 契約の相手方は、2.4 現地調査で確認した撤去部材を記載した撤去部材一覧を作成し、表 7 に示す提出先に提出する。

4.2 官側における支援

官側における支援は、3 補 LPS-E00001 の 9.1 によるほか、次に示す。

- a) 現地への器材及び工具の搬入及び保管
- b) 現地における集積場所の提供
- c) 撤去対象部隊の施設図面（最新版）の閲覧

4.3 情報保全

契約の相手方は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報〔**装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達）**第 2 項第 1 号に規定する情報をいう。〕その他の非公知の情報（以下、“保護すべき情報等”という。）の取扱いに当たっては、**装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達）**における添付資料“**装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項**”及び別紙“**装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準**”に基づき（保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては、これらに準じて）、適切に管理する。この

品 名	宇宙状況監視センサーシステム 撤去及び返還
-----	-----------------------

際、特に、保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、これを変更した場合には、遅滞なく官に通知する。

- a) 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報が、保護すべき情報〔**装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達）**第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱う。〕として取り扱われることを保障する履行体制
- b) 官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制
- c) 官が書面により個別に許可した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制

4.4 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置

情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置は、**3補LPS-E00001**の13による。

4.5 立入制限場所への立入り

立入制限場所への立入りは、**3補LPS-E00001**の9.2 による。

4.6 官側の免責事項

本役務の実施において、契約の相手方の過失、第3者の過失及び不可抗力により、撤去対象器材が損傷した場合並びに官側の庁舎及び装備品等を損傷させた場合の官側が被る損害額の弁償責任について契約の相手方が負う。

4.7 不具合発生時の処置

契約の相手方は、役務の実施に当たり不具合が発生した場合は、不具合内容を記載した書類を撤去対象器材設置部隊の撤去責任者の確認後、分支担官に1部提出する。

4.8 その他の必要な事項

その他の必要な事項については、次による。

- a) 役務の実施に必要な細部事項については、分支担官又は撤去責任者と調整する。
- b) 書類作成時、中央調達の借上契約に関する情報については、空幕事計2課に確認する。

表 1－対象契約

品名	調達要求番号	仕様書番号
宇宙状況監視センサーシステムの借上 (07 延長)	3-07-2005-021A-LL-6033	CPS-E996061-1
宇宙状況監視センサーシステム (SSA レーダー統制部) の借上 (08 延長)	3-08-1108-021A-LL-6011	CPS-E996086-1
宇宙状況監視センサーシステム (BMD センサー接続部) の借上 (08 延長)	3-08-1108-021A-LL-6009	CPS-E996077-1

表 2－撤去対象器材及び設置場所

番号	名称				数量 EA
	大区分	中区分	小区分	構成品	
設置場所：府中基地					
1	JAXAレーダー 統制部	JAXA 運用計画 立案サー バー	本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホッ トプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	2
2				Xeons 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360-Gen10	
3				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット	
4				DL360 Gen10 8SFF(2.5 型)ユニバー サルメディアベイ	
5				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
6				HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD×6	
7				600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	
8				HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	
9				500W FS Platinum LH パワーサプラ イ	
10				DL3xx Gen10 リアシリアルポート×1 増設キット	
11				iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アッ プデート権付)	
12			ラック	1U Easy Install 式ラックレールキッ ト用ケーブルマネジメントアーム	2
13			シリアル ケーブル	RS-232C ケーブル 9Pin リバース 3m	1
14			L A N ケ ーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 1m ブルー	1
15				カテゴリ 6LAN ケーブル 3m ブルー	6

表 2－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
16	JAXAレーダー 統制部	JAXA 望遠鏡画 像処理サ ーバー	本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホッ トプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	2
17				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	
18				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット	
19				DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバー サルメディアベイ	
20				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
21				600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	
22				300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	
23				HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	
24				500W FS Platinum LH パワーサプラ イ	
25				DL3xx Gen10 リアシリアルポート×1 増設キット	
26				iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アッ プデート権付)	
27			ラック	1U Easy Install 式ラックレールキッ ト用ケーブルマネジメントアーム	2
28			シリアル ケーブル	RS-232C ケーブル 9Pin リバース 3m	1
29			LANケ ーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 1m ブルー	1
30				カテゴリ 6LAN ケーブル 3m ブルー	6
31		JAXA 器材監視 サーバー	本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホッ トプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	1
32				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	
33				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット	

表 2－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量 EA		
	大区分	中区分	小区分	構成品			
設置場所：府中基地							
34	JAXAレーダー 統制部	JAXA 器材監視 サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバー サルメディアベイ	1		
35				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ			
36				2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ×6			
37				HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter			
38				500W FS Platinum LH パワーサプラ イ			
39				iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アッ プデート権付)			
40			ラック	1U Easy Install 式ラックレールキッ ト用ケーブルマネジメントアーム	1		
41			LAN ケ ーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 3m ブルー	3		
42	JAXA 運用操作 端末	JAXA 運用操作 端末	計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダ ードモデル) 【S1】 Windows 10 Pro (64bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9GHz/16M) 8GB (8GBx1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビ ット・ネットワーク・コネクション	2		
43				附属品		USB 320 キーボード (日本語)	2
44						USB 320 光学マウス	2
45				モニター		FlexScan EV2430	2
46						水平垂直多関節液晶モニターアーム	1
47				KVMス イッチ		2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュア ル DisplayPort KVM スイッチ	1
48				スピーカ ー		コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ ブラック	1
49	JAXA 訓練操作 端末	JAXA 訓練操作 端末	計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダ ードモデル) 【S1】 Windows 10 Pro(64bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9GHz/16M) 8GB (8G×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビ ット・ネットワーク・コネクション	2		

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量		
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA		
設置場所：府中基地							
50	J A X Aレーダー 統制部	J A X A 訓練操作 端末	附属品	USB 320 キーボード（日本語）	2		
51				USB 320 光学マウス	2		
52			モニター	FlexScan EV2430	2		
53				水平垂直多関節液晶モニターアーム	1		
54			K V Mス イッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVM スイッチ	1		
55			スピーカ ー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ ブラック	1		
56		J A X A 器材監視 操作端末	計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】 Windows 10 Pro (64bit)（日本語版） Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9GHz/16M) 8GB (8GB×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション/Windows 10 クリーンインストール選択	1		
57				附属品	USB 320 キーボード（日本語）	1	
58					USB 320 光学マウス	1	
59					モニター	FlexScan EV2430	1
60					スピーカ ー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ ブラック	1
61		J A X A L 3 スイ ッチ	本体装置	Catalyst 3850 24 Port Data 1P Services	2		
62			ラック	サポートアングル	4		
63			スタック ケーブル	50CM Type1 Stacking Cable	2		
64			電源ケー ブル	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors	2		
65		J A X A L 2 スイ ッチ	本体装置	Catalyst 2960L 8port GE 2×1G SFP	2		

表２－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量 EA
	大区分	中区分	小区分	構成品	
設置場所：府中基地					
66	JAXAレーダー 統制部	JAXA サーバー KVM	KVMド ロワー (コンソ ールケー ブル含む)	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVM ドロワー ロングレール	1
67			電源ケー ブル	C13-14 電源ケーブル (2m, ブラック)	1
68			コンピュ ーターモ ジュール	マトリックス KVM スイッチ用コンピ ューターモジュール USB タイプ	5
69			UTP ケ ーブル	KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル (RJ-45 コネクタ 付)/5m	5
70		JAXA 架	ラック	高耐震型サーバーラック SSRG シリー ズ サーバーラック	1
71				ボトム GP3	1
72				チャンネルベース L	1
73				ケショウビス M5S	1
74				ワイヤーキャッチ	1
75				C バインダー	1
76				ワンタッチブランクパネル	28
77				USB コネクタ取付けセキュリティ	1
78				USB コネクタキャップ	1
79		PDU	コンセントユニット (200V 30A 12 口)	4	
80	SSAレーダー統 制部	SSAC 運用計画 立案サー バー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベース ユニット	2
81				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT	
82				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット	
83				DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバー サルメディアベイ	
84				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
85				800GB SAS 12G MU SFF SC MV SSD×6	
86				600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2	

表 2－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量	
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA	
設置場所：府中基地						
87	SSAレーダー統 制部	SSAC 運用計画 立案サー バー	本体装置	Ethernet 1Gb 2ポート BASE-T I350-T2V2 NIC	2	
88				500W FS Platinum LH パワーサプライ		
89				iLO Advanced 1サーバー ライセンス (3年 24x7 テクニカルサポート&ア ップデート権付)		
90				DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	2	
91				シリアル ケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバーズ 3m	1
92				LANケ ーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	1
93			日本製線 C6 撚パッチ Nフラ/Bスト /*L=1m *色=SB		2	
94				日本製線 C6 撚パッチ Nフラ/Bスト /*L=3m *色=SB	6	
95	SSAU SSAレ ーダーサ ーバー	SSAU SSAレ ーダーサ ーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5型) NC ベース ユニット	2	
96				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT		
97				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット		
98				DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバー サルメディアベイ		
99				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ		
100				600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×6		
101				300GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×2		
102				Ethernet 1Gb 2ポート BASE-T I350-T2V2 NIC		
103				500W FS Platinum LH パワーサプライ		
104				iLO Advanced 1サーバー ライセンス (3年 24x7 テクニカルサポート&ア ップデート権付)		
105				DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	2	
106		シリアル ケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバーズ 3m	1		

表 2－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
107	SSAレーダー統 制部	SSAU SSAレ ーダーサ ーバー	LANケ ーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	1
108				日本製線 C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾗ/Bｽﾄ /*L=1m *色=SB	2
109				日本製線 C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾗ/Bｽﾄ /*L=3m *色=SB	6
110		SSAU 標定・較 正装置 サーバー (1台 目)	本体装置	DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホット プラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	1
111				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	
112				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット	
113				DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバー サルメディアベイ	
114				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
115				600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	
116				600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	
117				HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	
118				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
119				DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	
120				iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アッ プデート権付)	
121				シリアル ケーブル	
122		LANケ ーブル		カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	1
123				日本製線 C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾗ/Bｽﾄ /*L=1m *色=SB	
124				日本製線 C6 撚ﾊﾟｯﾁ Nﾌﾗ/Bｽﾄ /*L=3m *色=SB	3

表 2－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
125	SSAレーダー統 制部	SSAU 標定・較 正装置サ ーバー (2台 目)	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5型) NC ベース ユニット	1
126				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT	
127				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット	
128				DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバー サルメディアベイ	
129				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
130				600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×6	
131				600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×2	
132				Ethernet 1Gb 2ポート BASE-T I350- T2V2 NIC	
133				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
134				iLO Advanced 1サーバー ライセンス (3年 24x7 テクニカルサポート&アッ プデート権付)	
135				DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	
136			シリアル ケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバーズ 3m	— ^{a)}
137			LANケ ーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	— ^{b)}
138				日本製線 C6 撚パッチ Nプラ/Bスト /*L=1m *色=SB	1
139				日本製線 C6 撚パッチ Nプラ/Bスト /*L=3m *色=SB	3
140	SSAU 訓練模擬 サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5型) NC ベース ユニット	1	
141			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT		
142			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット		
143			DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバー サルメディアベイ		
144			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ		
145			600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×6		
146			300GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×2		

表 2－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量
	大区分	中区分	小区分	構成品	EA
設置場所：府中基地					
147	SSAレーダー統 制部	SSAU 訓練模擬 サーバー	本体装置	Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC	1
148				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
149				iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	
150				300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	
151			LANケ ーブル	日本製線 C6 撚パッチ Nプラ/Bスト /*L=1m *色=SB	1
152				日本製線 C6 撚パッチ Nプラ/Bスト /*L=3m *色=SB	3
153		SSAC 器材監視 サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベース ユニット	1
154				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT	
155				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット	
156				DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	
157				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
158				2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS HDD×5	
159				Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC	
160				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
161				iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	
162			LANケ ーブル	日本製線 C6 撚パッチ Nプラ/Bスト/*L=3m *色=SB	1
163		SSAU 器材監視 サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベース ユニット	1
164				XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT	
165				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット	
166				DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	

表 2－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量 EA
	大区分	中区分	小区分	構成品	
設置場所：府中基地					
167	SSAレーダー統 制部	SSAU 器材監視 サーバー	本体装置	9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	1
168				2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS HDD×6	
169				Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350- T2V2 NIC	
170				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
171				iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アッ プデート権付)	
172			L A N ケーブル	日本製線 C6 撚パッチ N プラ/B スト /*L=3m *色=SB	3
173		SSAC 運用操作 端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダード モデル) 【S1】	2
174			附属品	USB 320 キーボード (日本語)	2
175				USB 320 光学マウス	2
176			モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920× 1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ ブラック/スピーカー：あり	2
177				水平垂直多関節液晶モニターアーム (上下 2 面・ホワイト)	1
178			K V M スイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	1
179			スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ ブラック	1
180		SSAU 運用操作 端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダード モデル) 【S1】	2
181			附属品	USB 320 キーボード (日本語)	2
182				USB 320 光学マウス	2
183			モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920× 1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ ブラック/スピーカー：あり	2
184				水平垂直多関節液晶モニターアーム (上下 2 面・ホワイト)	1
185			K V M スイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	1
186			スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ ブラック	1

表 2－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量 EA	
	大区分	中区分	小区分	構成品		
設置場所：府中基地						
187	SSAレーダー統 制部	SSAC 訓練操作 端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	2	
188			附属品	USB 320 キーボード（日本語）		2
189				USB 320 光学マウス		2
190			モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり		2
191				水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下2面・ホワイト)		1
192			KVMスイッチ	2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ		1
193			スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック		1
194		SSAU 訓練操作 端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	2	
195			附属品	USB 320 キーボード（日本語）		2
196				USB 320 光学マウス		2
197			モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり		2
198				水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下2面・ホワイト)		1
199			KVMスイッチ	2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ		1
200			スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック		1
201	SSAU 監視カメラ確認端 末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	2		
202		附属品	USB 320 キーボード（日本語）		2	
203			USB 320 光学マウス		2	
204		モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり		2	
205			水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下2面・ホワイト)		1	
206		KVMスイッチ	2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ		1	
207		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック		1	

表 2－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量 EA
	大区分	中区分	小区分	構成品	
設置場所：府中基地					
208	SSAレーダー統 制部	SSAC 器材監視 操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	1
209			附属品	USB 320 キーボード（日本語）	1
210				USB 320 光学マウス	1
211			モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	1
212			スピーカ ー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	1
213		SSAU 器材監視 操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	1
214			附属品	USB 320 キーボード（日本語）	1
215				USB 320 光学マウス	1
216			モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	1
217			スピーカ ー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	1
218		SSAエ アギャッ プ装置	本体装置	PSE-Standard2.0 本体（ラックなしタイプ）	2
219				FTP クライアント機能	
220		SSAU ファイア ウォール	本体装置	FortiGate 80F UTM プロテクション版 5 年パック (AV/IPS/Web フィルタ/スパム/Application Control/Mobile Security Services+FortiCare)	2
221			ラック	Rack mount tray 02	2
222			電源機器	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors	2
223		SSAU L3スイ ッチ	本体装置	【DNA ライセンス, 保守購入必須】 Catalyst 9300 24-port data only Network Advantage	2
224				【発注時スマートアカウント情報必要】 C9300 DNA Advantage, 24-Port, 5 Year Term License	2
225			ラック	4 Point Type 1 rack mount kit New	2
226			スタック ケーブル	50CM Type 1 Stacking Cable	2

表 2－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量 EA
	大区分	中区分	小区分	構成品	
設置場所：府中基地					
227	SSAレーダー統 制部	SSAUL3スイ ッチ	電源ケー ブル	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors	2
228		SSAC L2スイ ッチ	本体装置	【保守購入必須】 Catalyst 1000 8 port GE, 2x1G SFP	2
229		SSAUL2スイ ッチ	本体装置	【保守購入必須】 Catalyst 1000 8 port GE, 2x1G SFP	2
230		SSAUL VPNル	本体装置	【保守購入必須】 Cisco 892F 2 GE/SFP High Perf Security Router	2
231		ーター	ラック	Rackmount kit for 890	2
232		SSAC サーバー KVM	KVMド ロワー	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVM ドロワー ロングレール	1
233				C13-14 電源ケーブル (2m, ブラック)	1
234			KVMコ ンソール ケーブル	マトリックス KVM スイッチ用コンピ ューターモジュール USB タイプ	9
235		KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル (RJ-45 コネクタ 付)/5m		9	
236		SSA C架	ラック	サーバーラック	1
237			PDU	200 ボルト 1U	4
238		SSA Uサー バーK VM	KVMド ロワー	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVM ドロワー ロングレール	1
239				C13-14 電源ケーブル (2m, ブラッ ク)	1
240			KVMコ ンソール ケーブル	マトリックス KVM スイッチ用コンピ ューターモジュール USB タイプ	6
241				KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル (RJ-45 コネクタ 付)/5m	6
242		SSA U架	ラック	サーバーラック	1
243			PDU	200 ボルト 1U	4
244	BMDセンサー 接続部	FPS- 5監視サ ーバー	本体装置	DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホットプ ラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	2

表 2－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量 EA
	大区分	中区分	小区分	構成品	
設置場所：府中基地					
245	BMDセンサー連 接部	F P S－ 5 監視サ ーバー	本体装置	XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	2
246				16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット	
247				DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバー サルメディアベイ	
248				9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	
249				600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	
250				300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	
251				HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T BCM5720 Adapter	
252				DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	
253				500W FS Platinum LH パワーサプライ	
254				iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アッ プデート権付)	
255	BMD センサ ーL 3 スイッ チ	本体装置	【DNA ライセンス, 保守購入必須】 【スマートアカウント購入時登録必 須】 Catalyst 9300 24-port data only Network Advantage	2	
256			【発注時スマートアカウント情報必 要】 C9300 DNA Advantage, 24- Port, 5 Year Term License		
257		スタック ケーブル	50CM Type 1 Stacking Cable	2	
258	BMD センサ ーファ イアウ オール	本体装置	FortiGate 100F 単品版(本体 +FortiCare1 年)	2	
259	大型デ ィスプ レイ	大型デ ィスプ レイ 本体	サイネージディスプレイ 55 型 /3840×2160/DVI, HDMI, D- Sub, DisplayPort /ブラック/スピーカー：あり	2	

表 2－撤去対象器材及び設置場所（続き）

番号	名称				数量 EA
	大区分	中区分	小区分	構成品	
設置場所：府中基地					
260	BMDセンサー連 接部	大型ディ スプレイ	モ ニ ター スタンド	32～65 型対応液晶ディスプレイスタ ンド	2
261			エ ク ス テ ンダー	KVM エクステンダー（HDMI・USB 用） （エクステンダー送信機, エクステン ダー受信機）	4
262			附属品	4K・HDR・HDCP2.2 対応 HDMI 切替器 （2 入力・1 出力）	2
263				DisplayPort-HDMI 変換アダプタ HDR 対応	4
264				DisplayPort 2 分配器（4K/60Hz 対 応）	4
設置場所：防府北基地					
1	S S Aレーダー統 制部	S S Aレー ダー等 V P Nルー ター	本体装置	【保守購入必須】Cisco 892F 2 GE/SFP High Perf Security Router	2
2			ラック	Rackmount kit for 890	2
3				コガタラック	1
4			P D U	200 ボルト 1U	1
注 ^{a)} ：番号 121 を利用して番号 110 と接続する構成					
注 ^{b)} ：番号 122 を利用して番号 110 と接続する構成					

表 3－器材構成

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
1	J A X A運用計画 立案サーバー	本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	2
2			Xeons 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360-Gen10	P02571-B21	
3			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メ モリキット	P00922-B21	
4			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型)ユニ バーサルメディアベイ	868000-B21	
5			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21	
6			HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD×6	P19913-B21	
7			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870757-B21	
8			HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE- T I350-T2V2 Adapter	652497-B21	
9			500W FS Platinum LH パワーサ プライ	865408-B21	
10			DL3xx Gen10 リアシリアルポー ト ×1 増設キット	873770-B21	
11			iLO Advanced 1 サーバー ライセ ンス (3 年 24x7 テクニカルサポ ート&アップデート権付)	BD505A	
12		ラック	1U Easy Install 式ラックレール キット用ケーブルマネジメント アーム	734811-B21	2
13		シリアル ケーブル	RS-232C ケーブル 9Pin リバース 3m	BRSR30BK	1
14		L A N ケ ーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 1m ブルー	TWN-601BL	1
15			カテゴリ 6LAN ケーブル 3m ブルー	TWN-603BL	6
16	J A X A望遠鏡画 像処理サーバー	本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1 GHz 1P8C 16 GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2 GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	2
17			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21	

表 3－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
18	J A X A 望遠鏡画像処理サーバー	本体装置	16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00922-B21	2
19			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	868000-B21	
20			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21	
21			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21	
22			300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870753-B21	
23			HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	652497-B21	
24			500W FS Platinum LH パワーサプライ	865408-B21	
25			DL3xx Gen10 リアシリアルポート ×1 増設キット	873770-B21	
26			iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	BD505A	
27		ラック	1U Easy Install 式ラックレールキット用ケーブルマネジメントアーム	734811-B21	2
28	J A X A 器材監視サーバー	シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9Pin リバース 3m	BRSR30BK	1
29		L A N ケーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 1m ブルー	TWN-601BL	1
30			カテゴリ 6LAN ケーブル 3m ブルー	TWN-603BL	6
31	J A X A 器材監視サーバー	本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1 GHz 1P8C 16 GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2 GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	1
32			XeonS 4208 2.1 GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21	
33			16 GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00922-B21	
34			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	868000-B21	
35			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21	
36			2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ×6	881457-B21	

表 3－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
37	J A X A 器材監視 サーバー	本体装置	HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	652497-B21	1
38			500W FS Platinum LH パワーサプライ	865408-B21	
39			iLO Advanced 1 サーバー ライセンス（3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付）	BD505A	
40		ラック	1U Easy Install 式ラックレールキット用ケーブルマネジメントアーム	734811-B21	1
41		L A N ケーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 3m ブルー	TWN-603BL	3
42	J A X A 運用操作 端末	計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】 Windows 10 Pro (64bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9GHz/16M) 8GB (8GBx1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション	9AW71AV-ENVK	2
43		附属品	USB 320 キーボード（日本語）	—	2
44			USB 320 光学マウス	—	2
45		モニター	FlexScan EV2430	EV2430-BK	2
46			水平垂直多関節液晶モニターアーム	CR-LA1303WN	1
47		K V M スイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	1
48		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
49	J A X A 訓練操作 端末	計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】 Windows 10 Pro (64bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9GHz/16M) 8GB (8GB×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション	9AW71AV-ENVK	2

表 3－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
50	JAXA訓練操作 端末	附属品	USB 320 キーボード（日本語）	—	2
51			USB 320 光学マウス	—	2
52		モニター	FlexScan EV2430	EV2430-BK	2
53			水平垂直多関節液晶モニターアーム	CR-LA1303WN	1
54			2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアルDisplayPort KVM スイッチ	CS1942DP	1
55		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
56	JAXA器材監視 操作端末	計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】 Windows 10 Pro (64bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9GHz/16M) 8GB (8GB×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション/Windows 10 クリーンインストール選択	9AW71AV-EOMZ	1
57		附属品	USB 320 キーボード（日本語）	—	1
58			USB 320 光学マウス	—	1
59		モニター	FlexScan EV2430	EV2430-BK	1
60		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
61	JAXAL3スイッチ	本体装置	Catalyst 3850 24 Port Data 1P Services	WS-C3850-24T-E	2
62		ラック	サポートアングル	NPSAF-62	4
63		スタックケーブル	50CM Type1 Stacking Cable	STACK-T1-50CM	2
64		電源ケーブル	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors	CAB-C15-CBN=	2
65	JAXAL2スイッチ	本体装置	Catalyst 2960L 8port GE 2×1G SFP	WS-C2960L-8TS-JP	2
66	JAXAサーバー KVM	KVMドローワー（コンソールケーブル含む）	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVM ドローワー ロングレール	KL1516ANJJL	1

表 3－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
67	J A X Aサーバー K V M	電源ケーブル	C13-14 電源ケーブル（2m, ブラック）	A0K02A	1
68		コンピューターモジュール	マトリックス KVM スイッチ用コンピューターモジュール USB タイプ	KA7570	5
69		U T P ケーブル	KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル(RJ-45 コネクタ付)/5m	2L-BU5E005	5
70	J A X A架	ラック	高耐震型サーバーラック SSRG シリーズ サーバーラック	SSRG-42U70A0VB	1
71			ボトム GP3	SS0-70A0BGP3N	1
72			チャンネルベース L	SS0-7040A0CBL	1
73			ケショウビス M5S	PBOS-5F18S50N	1
74			ワイヤーキャッチ	NPWC-4787-PB	1
75			C バインダー	NPTB-023975N1	1
76			ワンタッチブランクパネル	NPBP-1UE-N0	28
77			USB コネクタ取付けセキュリティ	SL-46-BL	1
78			USB コネクタキャップ	SL-46BLOP-50	1
79		P D U	コンセントユニット（200V 30A 12 口）	DM-2003012C-WG	4
80	S S A C運用計画 立案サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	P197660-BJKP	2
81			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT		
82			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット		
83			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ		
84			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ		
85			800GB SAS 12G MU SFF SC MV SSD×6		
86			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2		
87			Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC		
88			500W FS Platinum LH パワーサプライ		

表 3－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
89	SSAC運用計画 立案サーバー	本体装置	iLO Advanced 1 サーバー ライセ ンス（3年 24x7 テクニカルサポ ート&アップデート権付）	P197660-BJKP	2
90			DL3xx Gen10 リア シリアルポー ト x1 増設キット	873770-B21	2
91		シリアル ケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバー ス 3m	BRSR30BK	1
92		LANケ ーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	C6XT-S0-BL- 01	1
93			日本製線 C6 撚パッチ Nフラ/B スト/*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-1 SB568B SCB	2
94			日本製線 C6 撚パッチ Nフラ/B スト/*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-3 SB568B SCB	6
95	SSAUSSAレ ーダーサーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5型) NC ベ ースユニット	P197660-BJKQ	2
96			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT		
97			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メ モリキット		
98			DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニ バーサルメディアベイ		
99			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ		
100			600GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×6		
101			300GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS HDD×2		
102			Ethernet 1Gb 2ポート BASE-T I350-T2V2 NIC		
103			500W FS Platinum LH パワーサ プライ		
104			iLO Advanced 1 サーバー ライセ ンス（3年 24x7 テクニカルサポ ート&アップデート権付）		
105			DL3xx Gen10 リア シリアルポー ト x1 増設キット	873770-B21	2
106		シリアル ケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバー ス 3m	BRSR30BK	1
107		LANケ ーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	C6XT-S0-BL- 01	1

表 3－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
108	SSAUSSAレーダーサーバー	LANケーブル	日本製線 C6 撚り N プラ/B スト /*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-1 SB568B SCB	2
109			日本製線 C6 撚り N プラ/B スト /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-3 SB568B SCB	6
110	SSAU標定・校正装置サーバー (1台目)	本体装置	DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホット プラグ 8SFF(2.5 型) P408i- a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	1
111			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21	
112			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メ モリキット	P00922-B21	
113			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニ バーサルメディアベイ	868000-B21	
114			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21	
115			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21	
116			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870757-B21	
117			HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE- T I350-T2V2 Adapter	652497-B21	
118			500W FS Platinum LH パワーサ プライ	865408-B21	
119			DL3xx Gen10 リア シリアルポー ト x1 増設キット	873770-B21	
120			iLO Advanced 1 サーバー ライセ ンス (3 年 24x7 テクニカルサポ ート&アップデート権付)	BD505A	
121		シリアル ケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	BRSR30BK	1
122		LANケ ーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	C6XT-S0-BL- 01	1
123			日本製線 C6 撚り N プラ/B スト /*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-1 SB568B SCB	1
124			日本製線 C6 撚り N プラ/B スト /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-3 SB568B SCB	3

表 3－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
125	SSAU 標定・校正装置サーバー (2 台目)	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	P197660-BJKX	1
126			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT		
127			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット		
128			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ		
129			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ		
130			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×6		
131			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2		
132			Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC		
133			500W FS Platinum LH パワーサプライ		
134			iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)		
135			DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21	1
136		シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	— a)	—
137		LAN ケーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	— b)	—
138			日本製線 C6 撚パッチ N プラ/B スト/*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-1 SB568B SCB	1
139			日本製線 C6 撚パッチ N プラ/B スト/*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	3
140	SSAU 訓練模擬サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	P197660-BJKQ	1
141			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT		
142			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット		
143			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ		
144			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ		

表 3－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
145	S S A U 訓練模擬 サーバー	本体装置	600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×6	P197660-BJKQ	1
146			300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2		
147			Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC		
148			500W FS Platinum LH パワーサ プライ		
149			iLO Advanced 1 サーバー ライセ ンス (3 年 24x7 テクニカルサポ ート&アップデート権付)		
150			300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	870753-B21	1
151		L A N ケー ブル	日本製線 C6 撚ハッチ N プラ/B ス /*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-1 SB568B SCB	1
152			日本製線 C6 撚ハッチ N プラ/B ス /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-3 SB568B SCB	3
153	S S A C 器材監視 サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベ ースユニット	P197660- BJKU	1
154			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT		
155			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メ モリキット		
156			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニ バーサルメディアベイ		
157			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ		
158			2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS HDD×5		
159			Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC		
160			500W FS Platinum LH パワーサ プライ		
161			iLO Advanced 1 サーバー ライセ ンス (3 年 24x7 テクニカルサポ ート&アップデート権付)		
162		L A N ケー ブル	日本製線 C6 撚ハッチ N プラ/B ス /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-3 SB568B SCB	1
163	S S A U 器材監視 サーバー	本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベ ースユニット	P197660-BJKR	1

表 3－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
164	S S A U 器材監視 サーバー	本体装置	XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT	P197660- BJKR	1
165			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット		
166			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ		
167			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ		
168			2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS HDD×6		
169			Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC		
170			500W FS Platinum LH パワーサプライ		
171			iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)		
172		L A N ケーブル	日本製線 C6 撚パッチ N プラ/B スト/*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-3 SB568B SCB	3
173	S S A C 運用操作 端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	54K52AV-AJBE	2
174		附属品	USB 320 キーボード (日本語)	—	2
175			USB 320 光学マウス	—	2
176		モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	LCD- EA245WMI-BK	2
177			水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下2面・ホワイト)	CR-LA1303WN	1
178		K V M スイッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	1
179		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
180	S S A U 運用操作 端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	54K52AV-AJBE	2
181		附属品	USB 320 キーボード (日本語)	—	2
182			USB 320 光学マウス	—	2
183		モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	LCD- EA245WMI-BK	2

表 3－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
184	SSAU運用操作 端末	モニター	水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下2面・ホワイト)	CR-LA1303WN	1
185		KVMスイッチ	2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアルDisplayPort KVM スイッチ	CS1942DP	1
186		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
187	SSAC訓練操作 端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	54K52AV-AJBE	2
188		附属品	USB 320 キーボード (日本語)	—	2
189			USB 320 光学マウス	—	2
190		モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, Display Port/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	2
191			水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下2面・ホワイト)	CR-LA1303WN	1
192		KVMスイッチ	2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアルDisplayPort KVM スイッチ	CS1942DP	1
193		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
194	SSAU訓練操作 端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	54K52AV-AJBE	2
195		附属品	USB 320 キーボード (日本語)	—	2
196			USB 320 光学マウス	—	2
197		モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, Display Port/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	2
198			水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下2面・ホワイト)	CR-LA1303WN	1
199		KVMスイッチ	2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアルDisplayPort KVM スイッチ	CS1942DP	1
200		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
201	SSAU監視カメラ 確認端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	54K52AV-AJBK	2
202		附属品	USB 320 キーボード (日本語)	—	2
203			USB 320 光学マウス	—	2

表 3－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
204	SSAU監視カメラ確認端末	モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, Display Port/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	2
205			水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下2面・ホワイト)	CR-LA1303WN	1
206		KVMスイッチ	2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアルDisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	1
207		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
208	SSAC器材監視操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	54K52AV-AJBL	1
209		附属品	USB 320 キーボード（日本語）	—	1
210			USB 320 光学マウス	—	1
211		モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, Display Port/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	1
212		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
213	SSAU器材監視操作端末	計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	54K52AV-AJBL	1
214		附属品	USB 320 キーボード（日本語）	—	1
215			USB 320 光学マウス	—	1
216		モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, Display Port/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	1
217		スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	1
218	SSAエアギャップ装置	本体装置	PSE-Standard2.0 本体（ラックなしタイプ）	AS-0056	2
219			FTP クライアント機能	AC-5102I	
220	SSAUファイアウォール	本体装置	FortiGate 80F UTM プロテクション版 5年パック (AV/IPS/Web フィルタ/スパム/Application Control/Mobile Security Services+FortiCare)	FG-80F-BDL-5Y	2
221		ラック	Rack mount tray 02	SP-RACKTRAY-02	2
222		電源機器	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors	CAB-C15-CBN=	2

表 3－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
223	SSAUL 3 スイッチ	本体装置	【DNA ライセンス, 保守購入必須】 Catalyst 9300 24-port data only Network Advantage	C9300-24T-A	2
224			【発注時スマートアカウント情報必要】 C9300 DNA Advantage, 24-Port, 5 Year Term License	C9300-DNA-A-24-5Y	
225		ラック	4 Point Type 1 rack mount kit New	4PT-KIT-T2=	2
226		スタックケーブル	50CM Type 1 Stacking Cable	STACK-T1-50CM	2
227		電源ケーブル	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors	CAB-C15-CBN=	2
228	SSACL 2 スイッチ	本体装置	【保守購入必須】 Catalyst 1000 8 port GE, 2x1G SFP	C1000-8T-2G-L	2
229	SSAUL 2 スイッチ	本体装置	【保守購入必須】 Catalyst 1000 8 port GE, 2x1G SFP	C1000-8T-2G-L	2
230	SSAUVPN ルーター	本体装置	【保守購入必須】 Cisco 892F 2 GE/SFP High Perf Security Router	C892FSP-K9	2
231		ラック	Rackmount kit for 890	ACS-890-RM-19	2
232	SSAC サーバー KVM	KVM ドロワー	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVM ドロワー ロングレール	KL1516ANJL	1
233			C13-14 電源ケーブル (2m, ブラック)	A0K02A	1
234		KVM コンソールケーブル	マトリックス KVM スイッチ用 コンピューターモジュール USB タイプ	KA7570	9
235			KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル (RJ-45 コネクタ付) /5m	2L-BU5E005	9
236	SSAC 架	ラック	サーバーラック	SSRG-42U70A0VB	1
237		PDU	200 ボルト 1U	DM-2003012C-WG	4
238	SSAU サーバー KVM	KVM ドロワー	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVM ドロワー ロングレール	KL1516ANJL	1
239			C13-14 電源ケーブル (2m, ブラック)	A0K02A	1

表 3－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
240	SSAUサーバー KVM	KVMコン ソールケー ブル	マトリックス KVM スイッチ用コ ンピューターモジュール USB タ イプ	KA7570	6
241			KVM スイッチ・エクステンダー専 用 Cat5e UTP ケーブル(RJ-45 コ ネクタ付)/5m	2L-BU5E005	6
242	SSAU架	ラック	サーバーラック	SSRG- 42U70A0VB	1
243		PDU	200 ボルト 1U	DM- 2003012C-WG	4
244	FPS-5 監視サー バー	本体装置	DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホット プラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	2
245			XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21	
246			16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メ モリキット	P00922-B21	
247			DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニ バーサルメディアベイ	868000-B21	
248			9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21	
249			600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21	
250			300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870753-B21	
251			HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE- T BCM5720 Adapter	615732-B21	
252			DL3xx Gen10 リア シリアルポー ト x1 増設キット	873770-B21	
253			500W FS Platinum LH パワーサ プライ	865408-B21	
254			iLO Advanced 1 サーバー ライセ ンス (3 年 24x7 テクニカルサポ ート&アップデート権付)	BD505A	
255	BMDセンサー L 3 スイッチ	本体装置	【DNA ライセンス, 保守購入必 須】 【スマートアカウント購入 時登録必須】 Catalyst 9300 24-port data only Network Advantage	C9300-24T-A	2

表 3－器材構成（続き）

番号	中区分	小区分	構成品	型番	数量 EA
256	BMDセンサー L 3 スイッチ	本体装置	【発注時スマートアカウント情報必要】 C9300 DNA Advantage, 24-Port, 5 Year Term License	C9300-DNA-A-24-5Y	2
257		スタックケーブル	50CM Type 1 Stacking Cable	STACK-T1-50CM=	2
258	BMDセンサーファイアウォール	本体装置	FortiGate 100F 単品版(本体+FortiCare1年)	FG-100F-FC	2
259	大型ディスプレイ	大型ディスプレイ本体	サイネージディスプレイ 55 型 /3840×2160/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	TH-55SQ1J	2
260		モニタースタンド	32～65 型対応液晶ディスプレイスタンド	CR-PL35BK	2
261		エクステンダー	KVM エクステンダー（HDMI・USB 用）（エクステンダー送信機, エクステンダー受信機）	VGA-EXKVMHU2	4
262		附属品	4K・HDR・HDCP2.2 対応 HDMI 切替器（2 入力・1 出力）	SW-HDR21LN	2
263			DisplayPort-HDMI 変換アダプタ HDR 対応	AD-DPHDR01	4
264			DisplayPort 2 分配器（4K/60Hz 対応）	VS192	4
設置場所：防府北基地					
1	SSAレーダー等 VPNルーター	本体装置	【保守購入必須】 Cisco 892F 2 GE/SFP High Perf Security Router	C892FSP-K9	2
2		ラック	Rackmount kit for 890	ACS-890-RM-19	2
3			コガタラック	SKR-09U6060VB	1
4		PDU	200 ボルト 1U	DM-2003012C-WG	1
注 ^{a)} 番号121を利用して番号110と接続する構成					
注 ^{b)} 番号122を利用して番号110と接続する構成					

表 4 一寸法及び質量

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
1	J A X A 運 用計画立案 サーバー／ 本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1 GHz 1P8C 16 GB メモリ ホ ットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2 GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	435	707	43	16
2		Xeons 4208 2.1 GHz 1P8C CPU KIT DL360-Gen10	P02571-B21				
3		16 GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモ リキット	P00922-B21				
4		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型)ユニバー サルメディアベイ	868000-B21				
5		9.5 mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21				
6		HPE 800 GB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD×6	P19913-B21				
7		600 GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870757-B21				
8		HPE Ethernet 1 Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	652497-B21				
9		500 W FS Platinum LH パワーサブ ライ	865408-B21				
10		DL3xx Gen10 リアシリアルポート ×1 増設キット	873770-B21				
11		iLO Advanced 1 サーバー ライセン ス (3 年 24x7 テクニカルサポート& アップデート権付)	BD505A				
12	J A X A 運 用計画立案 サーバー／ ラック	1U Easy Install 式ラックレールキッ ト用ケーブルマネジメントアーム	734811-B21	530	254	63	5
13	J A X A 運 用計画立案 サーバー／ シリアルケ ーブル	RS-232C ケーブル 9Pin リバース 3 m	BRSR30BK	長さ：3000			0.5
14	J A X A 運 用計画立案 サーバー／	カテゴリ 6LAN ケーブル 1 m ブルー	TWN-601BL	長さ：1000			0.04
15	LAN ケー ブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 3 m ブルー	TWN-603BL	長さ：3000			0.1

表 4 一寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
16	J A X A 望遠鏡画像処理サーバー／本体装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1 GHz 1P8C 16 GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	435	707	43	16
17		XeonS 4208 2.1 GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21				
18		16 GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット	P00922-B21				
19		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ	868000-B21				
20		9.5 mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21				
21		600 GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21				
22		300 GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870753-B21				
23		HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	652497-B21				
24		500 W FS Platinum LH パワーサブライ	865408-B21				
25		DL3xx Gen10 リアシリアルポート×1 増設キット	873770-B21				
26		iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート& アップデート権付)	BD505A				
27	J A X A 望遠鏡画像処理サーバー／ラック	1U Easy Install 式ラックレールキット用ケーブルマネジメントアーム	734811-B21	530	254	63	5
28	J A X A 望遠鏡画像処理サーバー／シリアルケーブル	RS-232C ケーブル 9Pin リバース 3 m	BRSR30BK	長さ：3000			0.5

表 4 一寸法及び質量 (続き)

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
29	J A X A 望	カテゴリ 6LAN ケーブル 1 m ブルー	TWN-601BL	長さ：1000			0.04
30	遠鏡画像処 理サーバー ／LANケ ーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 3 m ブルー	TWN-603BL	長さ：3000			0.1
31	J A X A 器 材監視サー バー／本体 装置	HPE ProLiant DL360 Gen10 DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1 GHz 1P8C 16 GB メモリ ホ ットプラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2 GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	435	707	43	16
32		XeonS 4208 2.1 GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21				
33		16 GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモ リキット	P00922-B21				
34		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバー サルメディアベイ	868000-B21				
35		9.5 mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21				
36		2.4 TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ× 6	881457-B21				
37		HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	652497-B21				
38		500 W FS Platinum LH パワーサブ ライ	865408-B21				
39		iLO Advanced 1 サーバー ライセン ス (3 年 24x7 テクニカルサポート& アップデート権付)	BD505A				
40	J A X A 器 材監視サー バー／ラッ ク	1U Easy Install 式ラックレールキッ ト用ケーブルマネジメントアーム	734811-B21	530	254	63	5
41	J A X A 器 材監視サー バー／LA Nケーブル	カテゴリ 6LAN ケーブル 3 m ブルー	TWN-603BL	長さ：3000			0.1

表 4 一寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
42	J A X A運用 操作端末 ／計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタン ダードモデル) 【S1】 Windows 10 Pro (64 bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9 GHz/16M) 8 GB (8 GBx1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500 GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテ ル(R) I219LM ギガビット・ネット ワーク・コネクション	9AW71AV- ENVK	270	296	95	4
43	J A X A運用 操作端末	USB 320 キーボード (日本語)	—	437	138	21	1
44	／附属品	USB 320 光学マウス	—	112	63	36	0.1
45	J A X A運用 操作端末 ／モニター	FlexScan EV2430	EV2430-BK	553	233	368 ～ 499	7
46		水平垂直多関節液晶モニターアーム	CR-LA1303WN	600 ～ 650	143	780 ～ 1140	10
47	J A X A運用 操作端末 ／KVMス イッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVM スイッチ	CS1942DP	335	157	44	2
48	J A X A運用 操作端末 ／スピーカ ー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
49	J A X A訓 練操作端末 ／計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタン ダードモデル) 【S1】 Windows 10 Pro (64 bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9 GHz/16M) 8 GB (8 GB×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500 GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテ ル(R) I219LM ギガビット・ネット ワーク・コネクション	9AW71AV- ENVK	270	296	95	4
50	J A X A訓 練操作端末	USB 320 キーボード (日本語)	—	437	138	21	1
51	／附属品	USB 320 光学マウス	—	112	63	36	0.1

表 4 一寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
52	J A X A 訓 練操作端末 ／モニター	FlexScan EV2430	EV2430-BK	553	233	368 ～ 499	7
53		水平垂直多関節液晶モニターアーム	CR-LA1303WN	600 ～ 650	143	780 ～ 1140	10
54	J A X A 訓 練操作端末 ／KVMス イッチ	2 ポート USB3.0 ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVM スイッチ	CS1942DP	335	157	44	2
55	J A X A 訓 練操作端末 ／スピーカ ー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
56	J A X A 器 材監視操作 端末／計算 機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタン ダードモデル) 【S1】 Windows 10 Pro (64 bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9 GHz/16M) 8 GB (8 GB×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500 GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテ ル(R) I219LM ギガビット・ネット ワーク・コネクション/Windows 10 クリーンインストール選択	9AW71AV- EOMZ	270	296	95	4
57	J A X A 器 材監視操作	USB 320 キーボード (日本語)	—	437	138	21	1
58	端末／附属 品	USB 320 光学マウス	—	112	63	36	0.1
59	J A X A 器 材監視操作 端末／モニ ター	FlexScan EV2430	EV2430-BK	553	233	368 ～ 499	7
60	J A X A 器 材監視操作 端末／スピー ーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
61	J A X A L 3 スイッチ ／本体装置	Catalyst 3850 24 Port Data 1P Services	WS-C3850- 24T-E	445	450	44	7

表 4 一寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
62	J A X A L 3 スイッチ ／ラック	サポートアングル	NPSAF-62	58	620	44	2
63	J A X A L 3 スイッチ ／スタック ケーブル	50CM Type1 Stacking Cable	STACK-T1- 50CM	長さ：500			0.4
64	J A X A L 3 スイッチ ／電源ケー ブル	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13 A, C14-C15 Connectors	CAB-C15- CBN=	長さ：1200			0.2
65	J A X A L 2 スイッチ ／本体装置	Catalyst 2960L 8port GE 2×1G SFP	WS-C2960L- 8TS-JP	106	85	44	2
66	J A X Aサ ーバーKV M／KVM ドロワー (コンソ ールケー ブル含 む)	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVM ドロワー ロングレール	KL1516ANJL	480	702	44	15
67	J A X Aサ ーバーKV M／電源ケ ーブル	C13-14 電源ケーブル (2 m, ブラック)	A0K02A	長さ：2000			0.5
68	J A X Aサ ーバーKV M／コンピ ューターモ ジュール	マトリックス KVM スイッチ用コンピ ューターモジュール USB タイプ	KA7570	90	43	22	0.2
69	J A X Aサ ーバーKV M／UTP ケーブル	KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル(RJ-45 コネクタ 付)/5 m	2L-BU5E005	長さ：5000			0.2
70	J A X A 架 ／ラック	高耐震型サーバーラック SSRG シリー ズ サーバーラック	SSRG- 42U70A0VB	700	1000	2000	128
71		ボトム GP3	SS0- 70A0BGP3N	513	804	41	4
72		チャンネルベース L	SS0- 7040A0CBL	695	1000	400	42

表 4 一寸法及び質量 (続き)

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
73	J A X A 架 ／ラック	ケショウビス M5S	PBOS- 5F18S50N	130	130	35	0.5
74		ワイヤーキャッチ	NPWC-4787- PB	51	91	20	0.04
75		C バインダー	NPTB- 023975N1	36	401 ～ 750	27	0.4
76		ワンタッチブランクパネル	NPBP-1UE-N0	478	19	44	0.26
77		USB コネクタ取付けセキュリティ	SL-46-BL	79	19	11	0.01
78		USB コネクタキャップ	SL-46BLOP- 50	101	92	22	0.1
79	J A X A 架 ／PDU	コンセントユニット (200V 30A 12 口)	DM- 2003012C-WG	482	185	44	4.5
80	S S A C 運 用計画立案 サーバー／ 本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベー スユニット	P197660- BJKP	435	707	43	16
81		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT					
82		16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモ リキット					
83		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバー サルメディアベイ					
84		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ					
85		800GB SAS 12G MU SFF SC MV SSD× 6					
86		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2					
87		Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC					
88		500W FS Platinum LH パワーサプラ イ					
89		iLO Advanced 1 サーバー ライセン ス (3 年 24x7 テクニカルサポート& アップデート権付)					
90		DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21				
91	S S A C 運 用計画立案 サーバー／ シリアルケ ーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	BRSR30BK	長さ：3000			0.5

表 4 一寸法及び質量 (続き)

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
92	SSAC運用 計画立案 サーバー／ LANケー ブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	C6XT-S0-BL-01	長さ：1000			0.1
93		日本製線 C6 撚ハッチ N フラ/B スト /*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-1 SB568B SCB	長さ：1000			0.04
94		日本製線 C6 撚ハッチ N フラ/B スト /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-3 SB568B SCB	長さ：3000			0.1
95	SSAUS SAレーダ ーサーバー ／本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベー スユニット	P197660- BJKQ	435	707	43	16
96		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT					
97		16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモ リキット					
98		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバー サルメディアベイ					
99		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ					
100		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×6					
101		300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2					
102		Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC					
103		500W FS Platinum LH パワーサプラ イ					
104		iLO Advanced 1 サーバー ライセン ス (3 年 24x7 テクニカルサポート& アップデート権付)					
105	DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21					
106	SSAUS SAレーダ ーサーバー ／シリアル ケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	BRSR30BK	長さ：3000			0.5
107	SSAUS SAレーダ ーサーバー ／LANケー ブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	C6XT-S0-BL-01	長さ：1000			0.1

表4 一寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
108	SSAUS S A レーダー サーバー ／LANケ ーブル	日本製線 C6 撚ハッチ N フラ/B スト /*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-1 SB568B SCB	長さ：1000			0.04
109		日本製線 C6 撚ハッチ N フラ/B スト /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-3 SB568B SCB	長さ：3000			0.1
110	SSAU標 定・較正装 置サーバー (1台目) ／本体装置	DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホットプ ラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	435	707	43	16
111		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21				
112		16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモ リキット	P00922-B21				
113		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバー サルメディアベイ	868000-B21				
114		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21				
115		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21				
116		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870757-B21				
117		HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	652497-B21				
118		500W FS Platinum LH パワーサプラ イ	865408-B21				
119		DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21				
120		iLO Advanced 1 サーバー ライセン ス (3 年 24x7 テクニカルサポート& アップデート権付)	BD505A				
121	SSAU標 定・較正装 置サーバー (1台目) ／シリアル ケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	BRSR30BK	長さ：3000			0.5

表 4 一寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
122	SSAU標準・校正装置サーバー (1台目) ／LANケーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	C6XT-S0-BL-01	長さ：1000			0.1
123		日本製線 C6 撚ハッチ N フラ/B スト /*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-1 SB568B SCB	長さ：1000			0.04
124		日本製線 C6 撚ハッチ N フラ/B スト /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC-MP4N-3 SB568B SCB	長さ：3000			0.1
125	SSAU標準・校正装置サーバー (2台目) ／本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベース ユニット	P197660-BJKX	435	707	43	16
126		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT					
127		16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリ キット					
128		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバー サルメディアベイ					
129		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ					
130		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×6					
131		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2					
132		Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC					
133		500W FS Platinum LH パワーサプラ イ					
134		iLO Advanced 1 サーバー ライセン ス (3 年 24x7 テクニカルサポート& アップデート権付)					
135	DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21					
136	SSAU標準・校正装置サーバー (2台目) ／シリアル ケーブル	RS-232C ケーブル 9pin リバース 3m	— ^{a)}	長さ：3000			0.5

表4 一寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
137	SSAU標準・校正装置サーバー（2台目）／LANケーブル	カテゴリ 6 UTP ケーブル 単線 1000BASE-T クロス 青 1m	— ^{b)}	長さ：1000			0.1
138		日本製線 C6 撚ハッチ N フラ/B スト /*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-1 SB568B SCB	長さ：1000			0.04
139		日本製線 C6 撚ハッチ N フラ/B スト /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-3 SB568B SCB	長さ：3000			0.1
140	SSAU訓練模擬サーバー／本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	P197660- BJKQ	435	707	43	16
141		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT					
142		16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモリキット					
143		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバーサルメディアベイ					
144		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ					
145		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×6					
146		300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2					
147		Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC					
148		500W FS Platinum LH パワーサプライ					
149		iLO Advanced 1サーバー ライセンス（3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付）					
150		300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	870753-B21				
151	SSAU訓練模擬サーバー／LANケーブル	日本製線 C6 撚ハッチ N フラ/B スト /*L=1m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-1 SB568B SCB	長さ：1000			0.04
152		日本製線 C6 撚ハッチ N フラ/B スト /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-3 SB568B SCB	長さ：3000			0.1
153	SSAC器材監視サーバー／本体装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベースユニット	P197660- BJKU	435	707	43	16
154		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT					

表４ 一寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
155	S S A C 器 材監視サー バー／本体 装置	16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモ リキット	P197660-BJKU	435	707	43	16
156		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバー サルメディアベイ					
157		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ					
158		2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS HDD×5					
159		Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC					
160		500W FS Platinum LH パワーサプラ イ					
161		iLO Advanced 1 サーバー ライセン ス (3 年 24x7 テクニカルサポート& アップデート権付)					
162	S S A C 器 材監視サー バー／L A N ケーブル	日本製線 C6 撚ハッチ N フラ/B スト /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-3 SB568B SCB	長さ：3000			0.1
163	S S A U 器 材監視サー バー／本体 装置	DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) NC ベー スユニット	P197660-BJKR	435	707	43	16
164		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT					
165		16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモ リキット					
166		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバー サルメディアベイ					
167		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ					
168		2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS HDD×6					
169		Ethernet 1Gb 2 ポート BASE-T I350-T2V2 NIC					
170		500W FS Platinum LH パワーサプラ イ					
171	iLO Advanced 1 サーバー ライセン ス (3 年 24x7 テクニカルサポート& アップデート権付)						
172	S S A U 器 材監視サー バー／L A N ケーブル	日本製線 C6 撚ハッチ N フラ/B スト /*L=3m *色=SB	NSGDT6-PC- MP4N-3 SB568B SCB	長さ：3000			0.1

表４ 寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
173	SSAC運用 操作端末 ／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	54K52AV-AJBE	308	338	100	5
174	SSAC運用 操作端末 ／計算機	USB 320 キーボード（日本語）	—	437	138	21	1
175	SSAC運用 操作端末 ／附属品	USB 320 光学マウス	—	112	63	36	0.1
176	SSAC運用 操作端末 ／モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	532	204	398 ～ 498	6
177		水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下2面・ホワイト)	CR-LA1303WN	600 ～ 650	143	780 ～ 1140	10
178	SSAC運用 操作端末 ／KVMス イッチ	2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアルDisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	335	157	44	2
179	SSAC運用 操作端末 ／スピーカ ー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
180	SSAU運用 操作端末 ／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	54K52AV-AJBE	308	338	100	5
181	SSAU運用 操作端末 ／計算機	USB 320 キーボード（日本語）	—	437	138	21	1
182	SSAU運用 操作端末 ／附属品	USB 320 光学マウス	—	112	63	36	0.1
183	SSAU運用 操作端末 ／モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	532	204	398 ～ 498	6
184		水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下2面・ホワイト)	CR-LA1303WN	600 ～ 650	143	780 ～ 1140	10
185	SSAU運用 操作端末 ／KVMス イッチ	2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアルDisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	335	157	44	2

表 4 一寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
186	S S A U 運 用操作端末 ／スピーカ ー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
187	S S A C 訓 練操作端末 ／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダー ドモデル) 【S1】	54K52AV-AJBE	308	338	100	5
188	S S A C 訓 練操作端末 ／附属品	USB 320 キーボード（日本語）	—	437	138	21	1
189		USB 320 光学マウス	—	112	63	36	0.1
190	S S A C 訓 練操作端末 ／モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920× 1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカ ー：あり	LCD- EA245WMI-BK	532	204	398 ～ 498	6
191		水平垂直多関節液晶モニターアーム (上下2面・ホワイト)	CR-LA1303WN	600 ～ 650	143	780 ～ 1140	10
192	S S A C 訓 練操作端末 ／KVMス イッチ	2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアル DisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	335	157	44	2
193	S S A C 訓 練操作端末 ／スピーカ ー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
194	S S A U 訓 練操作端末 ／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダー ドモデル) 【S1】	54K52AV-AJBE	308	338	100	5
195	S S A U 訓 練操作端末 ／附属品	USB 320 キーボード（日本語）	—	437	138	21	1
196		USB 320 光学マウス	—	112	63	36	0.1
197	S S A U 訓 練操作端末 ／モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920× 1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカ ー：あり	LCD- EA245WMI-BK	532	204	398 ～ 498	6
198		水平垂直多関節液晶モニターアーム (上下2面・ホワイト)	CR-LA1303WN	600 ～ 650	143	780 ～ 1140	10

表4 一寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
199	S S A U訓練操作端末／KVMスイッチ	2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアルDisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	335	157	44	2
200	S S A U訓練操作端末／スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
201	S S A U監視カメラ確認端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	54K52AV-AJBK	308	338	100	5
202	S S A U監視カメラ確認端末／	USB 320 キーボード（日本語）	—	437	138	21	1
203	付属品	USB 320 光学マウス	—	112	63	36	0.1
204	S S A U監視カメラ確認端末／モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920×1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	LCD-EA245WMI-BK	532	204	398～498	6
205		水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下2面・ホワイト)	CR-LA1303WN	600～650	143	780～1140	10
206	S S A U監視カメラ確認端末／KVMスイッチ	2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K デュアルDisplayPort KVMP スイッチ	CS1942DP	335	157	44	2
207	S S A U監視カメラ確認端末／スピーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
208	S S A C器材監視操作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダードモデル) 【S1】	54K52AV-AJBL	308	338	100	5
209	S S A C器材監視操作端末／付属品	USB 320 キーボード（日本語）	—	437	138	21	1
210		USB 320 光学マウス	—	112	63	36	0.1

表４ 寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
211	SSAC器材監視操作 端末／モニター	液晶ディスプレイ 24 型/1920× 1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカ ー：あり	LCD- EA245WMI-BK	532	204	398 ～ 498	6
212	SSAC器材監視操作 端末／スピー ーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
213	SSAU器材監視操作 端末／計算 機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタンダー ドモデル) 【S1】	54K52AV-AJBL	308	338	100	5
214	SSAU器材監視操作 端末／附属 品	USB 320 キーボード（日本語）	—	437	138	21	1
215		USB 320 光学マウス	—	112	63	36	0.1
216	SSAU器材監視操作 端末／モニ ター	液晶ディスプレイ 24 型/1920× 1200/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカ ー：あり	LCD- EA245WMI-BK	532	204	398 ～ 498	6
217	SSAU器材監視操作 端末／スピー ーカー	コンパクトスピーカー/4W/USB 電源/ ブラック	MS-P08UBK	72	74	82	0.4
218	SSAエア ギャップ装 置／本体装 置	PSE-Standard2.0 本体（ラックな しタイプ）	AS-0056	485	710	578	70
219		FTP クライアント機能	AC-5102I				
220	SSAUフ アイアウォ ール／本体 装置	FortiGate 80F UTM プロテクション 版 5 年パック (AV/IPS/Web フィルタ/スパム /Application Control/Mobile Security Services+FortiCare)	FG-80F-BDL- 5Y	216	178	40	1
221	SSAUフ アイアウォ ール／ラッ ク	Rack mount tray 02	SP-RACKTRAY- 02	480	357	44	0.5

表4 一寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
222	SSAUフ アイアウォ ール／電源 機器	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors	CAB-C15-CBN=	長さ：1200			0.2
223	SSAUL 3スイッチ ／本体装置	【DNA ライセンス，保守購入必須】 Catalyst 9300 24-port data only Network Advantage	C9300-24T-A	445	449	44	7
224		【発注時スマートアカウント情報必 要】 C9300 DNA Advantage, 24-Port, 5 Year Term License	C9300-DNA-A- 24-5Y				
225	SSAUL 3スイッチ ／ラック	4 Point Type 1 rack mount kit New	4PT-KIT-T2=	奥行：400～ 700, 高さ：44			2
226	SSAUL 3スイッチ ／スタック ケーブル	50CM Type 1 Stacking Cable	STACK-T1- 50CM	長さ：500			0.4
227	SSAUL 3スイッチ ／電源ケー ブル	Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors	CAB-C15-CBN=	長さ：1200			0.2
228	SSACL 2スイッチ ／本体装置	【保守購入必須】 Catalyst 1000 8 port GE, 2x1G SFP	C1000-8T-2G- L	268	185	44	2
229	SSAUL 2スイッチ ／本体装置	【保守購入必須】 Catalyst 1000 8 port GE, 2x1G SFP	C1000-8T-2G- L	268	185	44	2
230	SSAUV PNルータ ー／本体装 置	【保守購入必須】 Cisco 892F 2 GE/SFP High Perf Security Router	C892FSP-K9	322	249	43	2.5
231	SSAUV PNルータ ー／ラック	Rackmount kit for 890	ACS-890-RM- 19	78	16	41	0.1
232	SSACサ ーバーKV	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVM ドロワー ロングレール	KL1516ANJJL	480	702	44	15
233	M/KVM ドロワー	C13-14 電源ケーブル (2m, ブラック)	A0K02A	長さ：2000			0.5

表 4 一寸法及び質量 (続き)

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
234	S S A Cサ ーバーKV	マトリックス KVM スイッチ用コンピ ューターモジュール USB タイプ	KA7570	90	43	22	0.2
235	M／KVM コンソール ケーブル	KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル (RJ-45 コネクタ 付) /5m	2L-BU5E005	長さ：5000			0.2
236	S S A C架 ／ラック	サーバーラック	SSRG- 42U70A0VB	700	1000	2000	128
237	S S A C架 ／PDU	200 ボルト 1U	DM-2003012C- WG	482	185	44	4.5
238	S S A Uサ ーバーKV	19 インチ LCD デュアルスライド 16 ポート KVM ドロワー ロングレール	KL1516ANJJL	480	702	44	15
239	M／KVM ドロワー	C13-14 電源ケーブル (2m, ブラッ ク)	A0K02A	長さ：2000			0.5
240	S S A Uサ ーバーKV	マトリックス KVM スイッチ用コンピ ューターモジュール USB タイプ	KA7570	90	43	22	0.2
241	M／KVM コンソール ケーブル	KVM スイッチ・エクステンダー専用 Cat5e UTP ケーブル (RJ-45 コネクタ 付) /5m	2L-BU5E005	長さ：5000			0.2
242	S S A U架 ／ラック	サーバーラック	SSRG- 42U70A0VB	700	1000	2000	128
243	S S A U架 ／PDU	200 ボルト 1U	DM-2003012C- WG	482	185	44	4.5
244	F P S-5 監 視サーバー ／本体装置	DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GB メモリ ホットブ ラグ 8SFF(2.5 型) P408i-a/2GB 500W 電 源 I350-T4 NC GS モデル	P19774-291	435	707	43	16
245		XeonS 4208 2.1GHz 1P8C CPU KIT DL360 Gen10	P02571-B21				
246		16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart メモ リキット	P00922-B21				
247		DL360 Gen10 8SFF(2.5 型) ユニバー サルメディアベイ	868000-B21				
248		9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ	726536-B21				
249		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21				
250		300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870753-B21				

表 4 一寸法及び質量 (続き)

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
251	F P S - 5 監視サーバー ／本体装置	HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T BCM5720 Adapter	615732-B21	435	707	43	16
252		DL3xx Gen10 リア シリアルポート x1 増設キット	873770-B21				
253		500W FS Platinum LH パワーサプライ	865408-B21				
254		iLO Advanced 1 サーバー ライセンス (3 年 24x7 テクニカルサポート&アップデート権付)	BD505A				
255	BMDセンサー L 3 スイッチ／本体装置	【DNA ライセンス, 保守購入必須】 【スマートアカウント購入時登録必須】 Catalyst 9300 24-port data only Network Advantage	C9300-24T-A	445	449	44	7
256		【発注時スマートアカウント情報必要】 C9300 DNA Advantage, 24-Port, 5 Year Term License	C9300-DNA-A-24-5Y				
257	BMDセンサー L 3 スイッチ／スタックケーブル	50CM Type 1 Stacking Cable	STACK-T1-50CM=	長さ：500			0.4
258	BMDセンサーファイアウォール／本体装置	FortiGate 100F 単品版 (本体+FortiCare1 年)	FG-100F-FC	432	254	44	3
259	大型ディスプレイ／大型ディスプレイ本体	サイネージディスプレイ 55 型/3840×2160/DVI, HDMI, D-Sub, DisplayPort/ブラック/スピーカー：あり	TH-55SQ1J	1240	74	714	26
260	大型ディスプレイ／モニタースタンド	32～65 型対応液晶ディスプレイスタンド	CR-PL35BK	875	630	1820	16
261	大型ディスプレイ／エクステンダー	KVMエクステンダー (HDMI・USB 用) (エクステンダー送信機, エクステンダー受信機)	VGA-EXKVMHU2	182	122	29	1.3

表 4 一寸法及び質量（続き）

番号	中区分／小 区分	構成品	型番	寸法			質量 kg
				幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
設置場所：府中基地							
262	大型ディス プレイ／附 属品	4K・HDR・HDCP2.2 対応 HDMI 切替器 (2 入力・1 出力)	SW-HDR21LN	121	46	15	0.1
263		DisplayPort-HDMI 変換アダプタ HDR 対応	AD-DPHDR01	長さ：150			0.1
264		DisplayPort 2 分配器 (4K/60Hz 対 応)	VS192	125	80	25	0.3
設置場所：防府北基地							
1	S S Aレー ダー等V P Nルーター ／本体装置	【保守購入必須】Cisco 892F 2 GE/SFP High Perf Security Router	C892FSP-K9	322	249	43	2.5
2	S S Aレー ダー等V P	Rackmount kit for 890	ACS-890-RM- 19	78	16	41	0.1
3	Nルーター ／ラック	コガタラック	SKR- 09U6060VB	600	600	516	28
4	S S Aレー ダー等V P Nルーター ／P D U	200 ボルト 1U	DM-2003012C- WG	482	185	44	4.5
注 ^{a)} 番号 121 を利用して番号 110 と接続する構成							
注 ^{b)} 番号 122 を利用して番号 110 と接続する構成							

表５－物理的破壊対象器材

番号	中区分／小区分	構成品	型番	数量	HDD/SSD : 数量(EA)
設置場所：府中基地					
1	J A X A運用計画立案サーバー／本体装置	HPE 800 GB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD×6	P19913-B21	2	SSD : 12 ^{a)}
2		600 GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870757-B21		HDD : 4 ^{a)}
3	J A X A望遠鏡画像処理サーバー／本体装置	600 GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21	2	HDD : 12 ^{a)}
4		300 GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870753-B21		HDD : 4 ^{a)}
5	J A X A器材監視サーバー／本体装置	2.4 TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ×6	881457-B21	1	HDD : 6 ^{a)}
6	J A X A運用操作端末／計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】 Windows 10 Pro (64 bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9 GHz/16M) 8 GB (8 GB×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500 GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション	9AW71AV-ENVK	2	HDD : 2 ^{a)}
7	J A X A訓練操作端末／計算機	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】 Windows 10 Pro (64 bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9 GHz/16M) 8 GB (8 GB×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500 GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション	9AW71AV-ENVK	2	HDD : 2 ^{a)}

表５－物理的破壊対象器材（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	数量	HDD/SSD : 数量(EA)
設置場所：府中基地					
8	J A X A 器材監視操作端末／本体装置	HP ProDesk 600 G6 SFF/CT(スタンダードモデル) 【S1】 Windows 10 Pro (64 bit) (日本語版) Intel(R) Core(TM) i7-10700(8C/2.9 GHz/16M) 8 GB (8 GB×1) DDR4 DIMM 2933MT/s 500 GB HDD (SATA3 7200rpm) DVD-ROM ドライブ インテル(R) I219LM ギガビット・ネットワーク・コネクション/Windows 10 クリーンインストール選択	9AW71AV-EOMZ	1	HDD : 1
9	S S A C 運用計画立案サーバー／本体装置	800GB SAS 12G MU SFF SC MV SSD ×6	P197660-BJKP	2	SSD : 12 ^{a)}
10		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2			HDD : 4 ^{a)}
11	S S A U S S A レーダーサーバー／本体装置	600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×6	P197660-BJKQ	2	HDD : 12 ^{a)}
13		300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2			HDD : 4 ^{a)}
14	S S A U 標定・較正装置サーバー（1 台目）／本体装置	600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21	1	HDD : 6
15		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870757-B21		HDD : 2
16	S S A U 標定・較正装置サーバー（2 台目）／本体装置	600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×6	P197660-BJKX	1	HDD : 6
17		600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2			HDD : 2
18	S S A U 訓練模擬サーバー／本体装置	600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×6	P197660-BJKQ	1	HDD : 6
19		300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS HDD×2			HDD : 2
20		300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	870753-B21	1	HDD : 1
21	S S A C 器材監視サーバー／本体装置	2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS HDD×5	P197660-BJKU	1	HDD : 5
22	S S A U 器材監視サーバー／本体装置	2.4TB 10krpm SC 2.5 型 12G SAS 512e DS HDD×6	P197660-BJKR	1	HDD : 6

表 5－物理的破壊対象器材（続き）

番号	中区分／小区分	構成品	型番	数量	HDD/SSD : 数量(EA)
設置場所：府中基地					
23	S S A C運用操 作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタン ダードモデル) 【S1】	54K52AV- AJBE	2	HDD : 2 ^{a)}
24	S S A U運用操 作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタン ダードモデル) 【S1】	54K52AV- AJBE	2	HDD : 2 ^{a)}
25	S S A C訓練操 作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタン ダードモデル) 【S1】	54K52AV- AJBE	2	HDD : 2 ^{a)}
26	S S A U訓練操 作端末／計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタン ダードモデル) 【S1】	54K52AV- AJBE	2	HDD : 2 ^{a)}
27	S S A U監視カ メラ確認端末／ 計算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタン ダードモデル) 【S1】	54K52AV- AJBK	2	HDD : 2 ^{a)}
28	S S A C器材監 視操作端末／計 算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタン ダードモデル) 【S1】	54K52AV- AJBL	1	HDD : 1
29	S S A U器材監 視操作端末／計 算機	HP Elite SFF 600 G9/CT(スタン ダードモデル) 【S1】	54K52AV- AJBL	1	HDD : 1
30	S S Aエアギャ ップ装置／本体 装置	PSE-Standard2.0 本体（ラックな しタイプ）	AS-0056	2	HDD : 12 ^{a)}
31		FTP クライアント機能	AC-5102I		
32	F P S - 5 監視 サーバー／本体 装置	600GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×6	870757-B21	2	HDD : 12 ^{a)}
33		300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ×2	870753-B21		HDD : 4 ^{a)}
注 ^{a)} 本体装置又は計算機 2 台分の数量					

表 6－撤去責任者

基地名	部隊等	職名等	正／副	設置場所
府中基地	第 1 宇宙作戦群	第 1 宇宙システム管理隊長	正	府中基地
	第 1 宇宙システム管理隊	システム管理班長	副	
防府北基地	第 2 宇宙作戦群	第 2 宇宙システム管理隊長	正	防府北基地
	第 2 宇宙システム管理隊	システム小隊長	副	

表 7－提出書類

提出書類名	提出時期	提出先	部数	媒体
現地調査実施計画書	契約締結後 30 日（土日祝日を除く。）以内を基準に	空幕事計 2 課	各 1	電子媒体（DVD-R） 又は電子メール ^{a)}
		各撤去実施場所の撤去責任者		
		補給本部通信電子部		
		3 補資計部		
		分支担当官		紙 ^{b)}
撤去・返還スケジュール	現地調査終了後、速やかに	空幕事計 2 課	各 1	電子媒体（DVD-R） 又は電子メール ^{a)}
		各撤去実施場所の撤去責任者		
		補給本部通信電子部		
		3 補資計部		
		分支担当官		紙 ^{b)}
撤去部材一覧		各撤去実施場所の撤去責任者	1	電子媒体（DVD-R） 又は電子メール ^{a)}
データ消去証明書	データ消去後、速やかに（現地にて提出）	各撤去実施場所の撤去責任者	1	紙 ^{b)}
許諾手続の完了報告書	許諾手続完了後、速やかに	空幕事計 2 課	各 1	
		分支担当官		
借上器材返還終了通知	返還後、速やかに	分支担当官	1	
借上器材撤去役務完了通知	全ての借上器材返還終了通知提出後、速やかに	借上契約担当官（電子計算機室長気付）	各 1	
		空幕事計 2 課		
		補給本部通信電子部		
		3 補資計部		
		分支担当官		
注 ^{a)} 各提出先との調整により、保護すべき情報が含まれない場合は電子メールでの提出を可とする。				
注 ^{b)} 印刷物の規格は、JIS P 0138の A 4 とする。				

表 8－調整先（基準）

調整先	電話番号
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 資材管理部 満了第一グループ担当	03-5496-4796

表 9－輸送先（基準）

設置場所	輸送先
府中基地	〒 3 3 9－0 0 7 7 埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込 4 4 6－1 デジタルリユース株式会社 関東センター
防府北基地	〒 5 7 9－8 0 0 4 大阪府東大阪市布市町 1－2－1 1 S B S ロジコム株式会社 大阪石切支店内 デジタルリユース株式会社 関西センター

表 10－返還証明書

年 月 日

(契約の相手方) 殿

(所有者) 印

貸付器材の返還証明について（通知）

標記について，下記のとおり通知します。

記

- 1 返還された貸付器材の契約情報（中央借上契約情報）
 - (1) 調達要求番号
 - (2) 品名
- 2 貸付器材の返還日
- 3 貸付器材の異状の有無

注記 用紙は，JIS P 0138 のA4とする。

表 1 1－借上器材返還終了通知

		年 月 日
(撤去契約担当官等) 殿		
		(契約の相手方) 印
借上器材の返還終了について (通知)		
標記について、下記のとおり通知します。		
記		
1 撤去契約情報		
(1) 契約番号 (契約締結日)		
(2) 品名		
(3) 契約納期		
2 器材の返還日		
添付書類：返還証明書 (年 月 日)		

注記 用紙は、JIS P 0138 の A 4 とする。

表 1 2 - 借上器材撤去役務完了通知

	年 月 日
(借上契約担当官等) 殿	(契約の相手方) 印
借上器材撤去役務の完了について (通知)	
標記について、下記のとおり通知します。	
記	
1 撤去契約の調達情報 (1) 契 約 番 号 : (2) 品 名 : (3) 契約担当官等名 : (4) 契 約 締 結 日 : (5) 撤 去 履 行 期 限 : (6) 撤 去 完 了 日 :	
2 借上契約の調達情報 (1) 調 達 要 求 番 号 : (2) 品 名 : (3) 契約担当官等名 : (4) 乙 の 会 社 名 : (5) 丙 の 会 社 名 : (6) 賃 貸 借 期 間 : 自 至 (7) 合 意 書 締 結 日 :	

注記 用紙は、JIS P 0138 の A 4 とする。

附属書 A

(参考)

撤去・返還スケジュール

A.1 撤去・返還計画の様式

撤去・返還計画の様式は、図A.1及び図A.2による。

A.2 記載要領

記載要領は、図A.1を例とするほか、次による。

- 撤去・返還計画は、納期までに撤去役務が完了することを確認するためのものであるため、予備日等の設定など極力計画は幅を持たせる。
- 撤去役務の契約は、防衛装備庁の借上契約担当官等に撤去作業等完了通知の提出をもって役務完了となるため、本計画に撤去作業実施日及び返還予定日のほか、借上器材返還終了通知及び撤去作業等完了通知の提出についても記載する。

凡例 ←→ : 基地の撤去期間 ○ : 撤去作業

基地等(拠点) 設置場所	2/1 (月)	2 (火)	3 (水)	4 (木)	5 (金)	6 (土)	7 (日)	8 (月)	9 (火)	10 (水)	11 (木)	12 (金)	13 (土)	14 (日)	15 (月)
A 基地	←				→										
① A a 隊	○	○	○	○	予備										
B 基地								←		→					
② B a 隊								○	○	予備					

図 A.1－撤去作業計画

凡例 ★ : 返還予定日 ◎ : 終了通知提出 ● : 完了通知提出

基地等	2/16 (火)	17 (水)	18 (木)	19 (金)	20 (土)	21 (日)	22 (月)	23 (火)	24 (水)	25 (木)	26 (金)	27 (土)	28 (日)	3/1 (月)	2 (火)
A 基地	★			]					]						
B 基地		★		]					]						

図 A.2－返還計画

契約納期

調達要領指定書	統 制 番 号	M26S-021AJ47S-NSE-0001A
	調 達 要 求 番 号	DP2351 20260826 8001
	調 達 要 求 年 月 日	令和8年 8月26日
	作 成 部 課	第3補給処 資材計画部 資材計画課
	作 成 年 月 日	令和8年10月 7日
件 名	宇宙状況監視センサーシステム 撤去及び返還	
仕 様 書 番 号	3補LPS-EB581177-1	
指定事項： 2. 2 撤去期限及び返還期限 撤去期限及び返還期限は、令和9年2月26日とする。 _____ 以 下 余 白 _____		

情報セキュリティ指定書	発 簡 番 号	M26S-021AJ47S-NSE-0001A		
	調 達 要 求 番 号	DP2351 20260826 80001		
	調 達 要 求 年 月 日	令和8年8月26日		
	作 成 部 課	第3補給処資材計画部資材計画課		
	作 成 年 月 日	令和8年10月7日		
品 名	宇宙状況監視センサーシステム 撤去及び返還			
仕 様 書 番 号	3補LPS-EB581177-1			
1 保護すべき情報として指定する理由（注） 宇宙関連器材のサーバー内の情報については、宇宙関連器材の性能を類推できる情報であり、第三者にみだりに知られることにより航空自衛隊の業務遂行に支障を与えるおそれがあるため。				
2 保護すべき情報として指定された情報				
保護すべき情報	保護すべき情報の詳細	企業で取り扱う際の留意事項	備 考	
立入制限場所で知り得た一切の情報	航空機探知器材のサーバー内の情報及び宇宙状況監視センサーシステム評価用器材のサーバー内の情報	—	—	
3 特記事項 なし				
以下余白				

（注）第1項（保護すべき情報として指定する理由）には、この調達要求（契約）において企業が取り扱う情報を保護すべき情報に指定する理由について、当該企業が容易に理解し、当該情報を保護すべき情報としての確に取り扱うことができるよう、分かりやすく、かつ、具体的に記載すること（単に、「注意」又は「部内限り」に指定されているといった記載は避けること。）また、他の調達要求（契約）において用いた情報セキュリティ指定書の内容をそのまま用い、この調達要求（契約）に当てはまらない指定をすることにならないよう留意すること。