

調達品目表

統制番号：K05S-003ADDTB-NQ3-0002

調達要求番号	DP245155241029 - 55241035	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和5年6月14日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量							
		型式	サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
技官用作業服上衣(夏), S 技官用作業服上衣(夏), M 技官用作業服上衣(夏), L 技官用作業服上衣(夏), LL 技官用作業服上衣(夏), 3L 技官用作業服上衣(夏), 4L 技官用作業服上衣(夏), 5L	絹自重堂 47814 C/011 ミドリ安全(株) RCS597上 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	47814 C/011	S	M	L	LL	3L	4L	5L
			8EA	21EA	81EA	138EA	38EA	21EA	10EA
		RCS597上	S	M	L	LL	3L	4L	5L
			8EA	21EA	81EA	138EA	38EA	21EA	10EA

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該品を指定するものではない。

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に適合していること。
- b) JIS T 8118に適合する帯電防止機能を備えていること。
- c) JIS L 0842「紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法」の耐光堅ろう度試験(変退色)が3級以上であること。
- d) JIS L 0844「洗濯に対する染色堅ろう度試験方法」の洗濯試験(変退色, 汚染)A-2号が4級以上であること。
- e) 半袖シャツタイプとし、胸の左右にポケットがあること。
- f) 左胸ポケット上部に、白糸で「航空自衛隊」とゴシック体で刺繍されていること。(付図参照)
- g) 色調は、紺色又はネイビーとする。
- h) サイズは、下表による。(許容差は、±3cm)

単位：cm

サイズ	着丈	胸囲	肩幅	袖丈
S	73	105	44	23
M	75	109	45	24
L	77	114	47	25
LL	80	117	49	26
3L	80	122	51	26
4L	82	127	53	27
5L	83	132	55	27

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：不要
- b) 取扱説明書：不要

3 サプライチェーン・リスクへの対応  
適用なし。



調達品目表

統制番号：K05S-003ADDTB-NQ3-0002

調達要求番号	DP245155241036 - 55241041	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和5年6月14日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量						
		型式	サイズ	S	M	L	LL	3L
技官用作業服ズボン(夏), S 技官用作業服ズボン(夏), M 技官用作業服ズボン(夏), L 技官用作業服ズボン(夏), LL 技官用作業服ズボン(夏), 3L 技官用作業服ズボン(夏), 4L	(株)自重堂 47802 C/011 ミドリ安全 附 RCS587C下 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	47802 C/011	ウエスト 76 1EA	ウエスト 79 14EA	ウエスト 85 99EA	ウエスト 91 126EA	ウエスト 96 56EA	ウエスト 106 12EA
		RCS587C下	S 1EA	M 14EA	L 99EA	LL 126EA	3L 56EA	4L 12EA

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該品を指定するものではない。

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) カーゴパンツタイプとし、大腿側部にポケットがあること。
- b) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に適合していること。
- c) JIS T 8118に適合する帯電防止機能を備えていること。
- d) JIS L 0842「紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法」の耐光堅ろう度試験(変退色)が3級以上であること。
- e) JIS L 0844「洗濯に対する染色堅ろう度試験方法」の洗濯試験(変退色, 汚染)A-2号が4級以上であること。
- f) 色調は、紺色又はネイビーとする。
- g) サイズは、下表による。

単位：cm

サイズ	胴囲 (最大値) b)	股下c) d)
S	75	78
M	80	
L	85	
LL	90	
3L	95	
4L	105	

注 b) 許容差は、±1cmとする。ただし、5Lは±3cmとする。

c) 許容差は、±3cmとする。

d) ハーフサイズの場合は、裾上げをした状態で納品する。

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：不要
- b) 取扱説明書：不要

3 サプライチェーン・リスクへの対応  
適用なし。