

調達品目表

統制番号：K05S-013FRUTB-NQ0-0007

調達要求番号	DP245157261006	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年8月8日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
防弾盾	ジーテック ジャパン(株) J-G0900	3SE
	日本特装(株) NT-AR002JW	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) 耐弾性能は、NIJ規格レベルⅢ以上並びに口径5.45mm及び初速900m/s以上の小銃弾(普通弾)からの射撃に耐弾できること。
- b) 表面及び裏面は、黒色(つやけシタイプ)とし、耐水性(*1)、耐火性(*2)の樹脂加工が施されていること。
 - *1 耐水度(mm)：500以上(JIS L 1092 A法)
 - *2 燃焼性：区分3以上(JIS L 1091 A-1法)
- c) 寸法は、縦1000mm(±20mm)×横500mm(±20mm)
- d) 厚さは、30mm以下
- e) 重量は、30kg以下(付属品込み)
- f) 形状は、横方向に湾曲(R800)があり、窓がないこと。
- g) 製品表示は、下記の表示を背景色白色、文字色黒色、文字の大きさ14ポイントとし、盾裏面中央部へ貼付又は表示すること。

使用時における注意事項

- 1 被弾時は内側へ凸面が発生するため、盾は把手を使用して保持するものとし、身体を盾に密着させないこと。
- 2 被弾後は退避行動をとり、同一箇所への2発以上の被弾を防止すること。
- 3 被弾した盾は、再使用しないこと。
- 4 紫外線及び熱による変形・劣化を防ぐため、直射日光の当たらない涼しい場所で保管すること。
- 5 耐弾性能の保全のため、部外者向けの展示等は不可とする。

2 付属品の要求性能

- a) 自立スタンドは、格納式であり、盾本体とネジ(金属製の防弾ネジ)留めされ、使用時に平地の舗装面で自立すること。
- b) 把手は、U字型で盾本体とネジ(金属製の防弾ネジ)留めされ、銃弾が被弾した際に発生する凸面を考慮し、把手を握る指に損傷を与えない形状とすること。
- c) 緩衝材は、盾本体の劣化、損傷を防止する緩衝材があること。
- d) キャスターは、盾に取付け取外しが可能であり、自立状態を維持させ移動が可能であること。

3 その他の指示

3.1 提出書類

- a) 類別原資料：不要
 - b) 取扱説明書：要(日本語)(1製品につき1部)
 - c) 第三者機関において実施した耐弾性能に係る試験成績書
 - d) 使用する素材の出荷引受書類
 - e) 表面素材に係る試験成績書
- 提出先：c)～e)については第4補給処資材計画部資材計画課需品燃料図書班

3.2 付属品

自立スタンド、把手、緩衝材、キャスター

4 サプライチェーン・リスクへの対応

適用なし。