

調達品目表
統制番号：K05K-013FB6TB-NE3-0001

| | | | |
|---------|-----------------|-------|------------|
| 調達要求番号 | 別紙のとおり。 | 作成部課名 | 資材計画部資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 令和5年10月5日 | | |
| 仕様書番号 | 4補LPS-Y00001-11 | | |

| 品名 | カタログ製品名 a) | 数量 |
|---------|------------------------------|------------------------------|
| 非常用滑走路灯 | 有限会社エイチ・エス・リンク LF-HSL3200 | 5 SE (細部については 別紙のとおり。) |
| | 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | |

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を指定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) 灯火の色は、滑走路灯は「航空白」及び滑走路末端灯は「航空赤・航空緑」であること。
- b) 防水防じん規格IP65以上であること。
- c) -40℃～60℃の環境下で使用できること。
- d) 灯火は、携行可能な持ち手があること。
- e) 点灯及び消灯は、手動で簡易に行えること。
- f) 平衡視認性
 - (7) 航空白：無指向性360°
 - (1) 航空赤・航空緑：双方向性(一方からは「赤」及び一方からは「緑」に見えること。)
- g) 使用者によるレンズ交換が可能な構造であること。
- h) 電源は、単三リチウム乾電池又は単三アルカリ乾電池を使用(充電式乾電池は不可とする。)し、工具を使用せずに交換できること。
- i) 本体重量は、単三乾電池を含み5kg以下であること。
- j) 本体の高さは、10cm以下であること。
- k) 自重で50m/sの風圧に耐え、転倒及び滑動しないこと。
- l) 光度は、10カンデラ相当以上であり、10カンデラ以上の光度で、30時間以上の連続点灯が可能であること。
- m) 滑走路灯56EA及び滑走路末端灯12EAを1SEとし、滑走路灯及び滑走路末端灯を収納するケース並びに単三リチウム乾電池又は単三アルカリ乾電池を付属すること。

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：不要
 - b) 取扱説明書(日本語)：本体に1部
- 2.2 サプライチェーン・リスクへの対応

- a) サプライチェーン・リスクへの対応については、適用しない。

以下余白

| 調達要求番号 | 数量 |
|----------------|-----|
| DP110156151010 | 1SE |
| DP140156151011 | 1SE |
| DP210356151012 | 1SE |
| DP340456151013 | 1SE |
| DP710256151014 | 1SE |