

調達品目表

統制番号：K26S-385AF47B-NQ1-0003

調達要求番号	DP2451 20260604 0055	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和 8年 6月 4日		
仕様書番号	C&LPS-Q00012-8		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
給茶器	株式会社LIC HPT-369LPA	8EA (細部については別紙のとおり。)
	ホシザキ株式会社 ATE-250HWB-C	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該品を指定するものではない。

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) お茶、お湯及び冷水の3種類が抽出できるものとする。
- b) 抽出温度が設定できるものとする。
- c) 給水方式は、水道直結式とする。
- d) 冷水の供給は、瞬間冷却方式とする。
- e) 諸元は下表による。

電源		単相100V 50Hzまたは60Hz (細部については別紙のとおり。)	
抽出能力	お茶・お湯	70℃以上250杯以上(80ml/杯)	
	冷水	10℃以下180杯以上(80ml/杯)	
本体寸法(mm)		間口(W)	400 ~ 500
		奥行(D)	450 ~ 550
		高さ(H)	1 400 ~ 1 510

2 その他の指示

- a) 契約不適合の修補等請求期限を表示する。
- b) 類別原資料：不要
- c) 取扱説明書：本体1EAに1部

－ 以下余白 －

統制番号：K26S-385AF47B-NQ1-0003

1 搬入地

項目番号	要求番号	納地	搬入地	数量
1	DP2451 20260604 0055	第4補給処 木更津支処	府中基地	1EA
			岐阜基地	3EA
			新田原基地	3EA
			防府北基地	1EA

2 電源

搬入地	使用電源	適用周波数
府中基地	单相100V	50Hz（60Hz兼用可とする。）
岐阜基地	单相100V	60Hz（50Hz兼用可とする。）
新田原基地	单相100V	60Hz（50Hz兼用可とする。）
防府北基地	单相100V	60Hz（50Hz兼用可とする。）