

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 課	補給本部航空機部航空機管理課
調 達 要 求 年 月 日		作 成 年 月 日	令和7年5月29日
仕 様 書 番 号	C & L P S - A 0 0 0 1 1 - 1 0		

1 総則

1.4 種類

ファクトリニュー

2 製品に関する要求

2.2 調達品目・数量等

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
輸送機搭乗員 用暗視眼鏡	○製造会社 Elbit Systems of America-Night Vision, LLC	
	型 式 AN/AVS-9 (F4949)	
	○製造会社 Nivisys, LLC	
	型 式 NVAG-9	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2.2.1 同等とする性能等

a) 使用条件

- 1) 航空ヘルメット（扶桑アビエーション社製PN-HH1及びスカイライフ社製HGU-55/Pタイプヘルメット）に取り付け可能であり、正常に使用できること。その際、アタッチメントの使用が可能であること。
- 2) NVG焦点調整器材（Hoffman Engineering社製ANV-20/20）で点検整備ができること。
- 3) 構成品にANVIS Mount（PN:A3260913又は互換品）が含まれている、若しくはANVIS Mountに暗視眼鏡を取り付けるための脱着可能なアダプターが含まれていること。

b) 基本性能

基本性能は、次による。

- 1) 形状 双眼式
- 2) 倍率 等倍
- 3) 光増倍管 光増倍管は、次による。
 - 3.1) 解像度 64 lp/mm 以上
 - 3.2) 信号／ノイズ比 21.0 以上
 - 3.3) 性能指数 1800 以上
- 4) 青、緑、赤及びオレンジのキャビン内照明に対応できるフィルターがあること。
- 5) スクリーン色は白色とする。
- 6) オートゲート機能付きとする。
- 7) 製造会社発行の性能証明書（解像度、信号／ノイズ比及び性能指数を含む。）を納入装備品に添付する。

調 達 品 目 表（続き）

c) 1 S Eの内訳は，別紙を基準とする。

2.3 機能・性能

適用しない。

2.4 品質管理

a) 適用しない。

b) 適用しない。

5 その他の指示

5.1 提出書類

a) 類別原資料は，不要とする。

b) 取扱説明書の区分は，J T O草案（日本語版）とする。

5.2 情報保全

適用しない。

1 S E の内訳

単位：E A

製 造 会社名		E l b i t S y s t e m s o f A m e r i c a - N i g h t V i s i o n , L L C		N i v i s y s , L L C	
型 式		A N / A V S - 9 (F 4 9 4 9)		N V A G - 9	
備 考		光増倍管は、P/N281040とする。 フィルターについては、Class:Cとする。		光増倍管は、G e n Ⅲ 18mm I n t e n s i f i e r T u b e とする フィルターについては、Class:Cとする。	
1 S E の 内 訳	番 号	品名及び部品番号 *括弧内が部品番号	数 量	品名及び部品番号 *括弧内が部品番号	数 量
	1	本体(4949C4M20HP45-2)	1	本体(NVAG-3000-20G)	1
	2	HELMET MOUNT ASSY(A3260913)	1	HELMET MOUNT & QUICK DISCONNECT(305212000 & 320- 0001-0)	1
	3	DAYLIGHT TRNG FILTER W/CONTAINER(272973)	2	DLTF OBJECTIVE LENS CAP(A32144318)	2
	4	CLIP-ON POWER SOURCE(A3260911)	1	ANVIS MOUNT ADAPTER FOR NAVG- 9(NAVG-ANVISMT)	1