

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-06-1006-003A-LC-2012	作成部課	需品部需品管理課
調達要求年月日	令和6年 4月 23日	作成年月日	令和6年 4月23日
仕様書番号	C&LPS-I00002-8		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
消防隊員用 編上靴	青木安全靴製造(株)製「DRF-704」 (株)シモン製「SS33HiFRZX」 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	307PR

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 構成品の内訳及び数量

項目	物品番号	種類	数量 (PR)
1	8430-426-7527-5	消防隊員用編上靴, 23.5	25
2	8430-426-6011-5	消防隊員用編上靴 24	7
3	8430-426-6012-5	消防隊員用編上靴 24.5	30
4	8430-426-6013-5	消防隊員用編上靴, 25	1
5	8430-426-6014-5	消防隊員用編上靴, 25.5	51
6	8430-426-6015-5	消防隊員用編上靴, 26	44
7	8430-426-6016-5	消防隊員用編上靴, 26.5	46
8	8430-426-6017-5	消防隊員用編上靴, 27	57
9	8430-426-6018-5	消防隊員用編上靴, 27.5	28
10	8430-426-6019-5	消防隊員用編上靴, 28	8
11	8430-426-6020-5	消防隊員用編上靴, 28.5	4
12	8430-426-7528-5	消防隊員用編上靴, 29	6
合計			307

2 同等とする性能等

- a) サイドファスナーを有し、色は黒色とする。
- b) 靴底は合成ゴムの2層構造底または合成ゴムの2層構造底に合成ゴム以外の素材を加えた3層以上の構造底のものとする。

調 達 品 目 表 (続 き)

- c) 水槽に30分間、靴底の下面より履口の方向5 cm (基準) で浸せきさせても、靴の内部に水がしみ出ないものとする。
- d) 甲革、裏材及び中敷き (全敷き) は吸湿性、放湿性及びクッション性 (中敷きのみ) を有するものとする。
- e) JIS T 8101 (安全靴) のS種の規格及び表1に示す付加的性能に合格している。

表1－付加的性能

付加的性能	記号
耐踏抜き性	P
かかと部の衝撃エネルギー吸収性	E

3 製品の表示

製品の表示は、C&LPS-Y00007の2.4による。ただし、記載項目は、次のとおりとする。

- a) 品名
- b) 製造年月
- c) 契約業者

5 提出書類

類別原資料は、不要とする。