

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C & L P S - K 9 9 2 0 1 0		

1.2 調達品目・数量

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数量 ^{b)} ・単位
業務管理情報処理 装置（I型）	d y n a b o o k株式会社：MJ54/HV ASUS JAPAN株式会社：ExpertBook B1 B1402CBA 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	4 7 0 0 E A

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

注^{b)} 取得する数量を確保するにあたり、同一機種である必要はない。

同等とする性能等

2 製品に関する要求

a) ハードウェア

ハードウェアは、表1によるものとし、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）に適合しなければならない。

表1－ハードウェア

形状	ノート型
CPU	Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz 4core) 又はAMD Ryzen 5 5500U (2.1GHz, 6core) 以上
メインメモリ容量	16 GB以上
ストレージ（内蔵）	M.2 SSD又はSSD 256GB以上
セキュリティチップ	TPM2.0
ディスプレイ	1) カラー液晶13～14型 2) 解像度：1 920×1 080 ドット以上
Webカメラ	1) 内蔵型 2) 端末認証サーバの認証ソフトウェア（ソリトンシステムズ社製 SmartON もしくはNEC製 NeoFace Monitor 基準）に対応し、顔認証が利用可能 3) プライバシーシャッターが付属されている。別売りの外付け品での対応も可能

調 達 品 目 表 (続き)

表 1 - ハードウェア (続き)

通信機能	1) 有線 LAN : 1000BASE-T 対応の RJ-45 ポート × 1 以上 (端末本体に内蔵) 2) 無線 LAN : IEEE802.11b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz) × 1 ポート以上 3) 無線 LAN 暗号化方式 : WPA/WPA2-Personal, Enterprise, WPA3-Personal での利用が可能
バッテリー稼働時間	8時間以上
インターフェース	1) USB Type-A × 2 ポート以上 (2 ポートのうち、最低 1 ポートは 3.1 以上への対応を確保する。) 2) Display Port 並びに電源供給機能を備えた USB Type-C 3.1 以上 × 1 ポート以上 (製品本体への給電のために 1 ポートを使用する場合、給電用を除いて 1 ポート確保する。) 3) 映像出力 : HDMI 1.4 以上 × 1 ポート 4) RJ-45 ポート × 1
キーボード	日本語キーボード
堅牢性	耐衝撃性 (含む耐落下性), 耐振動性にかかわる各々 1 つ以上の試験で, MIL-STD-810G 以上の基準に準拠する。
セキュリティ機能	1) セキュリティスロット対応ワイヤーロックケーブルの取付けが可能 2) 外付け IC カードリーダーライタ (ISO/IEC 14443 Type B 及び Felica の非接触 IC カード) との通信が可能
その他	Windows 11 Enterprise が動作可能

b) ソフトウェア

ソフトウェアは、表 2 によるものとし、ハードウェアにインストール済みとする。また、OEM 版又は DSP 版の製品を有効に活用する。

表 2 - ソフトウェア

項 目	品 名
OS	1) Microsoft Windows 10 Pro 64bit。 2) Windows 11 pro ダウングレード権行使によるものを含む。

5.1 提出書類

b) 機器情報一覧 (型番, 製造番号, MAC アドレスを Microsoft Excel にて使用可能なデータファイル) を 1 部, 納入日前日までに航空幕僚監部防衛部事業計画 2 課長へ提出すること。

調 達 品 目 表 (続 き)

5.2 附属品

附属品は、表 3 によるものとし、ハードウェアの標準附属品に含まれる場合は除く。

表 3 - 附属品

品 名	数量(E A) ^{a)}	注 記
マウス	1	U S B 接続光学マウス (ホイール機能付き)
バッテリー	1	—
電源ケーブル (ACアダプタ)	1	AC100V 50/60Hz対応又はUSB PDによる給電に対応

注^{a)} 本体 1 E A 当たりの数量とする。