

調達品目表

調達要求番号	3-23-1001-002A-Q-0038	作成部課	補給本部第1部第1調達課
調達要求年月日	平成23年 4月25日	作成年月日	平成23年 4月25日
仕様書番号	C&LPS-Q00012		

品名	カタログ製品名	備考													
食器洗淨機ドアタイプ蒸気式	石川島汎用機サービス(株) JMD-5C型 (株)フジマック製 FGM-6S型 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	数量 (1個)													
	<p>1. 一般構造</p> <p>a) この食器洗淨機は、ドアの開閉操作だけで洗淨できる全自動洗淨機であること。</p> <p>b) タンク加熱は電気式又は蒸気式とし、ブースターは蒸気式であること。</p> <p>c) 蒸気ブースター及び自動洗剤供給装置等が食器洗淨機本体に連結された構造であること。</p> <p>d) 蒸気ブースターは、任意に温度設定できる機能を有していること。</p> <p>e) 洗淨時間及び仕上げ時間が任意に変更できる機能を有していること。</p> <p>f) 設置条件がなく、任意に設置場所の変更が可能な構造であること。</p> <p>g) 熱源 ブースター 蒸気 洗淨タンク 電気又は蒸気</p> <p>h) 電源 3相200V</p> <p>2. 性能、寸法は、表1による。</p> <p style="text-align: center;">表 1</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>性能又は寸法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>洗淨能力</td> <td>1時間に50ラック以上</td> </tr> <tr> <td>洗淨時間</td> <td>1ラック60秒(標準時間)</td> </tr> <tr> <td>洗淨ポンプ</td> <td>0.75kW 以上</td> </tr> <tr> <td>仕上げ湯消費量</td> <td>6ℓ/1ラック以下</td> </tr> <tr> <td>スチームブースター能力</td> <td>30Kg/h 以上</td> </tr> <tr> <td>ラインポンプ</td> <td>0.2~0.4kW</td> </tr> </tbody> </table>	項目	性能又は寸法	洗淨能力	1時間に50ラック以上	洗淨時間	1ラック60秒(標準時間)	洗淨ポンプ	0.75kW 以上	仕上げ湯消費量	6ℓ/1ラック以下	スチームブースター能力	30Kg/h 以上	ラインポンプ	0.2~0.4kW
項目	性能又は寸法														
洗淨能力	1時間に50ラック以上														
洗淨時間	1ラック60秒(標準時間)														
洗淨ポンプ	0.75kW 以上														
仕上げ湯消費量	6ℓ/1ラック以下														
スチームブースター能力	30Kg/h 以上														
ラインポンプ	0.2~0.4kW														

調達品目表 (続き)

品名	カタログ製品名	備考	
食器洗淨機ドアタイプ蒸気式	表 1 (続き)		
	項目		性能又は寸法
	洗淨機本体の寸法 間口 (W) 奥行 (D) 高さ (H)		600 ~ 670 700 ~ 760 1300 ~ 1500
	※クリーンテーブル寸法		(W) (L) 1200 × 750 mm ±10mm
	※ソイルテーブル寸法		(W) (L) 1200 × 750 mm ±10mm
※浸漬槽寸法 ダストパンチング籠付	(W) (L) 1600 × 600 mm ±10mm		
注：ただし※印の物の高さについては、食器洗淨機本体とバランスの取れたものとする。			
3. 銘板は、NDS Z 8011による1種銘板を付けるものとする。 (入札書又は見積書提出時の最新規格による。)			
4. その他			
a) カタログの条件 当該物品であること (一般構造等) が確認できる現物写真を掲載したものとする。			
b) 添付書類 取扱説明書 (製造業者制定のもの)、社内検査成績書及びアフターサービス一覧表を納入部隊へ各2部添付すること。			