

## 調 達 品 目 表

|               |                             |           |  |
|---------------|-----------------------------|-----------|--|
| 調 達 要 求 番 号   |                             | 作 成 部 課   |  |
| 調 達 要 求 年 月 日 |                             | 作 成 年 月 日 |  |
| 仕 様 書 番 号     | C & L P S - Q 0 0 0 1 2 - 7 |           |  |

| 品 名               | カタログ製品名 <sup>a)</sup>  | 備 考                                  |
|-------------------|--|--------------------------------------|
| 食器洗浄機ドア<br>タイプガス式 | (株)フジマック製 FDW60J67R型<br>ホシザキ(株)製 JWE-680B及びWB-1<br>1KH-2型<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む) | 納地及び数量:<br>高蔵寺分屯基地 1EA<br>串本分屯基地 1EA |

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 1 同等とする性能等

- a) 食器類を専用ラックに収納し、ドアを開閉して洗浄できる食器洗浄機であること。
- b) タンク加熱は電気式とし、ブースターはガス式であること。
- c) ガスブースター及び自動洗剤供給装置が食器洗浄機本体に連結できる構造であること。
- d) ガスブースターは、任意に温度設定できる機能を有していること。
- e) 洗浄時間及び仕上げ時間を任意に調整できる機能を有していること。

### 2 性能諸元及び寸法

- a) 熱源方式
 

|       |       |
|-------|-------|
| ブースター | L P G |
| 洗浄タンク | 電気    |
- b) 電源 3相200V
- c) 洗浄能力 50ラック/1時間 以上
- d) 洗浄時間 1ラック60秒以内
- e) 洗浄ポンプ 0.5kW 以上
- f) 仕上げ湯消費量 6リットル/1ラック 以下
- g) ガスブースター能力 9500Kcal/h 以上
- h) ラインポンプ 0.1~0.3kW
- i) 外形寸法 (mm)
 

|         |        |        |     |
|---------|--------|--------|-----|
| (洗浄機本体) | 間口 (W) | 630~   | 700 |
|         | 奥行 (D) | 650~   | 700 |
|         | 高さ (H) | 1300~1 | 500 |

### 3 その他

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

- a) カタログの条件は、当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は、取扱説明書（製造業者制定のもの）を納入部隊へ1EA毎に2部添付すること。
- c) 附属品  
洗淨ラック×1EA（納品される製品に対応した標準ラック）
- d) 提出書類 **C&LPS-Y00007の4.1** 類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
- e) 設置調整は不要とする。