

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課													
調達要求年月日		作成年 月 日													
仕様書番号	C&LPS-Q00012-7														
品 名	カタログ製品名 ^{a)}	備 考													
炊飯釜洗浄機1号(蒸気式)	(株)フジマック製(FADL3-5MWS型) (株)田中機器製作所製(TK352MWR型) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	納地及び数量:													
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p> <p>1 同等とする性能等</p> <p>a) 高圧噴射水による予備洗浄及び仕上げ洗浄により、炊飯釜の油脂・澱粉等が確実に洗浄処理できるものとする。</p> <p>b) 炊飯釜及び蓋が同時に効率よく洗浄できるコンベアーを有するものとする。</p> <p>c) コンベアー速度はワンタッチで3段階に調整が可能なものとする。</p> <p>d) 清掃は容易なものとし、特に洗浄ノズルは脱着可能で、清掃用スプレーガンを装備するものとする。</p> <p>e) モーター及びコンベアーを保護するために、安全装置を備えているものとする。</p> <p>f) 熱交換器を設けるものとする。</p> <p>2 性能諸元及び寸法</p> <p>a) 電源 3相200V</p> <p>b) 洗浄能力(専用炊飯釜/H) 100以上(蓋を含む)</p> <p>c) 蒸気消費量 180kg/h以下</p> <p>d) 水消費量 1430ℓ/h 以下</p> <p>e) 消費電力 3相200V 12.0kW以下</p> <p style="padding-left: 20px;">ポンプ部 3.7kW×3槽</p> <p style="padding-left: 20px;">回転ノズル部 0.2kW</p> <p style="padding-left: 20px;">コンベアー部 0.2kW</p> <p>f) 洗浄槽 3槽</p> <p>g) タンク容量 350リットル 以下</p> <p>h) コンベアー幅 550mm 以上</p> <p>i) 本体寸法 (mm)</p> <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>幅 (W)</td> <td>6 000</td> <td>～</td> <td>6 500</td> </tr> <tr> <td>奥行 (D)</td> <td>900</td> <td>～</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>高さ (H)</td> <td>1 200</td> <td>～</td> <td>1 400</td> </tr> </table>				幅 (W)	6 000	～	6 500	奥行 (D)	900	～	1 000	高さ (H)	1 200	～	1 400
幅 (W)	6 000	～	6 500												
奥行 (D)	900	～	1 000												
高さ (H)	1 200	～	1 400												

3 その他

- a) カタログの条件は、当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は、取扱説明書（製造業者制定のもの）を納入部隊へ1 E A毎に2部添付すること。
- c) 提出書類 C&LPS-Y00007の4.1類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
- d) 設置調整は不要とする。