

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-Q00012-7		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	備 考
炊飯釜洗浄機3号(蒸気式)	(株)フジマック製(FADL1-5WRS型) (株)田中機器製作所製(TK152SWR型) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	納地及び数量: 入間基地 1EA

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 同等とする性能等

- a) 高圧噴射水による予備洗浄及び仕上げ洗浄により、炊飯釜の油脂・澱粉等が確実に洗浄処理できるものとする。
- b) 炊飯釜と蓋が同時に効率よく洗浄できるコンベアーを有するものとする。
- c) コンベアーは連続運転及びタクト運転の切り替え運転ができる構造である。
- d) 清掃は容易なものとし、特に洗浄ノズルは脱着可能で、清掃用スプレーガンを装備するものとする。
- e) モーター及びコンベアーを保護するために、安全装置を備えているものとする。
- f) 材質は食品衛生上問題のないものとするが、特に架台部分はステンレス鋼等を使用するものとする。
- g) 保守点検が容易に実施できるものとする。
- h) 熱交換器を設けるものとする。

2 性能諸元及び寸法

- a) 電源 3相200V(50/60Hz)
- b) 洗浄能力(専用炊飯釜/H) 25 以上(蓋を含む)
- c) 蒸気消費量 200kg/h 以下
- d) 水消費量 1500リットル 以下
- e) 消費電力 3相200V 4.0kW以下
 - ポンプ部 3.7kW
 - 回転ノズル部 0.1kW
 - コンベアー部 0.2kW
- f) 洗浄槽 1槽
- g) タンク容量 95リットル 以下

調 達 品 目 表 (続 き)

h) コンベアー幅	5 5 0 mm 以上
i) 本体寸法 (mm)	
幅 (W)	3 0 0 0 ~ 3 5 0 0
奥 行 (D)	1 0 0 0 ~ 1 1 0 0
高 さ (H)	1 2 0 0 ~ 1 4 0 0

3 その他

- a) カタログの条件は、当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は、取扱説明書（製造業者制定のもの）を納入部隊へ1 E A毎に2部添付すること。
- c) 提出書類 **C&LPS-Y00007**の4.1 類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
- d) 設置調整は不要とする。