

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C & L P S - Q 0 0 0 1 2 - 8		

1.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量・単位
A0判乾式複写機	エプソン販売(株)：SC-T5450M (株)日本HP：HP DesignJet T2600 dr PS MFP 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1EA

注^{a)}この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該品を指定するものではない。

1.4 引用文書等

b) 関連文書

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）
 国際エネルギースタートプログラム制度要綱（令和2年12月28日施行）
 国際エネルギースタートプログラム制度運用細則（令和3年4月1日施行）
 秘密保全に関する訓令の解釈及び運用について（通達）[防防調第4607号（19.4.27）]
 IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について（通知）[装管調第807号（令和3年1月21日）]

2 製品に関する要求

a) 同等とする性能等

同等とする性能等は、表1による。

表1－製品に関する要求

項 目	内 容
保有機能	プリンター機能及びスキャナー機能を有している。また、本体及びパソコンに接続することにより、利用者を制限できる。
印刷方式	インクジェット方式
対応用紙サイズ	複写サイズ及び読取りサイズは、幅914mmまでの原稿に対応可能である。
インク	顔料インク又は染料インクで、黒色、赤色系、青色系及び黄色系を含む4色以上を有している。

調達品目表(続き)

表1-製品に関する要求(続き)

項目	内容
印刷解像度	2400dpi×1200dpi以上の解像度による印刷が可能である。
光学解像度	600dpi以上である。
給紙方法	ロール紙及びカット紙の給紙が可能である。
用紙の厚さ	ロール紙及びカット紙ともに0.085mm～0.3mmまで印刷可能である。
内蔵メモリー	1GB以上である。
電源	AC100V(50/60Hz)に対応するものである。
インターフェース	イーサネット(100BASE-T以上)のポートを有している。
利用者制限機能	パスワード設定等により、利用者を制限することができる。
対応OS	Windows10以上に対応している。
外形寸法 (W×D×H)	幅1600mm×奥行1000mm×高さ1300mm以下である。

2.2 製品の表示

銘板による製品の表示は、省略するものとし、本体の前面に次の事項を表示したラベルを貼付する。

- a) 納入年度
- b) 契約相手方名
- c) アフターサービスの営業所名
- d) アフターサービスの営業所の電話番号

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出資料は、次による。

- a) 類別原資料 類別原資料は、不要とする。
- b) 取扱説明書 取扱説明書は、会社刊行技術資料(日本語版)とし、器材に1部添付する。

5.2 附属品・予備品

附属品は、表2による。

表2-附属品

製品	数量・単位	備考
スタンド	1EA	
電源ケーブル	1EA	AC100V(50/60Hz)対応。

調 達 品 目 表 (続 き)

表 2 - 附 属 品 (続 き)

製 品	数 量 ・ 単 位	備 考
プリンタードライ バー	1 E A	メディアはCD-ROM又はDVD-ROMとする。
インクカードリッ ジ	各 1 E A	プリンター本体購入時に標準附属品として附属するインクカードリッジのほか、300ml以上のインクカードリッジを各色1本ずつ同梱する。
普通紙ロール	1 R O	A0サイズ 約841mm幅×50m 2本入り

5.3 設 置 ・ 調 整

官側の指定する場所に設置し、規定されている性能を満足するように調整のうえ、操作方法及び取扱いについて説明を実施する。