

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-Q00012-7		
品 名	カタログ製品名 ^{a)}	備 考	
炊飯釜洗浄機3号 (ガス式)	(株)フジマック製(FADL1-5WRG型) (株)田中機器製作所製(TK152SWR型) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	納地及び数量: 三沢基地 1EA	
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p> <p>1 同等とする性能等</p> <p>a) 高圧噴射水による予備洗浄及び仕上げ洗浄により、炊飯釜の油脂・澱粉等が確実に洗浄処理できるものとする。</p> <p>b) 炊飯釜と蓋が同時にかつ効率よく洗浄できるコンベアーを有するものとする。</p> <p>c) コンベアーは連続運転及びタクト運転の切り替え運転ができる構造である。</p> <p>d) 清掃は容易なものとするが、特に洗浄ノズルは脱着可能で、清掃用スプレーガンを装備するものとする。</p> <p>e) モーター及びコンベアーを保護するために、安全装置を備えているものとする。</p> <p>f) 材質は食品衛生上問題のないものとするが、特に架台部分はステンレス鋼等を使用するものとする。</p> <p>g) 保守点検が容易に実施できるものとする。</p> <p>h) 熱交換器を設けるものとする。</p> <p>2 性能諸元及び寸法</p> <p>a) 電源 3相200V(50/60Hz)</p> <p>b) 洗浄能力(専用炊飯釜/H) 25 以上(蓋を含む)</p> <p>c) ガス消費量 70kW/h 以下</p> <p>d) 水消費量 1 500リットル 以下</p> <p>e) 消費電力 3相200V 4.0kW以下</p> <p style="padding-left: 20px;">ポンプ部 3.7kW</p> <p style="padding-left: 20px;">回転ノズル部 0.1kW</p> <p style="padding-left: 20px;">コンベアー部 0.2kW</p> <p>f) 洗浄槽 1槽</p> <p>g) タンク容量 95リットル 以下</p>			

h) コンベアー幅	550mm 以上
i) 本体寸法 (mm)	
幅 (W)	3 000 ~ 3 500
奥行 (D)	1 000 ~ 1 100
高さ (H)	1 200 ~ 1 400

3 その他

- a) カタログの条件は、当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は、取扱説明書（製造業者制定のもの）を納入部隊へ1EA毎に2部添付すること。
- c) 提出書類 **C&LPS-Y00007の4.1** 類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
- d) 設置調整は不要とする。