

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 課	
調 達 要 求 年 月 日		作 成 年 月 日	
仕 様 書 番 号	C & L P S - Q 0 0 0 1 2 - 8		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	備 考
I H (電気) 回転釜, 1 1 0 L (ドライ)	桐山工業(株) A I H - 3 0 K	納地及び数量: 見島分屯基地 2 E A
	桐山工業(株) T I H - 3 0 S	
	日本給食設備(株) C S K - 1 5 0 S	
	日本給食設備(株), ニチワ電機(株) E R K - 1 5 0	
	日本調理機(株) D E K - 4 5 J - D - S	
	服部工業(株) E K T - 1 5 0	
	(株)フジマック K I H - 3 0	
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 同等とする性能等

- a) 釜，蓋，脚，釜回転装置からなる構造とする。
- b) 釜の回転は，ハンドルにより任意の傾斜位置に安全に固定可能である。
- c) ハンドルは，安全対策として固定安全装置を有する。
- d) 内釜の材質はステンレス鋼又はクラッド鋼とし，底部に排水用口があり，バルブ操作により内釜の水等が排出可能である。
- e) 蓋の材質は，ステンレス製又はアルミニウム製とし，蓋の内面についている水等が内釜内に落ちる構造である。
- f) 過熱防止装置を有する。
- g) 加熱方式は，I Hヒータ又は電気ヒータとする。
- h) ドライシステム化された厨房で使用可能である。

2 性能諸元及び寸法

熱源		電気
電源及び消費電力		3相200V 30kW以下
満水量(L)		110～150
寸法(mm)	間口(W)	1 400～1 850
	奥行(D)	900～1 500
	高さ ^{a)} (H)	800～900
	注 ^{a)} 内釜のふちまでの地上高とする。	

3 その他

- a) カタログの条件は，当該物品であること(同等とする性能等，性能諸元及び寸法)が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は，取扱説明書(製造業者制定のもの。)を納入部隊へ2部添付する。
- c) 提出書類 C & L P S - Y 0 0 0 0 7 の 4.1 類別原資料は必要とし，取扱説明書は不要とする。
- d) 設置調整は不要とする。