

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕 様 書 番 号	C & L P S - Q 0 0 0 1 2 - 8		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	備 考
温冷配膳車 (2 4 膳用)	ホシザキ(株) M S C - 2 4 L R G 3 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	納地及び数量： 入間基地 1 E A

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 同等とする構造等

- a) リバーシブルタイプとし、配膳トレイの温冷配分が調整可能である
- b) 配膳トレイは、仕切りトレイ及びフラットトレイが使用可能である。
- c) 無負荷時に 6 0 分以内で設定温度に到達するほか、上下段の温度が均一であり、温冷の温度が干渉しない。
- d) 庫内は、搬送時に配膳トレイのずれを防止可能な構造である。
- e) 棚は、ピッチ 1 2 5 mm 以上とし、容易に脱着可能である。
- f) 扉は、閉時に庫内を目視確認可能であるほか、開時に配膳トレイの出し入れ作業に干渉しない位置で固定可能である。
- g) 操作パネルを有し、庫内の設定温度及び現在温度が同時に確認可能なほか、運転の予約機能を有する。
- h) 庫内の主要部位は、アルコール清掃が可能であるほか、防カビ、防錆対策がされている。
- i) 扉のパッキンは交換可能であり、清掃が容易である。
- j) 排水機能を有する。
- k) 可倒式の牽引ハンドルを有した手動式であり、1 人で操作が可能である。
- l) 足踏み式のストッパー等により、軽い力で床に固定が可能である。
- m) 車輪は、静音タイプである。
- n) 電源コードは長さ 3 m を基準とし、本体との接続はマグネット式である。

2 性能諸元及び寸法

本体色	カタログ記載の色とする。	
膳数及び棚数	2 4 膳, 4 列 6 段	
庫内温度配列	温冷温冷	
電源	3 相 2 0 0 V (5 0 / 6 0 H z)	
消費電力	2 k w 以下	
温度設定範囲 (設定は 1 ℃ 単位)	温蔵	6 5 ℃ 以上
	冷蔵	1 0 ℃ 以下
本体寸法 (mm) ^{a)}	間口 (W)	1 4 0 0 ~ 1 6 0 0
	奥行 (D)	7 5 0 ~ 8 0 0
	高さ (H)	1 3 0 0 ~ 1 4 0 0

注^{a)} 表 1 に示すエレベータに搭載可能であるほか、ちゅう房及び病棟間出入口のドアを通過可能であるものとする。

調 達 品 目 表 (続き)

表 1－エレベータ、ちゅう房及び病棟間出入口寸法等

エレベータ耐荷重 (k g)		最大 1 0 0 0
エレベータ内寸法 (mm)	幅	1 1 8 0
	高さ	2 0 9 0
	奥行	2 5 2 0
ちゅう房出入口 (mm)	幅	1 2 0 0
	高さ	2 0 0 0
病棟間出入口 (mm)	幅	1 1 0 0
	高さ	1 9 9 0

3 附属品

配膳トレイ (黄色基調) ^{a)}	仕切りトレイ		2 4 E A
	フラットトレイ		2 4 E A
電源コード用ツールバランサー ^{b)}			1 E A

注 ^{a)} 納品する製品に対応したもの。標準の附属品はこの項に記載があるものとみなす。

注 ^{b)} 天井取付式とし、工具を使用することなく調整可能なものとする。

4 その他

- a) カタログの条件は、当該物品であること (同等とする性能等、性能諸元及び寸法) が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は、取扱説明書 (製造業者制定のもの。) を納入部隊へ2部添付する。
- c) 提出書類 **C & L P S－Y 0 0 0 0 7 の 4.1** 類別原資料は必要とし、取扱説明書は不要とする。
- d) 設置調整は不要とする。