

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------|----------------|-------|--|
| 調達要求番号 | | 作成部課 | |
| 調達要求年月日 | | 作成年月日 | |
| 仕様書番号 | C&LPS-Q00012-8 | | |

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} | 備考 |
|-----------------------|-----------------------|--------|
| ガス回転釜 (ドライ) 36L | (株) 中西製作所 KIG2D-20 | 納地及び数量 |
| | (株) マルゼン MKGD-SH080 | |
| | 日本調理機(株) DGK-30JSH-D | |
| | 桐山工業(株) KIG2D-20 | |
| | 服部工業(株) GHSL4-28D | |
| | 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | |

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 同等とする性能等

- a) 釜，蓋，脚，釜回転装置，燃烧部からなる構造とする。
- b) 釜の回転は，ハンドルにより任意の傾斜位置に安全に固定可能である。
- c) ハンドルは，安全対策として固定安全装置を有する。
- d) 外釜の材質はステンレス製，内釜の材質はステンレス鋼板又は鋳鉄とし，底部に排水用口があり，バルブ操作により内釜の水等が排出できる。
- e) 蓋の材質は，ステンレス製又はアルミニウム製とし，蓋の内面についている水等が内釜内に落ちる構造とする。
- f) バーナー部の材質は，ステンレス製又は鋳鉄とする。
- g) 自動点火方式とし，立消等安全装置を有する。
- h) (財) 日本ガス機器検査協会の検査に合格又は認定され，その表示がある。

2 性能諸元及び寸法

- a) 熱源 都市ガス又はLPG
- b) ガス消費量 (kW) 38以下
- c) 満水量 (L) 100～120L
- d) 外形寸法 (mm)

| | | | |
|----------------------|-------|---|-------|
| 間口 (W) | 1 200 | ～ | 1 450 |
| 奥行 (D) | 850 | ～ | 1 100 |
| 高さ ¹⁾ (H) | 700 | ～ | 900 |

注¹⁾ 内釜のふちまでの地上高とする。

3 その他

- a) カタログの条件は，当該物品であること(同等とする性能等)が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は，取扱説明書(製造業者制定のもの。)を納入部隊へ1EA毎に2部添付する。
- c) 提出書類 C&LPS-Y00007の4.1類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
- d) 設置調整は不要とする。