

調達品目表

調達要求番号	3-24-1016-002A-Q-0040	作成部課	補給本部第1部第1調達課
調達要求年月日	平成24年4月27日	作成年月日	平成24年4月27日
仕様書番号	C&LPS-Q00012		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	備考
ガス回転釜(ドライ)36L	(株)服部工業製 GHSL4-28D型 (株)フジマック製 KIG2D2-20型 北沢産業(株)製 KIG2D-20型 日本調理機(株)製 DGK-30CS-DS型 桐山工業(株)製 KIG2D-20型 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	数量 (2個)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1. 同等とする性能等

- a) 釜、蓋、脚、釜回転装置、燃焼部からなり、回転用ハンドルで任意に操作できる構造とする。
- b) 回転用ハンドルは操作が円滑であるとともに釜固定安全装置を有する構造とする。
- c) 直火式で、燃焼状態が外部から確認できる構造とする。
- d) 脚部は、アンカーボルトにより固定できる構造とする。
- e) 自動点火方式とし立消等安全装置を有する構造とする。
- f) 底部に排水用口があり、バルブ操作により水等が排水できる構造とする。
- g) 蓋は、開閉アームの一部が屈折する等の仕組みにより、蓋の内面についている水及び蓋洗浄時の洗浄水等が内釜内に落ちる構造とする。
- h) 外釜は、ステンレス製の材質、内釜はステンレス鋼板を使用した、耐久性・耐蝕性に優れた構造とし、その他は食品衛生上問題のない構造とする。
- i) バーナー部は、ステンレス製又は鋳鉄とし腐食に強い構造とする。

2. 性能諸元及び寸法

- a) 熱源方式 LPガス
 - b) ガス消費量 都市ガス 38kw以下
 - c) 満水量 100~120L
 - d) 本体寸法 (mm)
- | | |
|----|-------------|
| 間口 | 1 200~1 400 |
| 奥行 | 850~1 050 |
| 高さ | 700~ 900 |

※高さは、内釜のふちまでの地上高とする。

3. 品質確認

(財)日本ガス機器検査協会の検査に合格又は認定され、その表示があるもの。

4. その他

- a) カタログの条件
当該物品であること(一般構造)が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類
取扱説明書(製造業者制定のもの)、社内検査成績書及びアフターサービス一覧表を納入部隊へ各2部添付すること。