

調達品目表

調達要求番号	3-23-1001-002A-Q-0004	作成部課	補給本部第1部第1調達課
調達要求年月日	平成23年 4月25日	作成年月日	平成23年 4月25日
仕様書番号	C&LPS-Q00012		

品名	カタログ製品名	備考
ガス 回 転 釜 3 6 L	(株)服部工業製 GHSL4-28型 (株)フジマック製 KIG2-20型 北沢産業(株)製 KGHS-28型 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	数量 (1個)
	1. 一般構造 a) 釜、蓋、脚、釜回転装置、燃焼部からなり、回転用ハンドルで任意に操作できる構造である。 b) 回転用ハンドルは、操作が円滑であるとともに釜固定安全装置を有する構造である。 c) 直火式で、燃焼状態が外部から確認できる構造である。 d) 脚部は、アンカーボルトにより固定できる構造である。 e) 自動点火方式とし立消等安全装置を有する構造である。 f) 外釜は、ステンレス製の材質、内釜はステンレス鋼板を使用した、耐久性・耐蝕性に優れた構造とし、その他は食品衛生上問題のない構造である。 g) バーナー部は、ステンレス製又は鋳鉄とし腐食に強い構造である。	
	2. 性能諸元及び寸法 a) 熱源方式 都市ガス式及びLPガス b) ガス消費量 38kW以下 c) 満水量 100~120L d) 本体寸法(mm) 間口 1200~1400 奥行 850~1050 高さ 700~900 ※高さは、内釜のふちまでの地上高とする。	

調達品目表（続き）

品名	カタログ製品名	備考
ガ ス 回 転 釜 3 6 L	3. 品質確認 (財) 日本ガス機器検査協会の検査に合格又は 認定され、その表示があるもの。  4. 銘板 銘板は、NDS Z 8011による1種銘 板をつけること (入札書又は見積書提出時の最新規格による。)  5. その他 a) カタログの条件 当該物品であること（一般構造等）が確認できる 現物写真を掲載したものとする。 b) 添付書類 取扱説明書（製造業者制定のもの）、社内検査成 績書及びアフターサービス一覧表を納入部隊へ各 2部添付すること。 c) ガスの指定 LPガス	