

## 調 達 品 目 表

|         |                |         |  |
|---------|----------------|---------|--|
| 調達要求番号  |                | 作成部 課   |  |
| 調達要求年月日 |                | 作成年 月 日 |  |
| 仕様書番号   | C&LPS-Q00012-6 |         |  |

| 品 名        | カタログ製品名 <sup>a)</sup>   | 備 考     |
|------------|---|---------|
| ガス回転釜, 72L | 服部工業(株) G H S L 4 - 3 5 D 型<br>(株) フジマック製 K I G 2 - 4 0 型<br>桐山工業(株) 製 K I G 2 - 4 0 型<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む) | 納地及び数量: |

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 1 同等とする性能等

- a) 釜, 蓋, 脚, 釜回転装置, 燃焼部からなり, 回転用ハンドルで任意に操作できる構造である。
- b) 回転用ハンドルは, 操作が円滑であるとともに釜固定安全装置を有する構造である。
- c) 直火式で, 燃焼状態が外部から確認できる構造である。
- d) 脚部は, アンカーボルトにより固定できる構造である。
- e) 自動点火方式とし立消等安全装置を有する構造である。
- f) 外釜は, ステンレス製 (SUS430以上) の材質, 内釜はステンレス鋼板又は鋳鉄を使用するものとする。
- g) バーナー部は, ステンレス製又は鋳鉄とする。
- h) (財) 日本ガス機器検査協会の検査に合格又は認定され, その表示があるもの。

### 2 性能諸元及び寸法

- a) 熱源方式
 

|       |
|-------|
| L P G |
| 都市ガス  |
- b) ガス消費量 (kW)                      50以下
- c) 満水量 (L)                              180 ~ 200
- d) 外形寸法 (mm)
 

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 間口 (W)               | 1 300 ~ 1 700 |
| 奥行 (D)               | 900 ~ 1 200   |
| <sup>a)</sup> 高さ (H) | 800 ~ 1 000   |

注<sup>a)</sup> 内釜のふちまでの地上高とする。

### 3 その他

## 調達品目表（続き）

- a) カタログの条件は、当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は、取扱説明書（製造業者制定のもの）、社内検査成績書及びアフターサービス一覧表を納入部隊へ各2部添付すること。
- c) 提出書類（C&LPS-Y00007の4.1 類別原資料及び取扱説明書）は不要とする。