

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-Q00012-8		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	備考
組配食器材3号	大和冷機工業(株) TH-1275D型 TN-1275D型 TC-1275D型 TR-1275D型 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	納地及び数量

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 同等とする性能等

- a) ホットフーズテーブル, ノーマルフーズテーブル, コールドフーズテーブル, ライステーブルを構成品とする。
- b) 喫食者側に波形のトレイレーンを備え, 構成品の連結時, 段差その他で使用上支障のない統一した形である。
- c) 給食者側に料理を種類別に入れるための所定のホテルパン等を設置可能であり, 給食者側と喫食者側との間に透明材料製のスニーズガードを有する。(ノーマルフーズテーブルは除く。)
- d) スニーズガードは移動(折り畳み)可能である。
- e) ホテルパンは取手を有し運搬, 配膳装置への脱着が容易にでき, 水を入れた水槽に装着するため浮止め防止装置を備える。
- f) ホテルパンの蓋はドーム型とする。
- g) フラット蓋装着時, 本体の天板との段差を無くし, 配膳台として使用可能である。(ノーマルフーズテーブルは除く。)
- h) ホットフーズテーブルは, 温度計及び空焚防止装置付きとし, 水槽内に十分な給水がされていない状態でのヒーター加熱を防止し, 空焚警報により速やかに給食者に知らせる構造である。
- i) コールドテーブルは, 温度計及び漏電遮断器付きとし, インバータ制御によりキャビネットは省エネ冷蔵庫としても使用可能である。フラット蓋装着時だけでなくホテルパン装着時も同様とする。排水は排水トラップを装備し臭気, 害虫, 冷氣漏れに配慮した構造とする。
- j) ライステーブルは, しゃもじの付着飯を取るポットを有する。
- k) 各構成部の主要構成部位の材質は, ステンレス鋼板を使用している。
- l) 本体の天板には飯缶及び食器カゴが収納できる窪みスペースを有する。(ノーマルフーズテーブルは除く。)
- m) 電気用品安全法に基づく第三者認証を受け, その表示がある。
- n) 冷媒は, 特定フロン(CFC及びHCFC)を使用していない。

2 性能諸元及び寸法(各寸法の許容差は±5%)

- a) ホットフーズテーブル
 - 1) 電源 3相200V
 - 2) 電気消費量(kW) 5.0以下
 - 3) 保温能力(°C) 60~80
 - 4) 外形寸法(mm)

間口	1	200
奥行		750
高さ	1	200

調 達 品 目 表 (続 き)

5)	キャビネット寸法 (mm)	間口	1	200			
		奥行		750			
		高さ		800			
6)	食器棚板寸法 (mm)	間口	1	200			
		奥行		330			
7)	トレイレーン寸法 (mm)	間口	1	200			
		奥行		345			
8)	ホテルパンサイズ及び寸法 (mm)	サイズ	1 / 1		間口	327	
					奥行	530	
					高さ	200	
9)	ホテルパン容量 (ℓ)			28.2			
10)	ホテルパン数量 (EA)			3			
11)	排水口 (A)			25A			
12)	給水口 (A)			20A			
b)	ノーマルフーズテーブル						
1)	外形寸法 (mm)	間口	1	200			
		奥行		750			
		高さ		800			
2)	キャビネット寸法 (mm)	間口	1	200			
		奥行		750			
		高さ		800			
3)	トレイレーン寸法 (mm)	間口	1	200			
		奥行		345			
c)	コールドフーズテーブル						
1)	電源			単相100V			
2)	電気消費量 (kW)			0.5以下			
3)	冷却能力 (°C)			-5~10			
4)	外形寸法 (mm)	間口	1	200			
		奥行		750			
		高さ	1	200			
5)	キャビネット寸法 (mm)	間口	1	200			
		奥行		750			
		高さ		800			
6)	食器棚板寸法 (mm)	間口	1	200			
		奥行		330			
7)	トレイレーン寸法 (mm)	間口	1	200			
		奥行		345			
8)	ホテルパンサイズ及び寸法 (mm)	サイズ	1 / 1		間口	327	
					奥行	530	
					高さ	200	
9)	ホテルパン容量 (ℓ)			28.2			
10)	ホテルパン数量 (EA)			2			
11)	排水口			25A			
d)	ライステーブル						
1)	外形寸法 (mm)	間口	1	200			
		奥行		750			
		高さ	1	200			
2)	キャビネット寸法 (mm)	間口	1	200			
		奥行		750			
		高さ		800			
3)	食器棚板寸法 (mm)	間口	1	200			
		奥行		330			
4)	トレイレーン寸法 (mm)	間口	1	500			

調 達 品 目 表 (続 き)

奥行 345

3 その他

- a) カタログの条件は、当該物品であること（同等とする性能等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は、取扱説明書（製造業者制定のもの。）を納入部隊へ1SE毎に2部添付する。
- c) 提出書類 **C&LPS-Y00007の4.1** 類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
- d) 設置調整は不要とする。