

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-Q00012-8		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	備考
蒸気式食器消毒保管庫2号	(株)フジマック F S D B W 4 0	納地及び数量
	(株)中西製作所 M C W - 4 0 D - e	
	(株)明城製作所 M V W - 4 0 E X - W	
	タニコー(株) H 2 0 2 S - 4 0 B W	
	日本調理機(株) I S C - W 4 0 J W - S F	
	仲産業(株) S W - 4 0 N W - B	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 同等とする性能等

- a) 洗浄後の食器類を食器カゴに入れ、庫内において乾燥消毒し、保管可能である。
- b) 設定温度に達した後、30分以上運転を持続可能である。
- c) 温度調節器により、庫内温度を80℃以上に設定可能である。
- d) 温度計は、アナログ表示又はデジタル表示である。
- e) 扉は、両開きの両面使用形である。
- f) センサーの異常を感知する安全装置を有する。
- g) 扉のハンドルは埋込み型である。
- h) 排水口を有する。

2 性能諸元及び寸法

- a) 熱源 蒸気式
- b) 収容かご数 40個
- c) 扉 両面扉
- d) 蒸気消費量 (k g / h) 30以下
- e) 使用蒸気圧 (k p a) 150～300
- f) 電源 3相200V
- g) 消費電力 (k w) 3.0以下
- h) 寸法 (mm)

間口	1	700	～	1	750
奥行		900	～	1	000
高さ	1	800	～	1	910
- i) 排水口 25A

3 附属品

食器かご×40個(寸法(mm)間口390×奥行360×高さ200)

4 その他

- a) カタログの条件は、当該物品であること(同等とする性能等)が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は、取扱説明書(製造業者制定のもの。)を納入部隊へ1EA毎に各2部添付する。
- c) 提出書類 C&LPS-Y00007の4.1類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
- d) 設置調整は不要とする。