

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C & L P S - Q 0 0 0 1 2 - 8		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	備考
蒸気式食器消毒保管庫3号	(株)フジマック F S D B W 3 0 (株)中西製作所 M C W - 3 0 D - e (株)明城製作所 M V W - 3 0 E X - W タニコー(株) H 2 0 2 S - 3 0 B W 日本調理機(株) I S C - W 3 0 J W - S F 仲産業(株) S W - 3 0 N W - B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	納地及び数量

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 同等とする性能等

- a) 洗浄後の食器類を食器カゴに入れ、庫内において乾燥消毒し、保管可能である。
- b) 設定温度に達した後、30分以上運転を持続可能である。
- c) 温度調節器により、庫内温度を80℃以上に設定可能である。
- d) 温度計は、アナログ表示又はデジタル表示である。
- e) 扉は、両開きの両面使用形である。
- f) センサーの異常を感知する安全装置を有する。
- g) 扉のハンドルは埋込み型である。
- h) 排水口を有する。

2 性能諸元及び寸法

- | | |
|--------------------|--|
| a) 熱源 | 蒸気式 |
| b) 収容かご数 | 30個 |
| c) 扉 | 両面扉 |
| d) 蒸気消費量 (k g / h) | 25以下 |
| e) 使用蒸気圧 (k p a) | 150～300 |
| f) 電源 | 3相200V |
| g) 消費電力 (k w) | 2.0以下 |
| h) 寸法 (mm) | 間口 1 300 ~ 1 605
奥行 900 ~ 1 000
高さ 1 800 ~ 1 940 |
| i) 排水口 | 25A |

3 附属品

食器かご×30個(寸法(mm)間口390×奥行360×高さ200)

4 その他

- a) カタログの条件は、当該物品であること(同等とする性能等)が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は、取扱説明書(製造業者制定のもの。)を納入部隊へ1EA毎に各2部添付する。
- c) 提出書類 C & L P S - Y 0 0 0 0 7 の 4.1 類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
- d) 設置調整は不要とする。