

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	
調達要求年月日		作成年 月 日	
仕様書番号	C & L P S - Q 0 0 0 1 2 - 8		
品 名	カタログ製品名 ^{a)}	備 考	
全自動炊飯装置	(株)フジマック FRCP42B+FRBP160 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	納地及び数量	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 同等とする性能等

a) この全自動炊飯装置は、製造業者カタログを標準とし、米の送米、計量、洗米、水加減及び炊飯を全自動で可能である。

b) 米を貯蔵するサイロは、先入れ先出し方式である。

c) 炊飯メニューを選択できる。

d) 自動点火方式である。

e) 自動制御回路等により燃焼を制御するほか、炊き上がりを自動的に検知できる。

f) 炊飯状況が容易に判別できる。

g) 炊飯終了後、釜を取り出しやすい位置まで自動で移動できる。

h) 炊飯予約タイマーを有する。

i) 立消え安全装置を有する。

j) 外装の材質は、ステンレス又は同等以上の材質を使用している。

k) 炊飯釜は、蓋付き及び取っ手付きで、内部はフッ素樹脂加工が施されている。

l) 異常発生時には、内容等が瞬時に判断できる表示機能がある。

m) (財)日本ガス機器検査協会の検査に合格又は認定され、その表示がある。

2 性能諸元及び寸法

a) 本体

1) 熱源方式	都市ガス又はLPG
2) ガス消費量	81.0kW以下
3) 電源	単相100V(50/60Hz)
4) 消費電力(kw)	1.5以下
5) 炊飯能力(kg/回)	3~42(白飯)
6) 寸法(mm)	間口 1 900 ~ 2 150 奥行 800 ~ 1 000 高さ 2 000 ~ 2 200

b) サイロ

1) サイロ貯糧	160kg以下
2) 電源	単相100V(50/60Hz)
3) 消費電力(kw)	1以下
4) 寸法(mm)	間口 650 ~ 800 奥行 650 ~ 800 高さ 1 000 ~ 1 200

3 附属品

a) 専用釜×6(1釜7kg)

b) 専用蓋×6

4 その他

調 達 品 目 表 (続 き)

- a) カタログの条件は、当該物品であること（同等とする性能等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は、取扱説明書（製造業者制定のもの。）を納入部隊へ1 E A毎に各2部添付する。
- c) 提出書類 **C&LPS-Y00007の4.1** 類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
- d) 設置調整は不要とする。