

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-Q00012-7		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	備 考
連続式炊飯装置 1号	(株)アイホー製 ROS-45BG型 (株)フジマック製 ライスエースシステム2000型 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	納地及び数量: 三沢基地 1SE

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 同等とする性能等

- a) 構成は、電動水圧洗米機、定量充填機、連続式炊飯機及び反転ほぐし機とする。
- b) 電動水圧洗米機は切替バルブの操作により洗米及び送米が可能な構造とする。
- c) 定量充填機においてタンク内浸漬米は、先入れ先出し方式の構造で定量注水は、タイマー又は容積タンクと電磁弁の組み合わせで水加減が自由に調整可能な構造とする。
- d) 定量充填機から連続炊飯機へは、自動で炊飯釜を送ることができる構造とする。
- e) 連続式炊飯器は、安全及び確実に点火できるものとし、炊飯釜がバーナー上にない場合、バーナーの燃焼を防止し、炊飯釜が進行するに従ってバーナーが順次点火し、通過後は順次消火する構造とする。また電源切断後、再度通電した際に生ガスが発生しないものとする。

なお、上記装置の無い場合は次のとおりとする。

(財)日本ガス機器検査協会の検査に合格又は認定され、その表示があるもの。

- f) 反転ほぐし機のほぐし槽内側は、フッ素樹脂加工とする。

2 性能諸元

- a) 熱源方式 L P G
- b) 電動水圧洗米機 300kg/h以上 3相200V 0.75kW以下
- c) 定量充填機(ホッパー式)
 - 貯米量 280kg/回以上 3相200V 0.4kW以下
- d) 連続式炊飯機(自動点火、消火装置付)
 - 水炊き 280kg/h以上
 - ガス消費量 185000Kcal/h以下 3相200V
 - 0.7kW以下

調 達 品 目 表 (続 き)

e) 反転ほぐし機 50釜/h以上 3相 200V 0.4kW以下

3 その他

- a) カタログの条件は、当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は、取扱説明書（製造業者制定のもの）を納入部隊へ1SE毎に2部添付すること。
- c) 附属品
炊飯釜 数量50EA
内部は、フッ素樹脂加工（把手付）構造とする。
- d) 提出書類 **C&LPS-Y00007の4.1** 類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
- e) 設置調整は不要とする。