調　達　品　目　表

調達要求番号		作成部課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C＆LPS－Q00012－8		

品　名	カタログ製品名[a]	備　考
連続式炊飯装置２号	**（株）フジマック　　ライスエースシステム１０００** 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	

注[a] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

1　同等とする性能等

a)　構成は，電動水圧洗米機，定量充填機，連続式炊飯機及び反転ほぐし機とする。
b)　電動水圧洗米機は洗米及び送米が可能な構造とする。
c)　定量充填機においてタンク内浸漬米は，先入れ先出し方式の構造とする。
d)　定量充填機から連続炊飯機へは，自動で炊飯釜を送ることができる構造とする。
e)　連続式炊飯機は，自動点火，消火装置及び立消安全装置を有していること。
　なお，上記装置の無い場合は次のとおりとする。
　（財）日本ガス機器検査協会の検査に合格又は認定され，その表示があるもの。
f)　反転ほぐし機のほぐし槽内側は，フッ素樹脂加工とする。

2　性能諸元及び寸法

a)　熱源　　ＬＰＧ
b)　定量充填機（ホッパー式）　貯米量　１４０kg/回以上　３相２００Ｖ　０．４ｋＷ以下
c)　連続式炊飯機　　水炊き１４０kg/h 以上
　　ガス消費量　９２　５００Kcal/h 以下　３相２００Ｖ
d)　反転ほぐし機　　５０釜/h 以上　３相　２００Ｖ　０．４ｋＷ以下

3　その他

a)　カタログの条件は，当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。
b)　添付書類は，取扱説明書（製造業者制定のもの）を納入部隊へ１ＳＥ毎に２部添付すること。
c)　附属品
　炊飯釜　数量２５ＥＡ
　内部は，フッ素樹脂加工（把手付）とする。
d)　提出書類　Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.1類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
e)　設置調整は不要とする。