調　達　品　目　表

調達要求番号		作成部課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS－Q00012－8		

品　名	カタログ製品名[a)]	備　考
焼き物機３号	**（株）フジマック　　ＦＧＪＯＡ５** **マルゼン（株）　　ＳＰＪＧ－１９１Ｌ（Ｒ）** 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	

注[a)] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

1　同等とする性能等

a) 焼室及び焼室内貫通コンベアーからなり，連続焼き上げができる構造である。
b) 焼室内部及びコンベアーは，ステンレス鋼又は同等以上の材質とする。
c) 立消安全装置及び過熱防止装置を備えているものとする。
d) (財)日本ガス機器検査協会の検査に合格又は認定され，その表示があるもの。

2　性能諸元及び寸法

a)	熱源方式	ＬＰＧ
b)	燃室内温度	１４０～３５０℃（任意に設定可能）
c)	コンベアー速度調節	２～３０分の間（任意に設定可能）
d)	調理能力	鮭６０ｇ／１切を７００切／H以上
		冷凍ハンバーグ６０ｇ／１個を５００個／H以上
e)	最大ガス消費量	２０．９ｋｗ以下
f)	消費電力	単相１００Ｖ　５０Ｈｚ　０．５ｋｗ以下
g)	本体寸法（㎜）	間口（W）　２　０００以下
		奥行（D）　１　１００以下
		高さ（H）　１　２５０以下

3　その他

a) カタログの条件は，当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。
b) 添付書類は，取扱説明書（製造業者制定のもの）を納入部隊へ１ＥＡ毎に２部添付すること。
c) 附属品（納品される製品に対応したもの）
焼き皿×５枚
波型パン×５枚
d) 提出書類　**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.1**類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
e) 設置調整は不要とする。