

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 課	
調 達 要 求 年 月 日		作 成 年 月 日	
仕 様 書 番 号	C & L P S - Q 0 0 0 1 2 - 8		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	備 考
解凍庫 3号	新星冷蔵工業 (株) 淡雪 FK-200 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 同等とする性能等

- a) 各種冷凍品の品質を保持しながら、解凍から冷蔵保管まで自動的に行える構造である。
- b) 各種冷凍品の解凍後、適湿 (湿度80%以上) な状態を保持できる構造である。
- c) 温度及び湿度を自動的に制御できる構造である。

2 性能諸元及び寸法

- a) 外形寸法 (mm)

間口 (W)	900 ~ 1400
奥行 (D)	900 ~ 1100
高さ (H)	1900 ~ 2200
- b) 解凍量 200kg / 1回 以上
- c) 解凍時間 5時間以内 (中芯温度-20℃程度の冷凍品 (豚カット肉, 厚さ10cm, 長さ45cm, 幅20cmを基準とする。) が解凍時間5時間以内で, 中芯温度0~-3℃になることをいう。)
- d) ドリップ率 (%) 2以下
- e) 電源 3相200V
- f) 消費電力 (kW/h) 3以下
- g) 保存温度 (℃) 0~-3

3 その他

- a) カタログの条件は、当該物品であること (一般構造等) が確認できる現物写真を掲載したものとす。
- b) 添付書類は、取扱説明書 (製造業者制定のもの) を納入部隊へ1EA毎に各2部添付すること。
- c) 現地搬入時にブライン液の濃度調整及び充填作業を行うものとする。 (配線, 配管, 取り付けを除く。)
- d) 提出書類 C & L P S - Y 0 0 0 0 7 の 4.1 類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
- e) 設置調整は不要とする。