

航空自衛隊仕様書			
仕様書の 種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	2310-427-2869-5	仕様書番号	
品名 又は 件名	サイト用人員輸送車(4×4) -----	CPS-V23042-29	
		長官承認	昭和35年 9月 8日
		作成	昭和35年 9月 8日
		改正	平成31年 3月 5日
			令和 2年 4月23日
作成部隊等名	補給本部		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊のサイト及びその周辺において、サイト勤務員の輸送に使用するサイト用人員輸送車(4×4)について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる主な用語及び定義は、C&LPS-V00008の1.2及びC&LPS-Y00007の1.2による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は、b)を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 仕様書

C&LPS-V00008 車両等共通仕様書

C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

b) 法令等

自衛隊の使用する自動車に関する訓令(昭和45年防衛庁訓令第1号)

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)

消防法(昭和23年法律第186号)

環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成13年環境省告示第11号)

品 名	サイト用人員輸送車（４×４）
-----	----------------

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求

一般的要求は、C&LPS-V00008の2.1によるほか、自衛隊の使用する自動車に関する訓令に適合するものとする。

なお、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に規定する燃費基準値の適用の有無は、調達要領指定書により指定する。

2.2 構成

構成は、次による。

- a) シャシ
- b) 操縦室等
- c) その他

2.3 材料・部品・加工方法

材料、部品及び加工方法は、C&LPS-V00008の2.2による。

2.4 構造・形状・寸法・質量

構造、形状、寸法及び質量は、次によるほか、規定のない事項については、製造会社仕様とし、細部は承認図面による。

2.4.1 構造・形状

構造及び形状は、市販型マイクロバス（総輪駆動）を基準とし、次による。

a) シャシ

1) 機関は、次による。

- 1.1) 形式 4サイクル水冷ディーゼル機関
- 1.2) 総排気量 2.9 L以上
- 1.3) 最高出力 98 kW以上

2) 暖房装置及び冷房装置を設けるものとする。

3) デフロスターを設けるものとする。

4) フォグランプを取り付けるものとする。

5) 車内連絡ブザーの必要の有無は、調達要領指定書により指定する。

b) 操縦室等 操縦室等は、次による。

1) 操縦手及び乗員の座席は、21名とする。

2) 乗員席前部右に、患者輸送用の担架（ノースアメリカンレスキュー社のタロンII90C又は同等品）を使用状態で、1EA装着できること。

なお、担架を使用しない場合、乗員の妨げとならないこと。

3) 車内室内灯を設けること。

4) 乗降口は、中扉（外部より施錠できる折り畳み式自動開閉装置付）とする。

品 名	サイト用人員輸送車（4×4）
-----	----------------

5) 非常口は、車体の後面に設けるものとし、寸法及び構造は、使用状態にある患者輸送用の担架を搬入できるものとする。

なお、搬入を容易にするために乗降用ステップを設けるものとする。

6) 粉末消火器ABC・1.8kg・自動車用の取付金具を助手席付近の乗車降車の妨げにならない場所に1EA取り付けるものとする。

c) その他

1) 寒冷地仕様（製造会社仕様）の必要の有無は、調達要領指定書により指定する。

2) 自動車番号標は、C&LPS-V00008の2.4.4の表2の車両法適用除外指定の車両の規格とする。

2.4.2 寸法

寸法は、次による。

- a) 全長 最大7 200 mm
- b) 全幅 最大2 100 mm
- c) 全高 最大2 800 mm
- d) 最低地上高 最小 175 mm
- e) オーバーハング 最大2 200 mm（後面車体後端まで）

2.4.3 質量

質量は、次による。

- a) 車両質量 最大4 100 kg
- b) 車両総重量 最大6 500 kg

2.5 外観

外観は、次による。

- a) きず、割れ、まくれ、その他の有害な欠陥がないものとする。
- b) 各部の塗装及びめっきにむらがないものとする。
- c) 塗装は、製造会社仕様の白色とする。

2.6 性能

性能は、次による。

- a) 最高速度 100 km/h以上
- b) 最小回転半径 最大8.2 m

2.7 製品の表示

製品の表示は、C&LPS-V00008の2.4によるほか、細部は承認図面による。

3 品質保証

3.1 監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4 出荷条件

商慣習による。

品 名	サイト用人員輸送車（４×４）
-----	----------------

5 その他の指示

5.1 提出書類等

提出書類等は、特に調達要領指定書により指定する場合を除き、次による。

- a) 類別原資料は、C&LPS-Y00007の4.1.1による。
- b) 取扱説明書等は、C&LPS-V00008の5.1.2による。
- c) 車両法適用除外指定申出書関連書類は、C&LPS-V00008の5.1.3による。
- d) 完成写真等は、C&LPS-V00008の5.1.5による。
- e) 車両等主要諸元資料は、C&LPS-V00008の5.1.6による。

5.2 自動車検査証・車歴簿

自動車検査証及び車歴簿は、C&LPS-V00008の5.3及び5.5による。

5.3 附属品・予備品

附属品及び予備品は、C&LPS-V00008の5.6によるほか、次による。

5.3.1 附属品

附属品は、次による。

- a) 非常信号灯（道路運送車両法の保安基準適合品，乾電池式，懐中電灯兼用式） 1EA
- b) 粉末消火器ABC・1.8kg・自動車用（消防法及び国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条及び第7条の規格の適合品，リサイクルシール付） 1EA

5.3.2 予備品

- a) 予備タイヤは、製造会社仕様（ホイール付）1本とする。
- b) スタッドレスタイヤ（1両分）の必要の有無は、調達要領指定書により指定する。

5.4 承認用図面

契約相手方は、C&LPS-Y00007の4.3により次の承認用図面を作成の上、提出し、承認を受けるものとする。

- a) 外形図（寸法及び質量を含む。）
- b) 航空自衛隊標識図
- c) 銘板図
- d) その他必要な図面

5.5 装備品等不具合報告（UR）対策

装備品等不具合報告（UR）対策は、C&LPS-Y00007の4.4による。

5.6 技術変更提案（ECP）

技術変更提案（ECP）は、C&LPS-Y00007の4.7による。