

航空自衛隊仕様書			
仕様書の 種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
品名 又は 件名	サイト用人員輸送車(4×2) -----	CPS-V23129-3	
		大臣承認	昭和 年 月 日
		作成	昭和58年 7月18日
		改正	昭和60年 6月 3日
			平成20年 7月29日
作成部隊等名	補給本部		

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊で使用するサイト用人員輸送車(4×2)(以下、“車両”という。)について規定する。

### 1.2 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は、c)を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

#### a) 規格

J I S K 5 5 7 2 フタル酸樹脂エナメル

J I S K 5 6 5 1 アミノアルキド樹脂塗料

N D S Z 8 2 0 1 標準色

#### b) 仕様書

C & L P S - M 6 5 1 4 1 担架

C & L P S - V 0 0 0 0 8 車両等共通仕様書

C & L P S - Y 0 0 0 0 7 調達品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

自衛隊の使用する自動車に関する訓令(昭和45年防衛庁訓令第1号)

品名	サイト用人員輸送車（4×2）
----	----------------

## 2 製品に関する要求

### 2.1 一般的要求

一般的要求は、C&LPS-V00008の2.1によるほか、自衛隊の使用する自動車に関する訓令（以下“訓令”という。）に適合するものとする。

### 2.2 材料・部品・加工方法

材料、部品及び加工方法は、C&LPS-V00008の2.2による。

### 2.3 構造・寸法・質量

#### 2.3.1 構造

構造は、次によるほか、市販型大型バスを基本とし、ディーゼルエンジンを搭載したりガソリンエンジン式とし、細部は承認図面による。

なお、その他規定にない事項は、製造会社標準仕様とする。

a) 機関は、表1による。

表1－機関

項目	諸元
種類・型式	水冷4サイクル水冷直接噴射式ディーゼル
総排気量	最小7.5L
最高出力	220kw以上
最大トルク	950N・m以上

b) 乗降口は、前扉（折りたたみ自動開閉装置付）とする。

c) 非常口は車体の右後面に設けるものとし、非常口又は前扉等から、担架（C&LPS-M65141）（以下，“担架”という。）を搬出入できるものとする。

なお、乗員席前面右に患者輸送用の担架を使用状態で1個装着できるような装置を設け、担架を使用しないときは、乗員の妨げとならないようにする。

d) かじ取り装置は、パワーステアリング式とする。

e) 灯火類は、訓令の保安基準によるほか、表2による。

品 名	サイト用人員輸送車（4×2）
-----	----------------

表 2－灯火類

名 称	数 量	規 定
前上面標識灯	2個	製造会社標準
後上面標識灯	2個	
乗降口照明灯	1個	
霧 中 灯	2個	
室内照明灯	4個以上	

- f) けん引用フックは、車体の前後面に、各1個を設けるものとする。
- g) 乗車定員は、42名とし、座席は表3によるほか、製造会社標準仕様とし、細部は承認図による。

表 3－座席

部 位	座 席 の 構 造	座 席
運 転 席	—————	1
乗 員 席	1 左右両側に2人掛前向き座席9列	36
	2 最後尾に5人掛前向き座席1列	5
安全ベルト	製造会社標準仕様	全席

- h) 内装装備は、表4による。

表 4－内装装備

名 称	注 記
冷・暖房装置	製造会社標準仕様
窓カーテン	車体両側面
荷 物 棚	左右側面上部
ラ ジ オ	AM/FM（マイク付）

- i) 粉末消火器 ABC・1.8kg・加圧式・自動車用（消防法規格の適合品）の取付金具1個を操縦席付近に設けるものとする。
- j) 寒冷地仕様（製造会社標準）とする場合は、調達要領指定書で指定する。

品 名	サイト用人員輸送車（4×2）
-----	----------------

### 2.3.2 寸法・質量

寸法及び質量は、表5による。

表5 一寸法・質量 単位 mm

項 目	諸 元
全 長	10000 ~ 11500
全 幅	最大2500
全 高	3050 ~ 3300
ホイールベース	4700 ~ 5500
最低地上高	190 以上
車両質量 kg	最大11000
車両総質量 kg	最大14360
室内寸法 長×巾×高	最小8900×2250×1900

### 2.4 塗装

塗装は、C&LPS-V00008の2.3によるほか、車体外部は、JIS K 5572の外部用又はJIS K 5651の外部用（それぞれの同等品を含む。）で、NDS Z 8201の色番号1509明るい青とし、車体に白色の帯状の装飾を施すものとする。

なお、車体下部は黒色で塗装し、細部は承認図面による。

### 2.5 性能

性能は、表6による。

表6 一性能

項 目	諸 元
最 高 速 度	80km/h以上
登 坂 能 力	$\tan \theta$ 0.33以上
最小回転半径	9.0m以下

### 2.6 製品の表示

製品の表示は、C&LPS-V00008の2.4によるほか、細部は承認図面による。

## 3 監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

品名	サイト用人員輸送車（4×2）
----	----------------

#### 4 出荷条件

出荷条件は、商慣習による。

#### 5 その他の指示

##### 5.1 提出書類等

提出書類等は、次による。

- a) 類別原資料は、C&LPS-Y00007の4.1.1による。
- b) 取扱説明書は、C&LPS-V00008の5.1.2による。
- c) 車両法適用除外指定申出書関連書類は、C&LPS-V00008の5.1.3による。
- d) 完成写真等は、C&LPS-V00008の5.1.5による。
- e) 車両等主要諸元資料は、C&LPS-V00008の5.1.6による。

##### 5.2 自動車検査証・車歴簿

自動車検査証及び車歴簿は、C&LPS-V00008の5.3及び5.5による。

##### 5.3 附属品・予備品

附属品及び予備品は、次によるほか、C&LPS-V00008の5.6による。

###### 5.3.1 附属品

附属品は、次による。

- a) 非常信号灯〔国土交通省保安基準適合品、乾電池式(単3アルカリ乾電池)、懐中電灯兼用式、ミニチュアバルブ(2.5V以上、0.3A)、肩掛けフック付き] 1個
- b) 粉末消火器 ABC・1.8kg・加圧式・自動車用(消防法規格の適合品) 1個

###### 5.3.2 予備品

予備品は、予備タイヤ(ディスクホイール付)は、1本とする。ただし、スタッドレスタイヤを1両分備付ける場合は、調達要領指定書により指定する。

##### 5.4 承認用図面・色見本

契約相手方は、C&LPS-Y00007の4.3により次の承認用図面・色見本を作成のうえ、提出し、承認を受けるものとする。

- a) 承認用図面 承認用図面は、次による。
  - 1) 外形図(寸法及び質量を含む。)
  - 2) 塗装配置図
  - 3) 航空自衛隊標識図
  - 4) 銘板

品名	サイト用人員輸送車（4×2）
----	----------------

- 5) その他必要な図面
- b) 色見本 車体外部

#### 5.5 装備品等不具合報告（UR）対策

装備品等不具合報告（UR）対策は、C&LPS-Y00007の4.4による。