

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部 需品部 需品管理課
調達要求年月日		作成年月日	平成29年5月29日
仕様書番号	C&LPS-V00012-5		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量及び単位
100tオールテ レーンクレーン	(株)加藤製作所 ALLTERR KA-1300R 又は (株)タダノ ALL TERRAIN CRANE ATF100G-4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	両

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求 (同等とする性能等)

1 走行性能

- a) 最高速度 23 km/h以上
- b) 登坂能力 0.1 (tanθ) 以上
- c) 最小回転半径 18 m以下
- d) カウンターウェイトを車体に積載した状態で走行できること。
なお、その際の最高速度が23 km/h以上であること。
- e) カニ走行ができること。

2 作業性能

- a) 作業半径12 m以上を確保し、20 t以上の重量を吊上げる能力を保有すること。
- b) 全周旋回式であること。
- c) 車両走行の運転室とクレーン操縦室が別であること。
- d) カウンターウェイトを取り付ける際、他の車両や器材を使用しないこと。

調達品目表（続き）

3 その他

カウンターウェイトを積載した状態で長期間駐機できること。

指定事項：

2 製品に関する要求

自衛隊の使用する自動車に関する訓令、クレーン等安全規則及び移動式クレーン構造規格に適合させるものとする。

2.2 塗装

- a) 製造会社仕様塗料を使用し、NDS Z 8201の色番号2314OD色により塗装するものとする。

2.4 製品の表示

銘板の品名を“100tオールテレーンクレーン”とし、自動車番号標は、C&L PS-V00008の2.4.4の表2により、その他の車両等とし、車体の後面に取り付けるものとする。

2.5 附属装置 車体に次のものを取付けるものとする。

- a) 火花防止装置（訓令別冊第1の2保安基準表第26項の2に規定する、排ガス規制に適合している車両である場合は、遠心式火花防止装置の取付けは除くことができるものとする。

なお、適合している旨を車両の見やすい位置に表示するものとする。）

- b) 夜間作業に必要な、回転式作業灯を装備していること。
c) 外部連絡用として、操縦席に2ウェイ方式のインターホン等を装備していること。
d) 灯火類は、作業灯のほか、航空標識灯を装備していること。

5.1 提出書類等 c)及びd)を除き、提出するものとする。

なお、b)の提出部数については付表1のとおりとする。

5.2 自動車検査証・車歴簿 車歴簿のみ提出するものとする。

5.4 附属品・予備品

- a) 助手席付近の乗車降車の妨げにならない場所に粉末消火器ABC・1.8kg・自動車用（消防法規格の適合品）（取付金具を含む。） 1EA
b) 非常信号灯 [道路運送車両法保安基準適合品，乾電池式，懐中電灯兼用式] 1EA
c) 予備タイヤは，製造会社仕様（ホイール付） 1本