

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部 需品部 需品管理課
調達要求年月日		作成年月日	令和 3年 8月30日
仕様書番号	C&LPS-V00012-8		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量及び単位
重除雪車（ロータリ式放雪型）	1 (株) N I C H I J O ロータリ除雪車 HTR608, 2 新潟トランス（株） ロータリ除雪車 NR602 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	両

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2.1 一般事項

適用する法令等は、自衛隊の使用する自動車に関する訓令及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律とする。

2.2 同等とする性能等

- a) 機関は、ディーゼルエンジンとする。
- b) 1名の乗車によりすべての操作が可能でなければならない。
- c) 寸法は、次による。
- | | | |
|-------|----|----------|
| 1) 全長 | 最大 | 8 530 mm |
| 2) 全幅 | 最大 | 2 600 mm |
| 3) 全高 | 最大 | 3 800 mm |
- c) 最小回転半径 最大 7 800 mm
- d) 性能等は、次による。
- | | |
|----------|--------------------|
| 1) 最大除雪量 | 2 000 t/h 以上 |
| 2) 最大除雪幅 | 2 600 mm（許容差-5 mm） |
| 3) 最大除雪高 | 1 700 mm 以上 |

調達品目表(続き)

- 4) 投雪距離は、20 m～50 m の範囲内で段階的に調整が可能でなければならない。
- 5) シュートは、旋回及び放出角の操作が可能でなければならない。

2.3 塗装

次によるほか、細部は承認図面による。

- a) 車体外部はNDS Z 8201の色番号1307 山吹色(2) 2.5Y8 / 12により塗装する。
- b) 車体後部バンパーは、NDS Z 8201の色番号1307 山吹色(2) 2.5Y8 / 12と製造会社仕様の黒色を交互に巾100 mmで中央から45°の傾斜をもって逆V字型に塗装する。

2.5 製品の表示

- a) 銘板の品名は、“重除雪車(ロータリ式放雪型)”とする。
- b) 自動車番号標は、C&LPS-V00008の2.4.4の表2の“車両法適用除外指定の車両”とし、車体後面に取り付ける。

2.6 附属装置

- a) オーガの安全装置は、油圧クラッチ式シャーピンレス装置(運転室内操作復帰型)又は、油圧式シャーピンレス装置(運転室内操作復帰型)とし、ブローの安全装置は、機械式シャーピンレス式とする。
- b) 除雪装置の操作方式は、機械式ジョイスティック(マニュアル操作弁)とする。
- c) 黄色回転灯 1EA
- d) 作業灯(後方) 1EA
- e) 粉末消火器ABC・1.8kg・自動車用の取付金具1EAを車内の適当な位置に取り付ける。
- f) 携行工具(C&LPS-V00008の5.6に示す附属工具)用の格納箱1EAを車体の適当な位置に取り付ける。

5.1 提出書類等

- a)及びd)は、提出しない。
- なお、取扱説明書及び整備解説書は、邦文とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

5.2 自動車検査証・車歴簿

適用する。

5.4 附属品・予備品

- | | |
|--|------|
| a) 粉末消火器ABC・1.8kg・自動車用（消防法及び国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条及び第7条の規格適合品とし、リサイクルシール付） | 1EA |
| b) 非常信号灯（車両法の保安基準適合品，乾電池式，懐中電灯兼用式） | 1EA |
| c) 作業用点検灯及び車内コンセント（100V） | 各1EA |
| d) フロアマット | 1SE |
| e) スターター・キー | 1EA |
| f) 除雪装置用カッティングエッジ | 1SE |

5.5 承認用図面・色見本

承認用図面は，塗装配置図とする。

なお，色見本は，不要とする。