

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部 需品部 需品管理課
調達要求年月日		作成年月日	令和 3年 8月30日
仕様書番号	C&LPS-V00012-8		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量及び単位
除雪ドーザ (装輪式)	1 (株)小松製作所 ホイールローダ WA320-8, 2 日本キャタピラー (同) ホイールローダ 930M, 3 日立建機日本 (株) ホイールローダ ZW180-6, 4 ボルボ建設機械 ホイールローダ L70H 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)	両

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2.1 一般事項

適用する法令は、自衛隊の使用する自動車に関する訓令及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律とする。

2.2 同等とする性能等

a) 構成 構成は、次による。

1) 本体は、次による。

1.1) 操縦室は、次による。

1.1.1) 定員 2名

1.1.2) 窓は、安全ガラス (強化ガラス) を使用し、前面及び後面ガラスはデフロスタや熱線等により除雪時の視界を確保することが可能でなければならない。

1.1.3) 後写鏡は、タイマ付熱線後写鏡とする。

調達品目表(続き)

1.2) アタッチメントの着脱は、油圧作動式クイックカプラ、ワンタッチカプラ又はマルチカプラを装着し、ホース類の脱着を除き、操縦室内から操作が可能でなければならない。

2) マルチプラウは、1EAとし、次による。

2.1) プラウ幅 3 500 mm 以上

2.2) プラウ高さ 900 mm 以上

2.3) プラウ最大アングル 左右 25° 以上

2.4) 油圧作動式クイックカプラ、ワンタッチカプラ又はマルチカプラ用とする。

b) 車両諸元 車両諸元は、次による。

1) 定格出力 120 kW 以上

2) 全長 最大 8 500 mm (プラウ地上ストレート時)

3) 全幅 3 500 mm 以上 (プラウ地上ストレート時)

4) 全高 最大 3 700 mm (操縦室黄色回転灯上端まで)

5) 最低地上高 350 mm 以上

6) 運転質量 最大 17 000 kg (プラウ及びスノータイヤ装着時)

7) 最高速度 (前進) 30 km/h 以上

8) 最高速度 (後進) 20 km/h 以上

9) 最大けん引力 88 kN 以上

10) タイヤ ノーマルタイヤ (16 PR 以上)

2.3 塗装

次によるほか、細部は承認図面による。

a) 車体外部は、NDS Z 8201の色番号1307 山吹色(2) 2.5Y 8/12により塗装する。

b) マルチプラウ及び車体後部バンパーは、NDS Z 8201の色番号1307 山吹色(2) 2.5Y 8/12と製造会社仕様の黒色を交互に巾100 mmで中央から45°の傾斜をもって逆V字型に塗装する。

2.5 製品の表示

a) 銘板の品名は、“除雪ドーザ(装輪式)”とする。

b) 自動車番号標は、C&LPS-V00008の2.4.4の表2の“車両法適用除外指定の車両”とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

2.6 附属装置

- | | |
|---|---------|
| a) 作業灯 (前方) | 2 E A |
| b) 作業灯 (後方) | 1 E A以上 |
| c) 黄色回転灯 | 1 E A以上 |
| d) エアコンを備える。 | |
| e) 直左障害物確認鏡 (操縦室外側) | 1 E A |
| f) バックモニタを備える。 | |
| g) A M / F M ラジオ | 1 E A |
| h) 粉末消火器 A B C ・ 1 . 8 k g ・ 自動車用の取付金具 1 E A を車内の適当な位置に取り付ける。 | |

5.1 提出書類等

a) 及び d) は、提出しない。

なお、取扱説明書及び整備解説書は、邦文とする。

5.2 自動車検査証・車歴簿

適用する。

5.4 附属品・予備品

- | | |
|---|-------|
| a) 粉末消火器 A B C ・ 1 . 8 k g ・ 自動車用 (消防法及び国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第 6 条及び第 7 条の規格適合品とし、リサイクルシール付) | 1 E A |
| b) 非常信号灯 (車両法の保安基準適合品、乾電池式、懐中電灯兼用式) | 1 E A |
| c) タイヤチェーン | 1 両分 |
| d) バケツ (クイックカプラ、ワンタッチカプラまたはマルチカプラ用、山積 2.4 m ³ 以上) | 1 E A |
| e) ランバーフォーク (クイックカプラ、ワンタッチカプラまたはマルチカプラ用、全幅 1 400 mm 以上、タイン幅 100 mm 以上) | 1 E A |
| f) 床マット | 1 S E |
| g) スノータイヤ (1 6 P R 以上) | 1 両分 |
| h) 予備ノーマルタイヤ (ディスクホイール付) | 1 E A |
| i) マルチプラウ用カッティングエッジ | 1 S E |

調 達 品 目 表 (続 き)

5.5 承認用図面・色見本

承認用図面は，塗装配置図とする。

なお，色見本は不要とする。