

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部 需品部 需品管理課
調達要求年月日		作成年月日	令和7年8月26日
仕様書番号	C&LPS-V00012-8		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量及び単位
除雪トラック 6×6 (改)	UDトラックス (株) Quon除雪車 2DG-CZ5BL (改) 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)	両

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2.1 一般事項

適用する法令等は、自衛隊の使用する自動車に関する訓令とする。

### 2.2 同等とする性能等

a) 除雪装置 除雪装置は、次による。

#### 1) 進行角可変フロントプラウ

- 1.1) プラウ幅 最大4950 mm
- 1.2) 直進除雪時プラウ幅 最大4800 mm (プラウ推進角度45°時)
- 1.3) 右旋回除雪時プラウ幅 最大4700 mm (プラウ推進角度56°及び68°時)

b) 車両諸元 車両諸元は、次による。

- 1) 変速機 自動
- 2) 架台 鉄製の自動スライド式カウンタウエイトを設ける。
- 3) タイヤ スタッドレスタイヤ

c) 操縦室

前面及び後面ガラスは熱線入りとし、前窓の窓ふき器は3連式 (スノーブレード付) とする。

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

d) けん引装置 次によるほか、細部は、承認用図面による。

- 1) C P S - V 3 8 0 7 0 - 9 ( 残雪除去器材 ( けん引式 ) ) をけん引できること。
- 2) 連結部の高さは 1 000mm から 1 100mm 以内とする。

### 2.3 塗装

次によるほか、細部は、承認用図面による。

- a) 車体外部は、N D S Z 8 2 0 1 の色番号 1 3 0 7 山吹色 ( 2 ) 2 . 5 Y 8 / 1 2 により塗装する。
- b) プラウ及び車体後部バンパーは、N D S Z 8 2 0 1 の色番号 1 3 0 7 山吹色 ( 2 ) 2 . 5 Y 8 / 1 2 と製造会社仕様の黒色を交互に巾 100 mm で中央から 45° の傾斜をもって逆 V 字型に塗装する。

### 2.5 製品の表示

- a) 銘板の品名は、“除雪トラック 6 × 6 ( 改 ) ” とする。
- b) 自動車番号標は、C & L P S - V 0 0 0 0 8 の 2.4.4 の表 2 の“車両法適用除外指定の車両” とする。

### 2.6 附属装置

- a) 作業灯 ( 操縦室後方左側及び後方上部) 各 1 E A
- b) 黄色回転灯 ( 操縦室上部) 1 E A
- c) 補助前照灯 ( 淡黄色又は白色) 1 E A
- d) 航空標識灯 ( 黄赤色 1 5 W ) ( 操縦室上部) 1 E A
- e) 尾灯 ( 凍結防止熱線入り，着雪防止板を取り付ける。 ) 1 E A
- f) エアコン
- g) 運行記録計 [ 電気式 1 日計用 ( 1 2 0 k m / h ) ] 1 E A
- h) けん引装置 ( 残雪除去器材 ( けん引式 ) のけん引が可能なもの。 )
- i) 粉末消火器 A B C ・ 1 . 8 k g ・ 自動車用の取付金具 1 E A を車内の適当な位置に取り付ける。

### 5.1 提出書類等

- a) 及び d) を除き，提出する。
- なお，取扱説明書及び整備解説書は，邦文とする。

### 5.2 自動車検査証・車歴簿

適用する。

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

### 5.4 附属品・予備品

- |  |     |
|--|-----|
| a) 粉末消火器ABC・1.8kg・自動車用（消防法及び国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条及び第7条の規格適合品とし、リサイクルシール付） | 1EA |
| b) 非常信号灯（車両法の保安基準適合品，乾電池式，懐中電灯兼用式）   | 1EA |
| c) 予備スタッドレスタイヤ（ディスクホイール付）前輪用   | 1EA |
| d) 除雪装置用カッティングエッジ  | 1SE |

### 5.5 承認用図面・色見本

承認用図面は，塗装配置図及びけん引装置配置図とする。

なお，色見本は，不要とする。