

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部 需品部 需品管理課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C & L P S - V 0 0 0 1 2 - 8		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量及び単位
フォークリフト 2.5 t III型	1 三菱ロジスネクスト (株) F G E 2 5 P 2 (株)小松製作所 F G 2 5 - 1 7 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)	両

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 1.3 引用文書

J I S Z 1 6 0 1 鋼製タイトヘッドドラム

### 2.2 同等とする性能等

- |    |                |                 |
|----|----------------|-----------------|
| a) | 機関             | 4サイクル水冷ガソリンエンジン |
| b) | 最大荷重 (カタログ公称値) | 2 5 0 0 kg 以上   |
| c) | フォーク長さ         | 2 0 0 0 mm 以上   |
| d) | 最大揚高           | 4 0 0 0 mm 以上   |

### 2.3 塗装

N D S Z 8 2 0 1の色番号2 3 1 4 OD色により塗装する。

### 2.5 製品の表示

- a) 銘板の品名は、“フォークリフト2.5 t III型”とする。
- b) 自動車番号標は、C & L P S - V 0 0 0 0 8の2.4.4の表2の“その他の車両等の規格”とし、車体後面に取り付ける。

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

### 2.6 附属装置

- a) 火花防止装置を備える。ただし、自衛隊の使用する自動車の保安基準等について（通達）の保安基準表 26 の 2 に規定する、窒素酸化物排出自動車等の特例に適合している車両である場合は、火花防止装置の取付は不要とし、適合している旨を車両の見やすい位置に表示しなければならない。
- b) ヘッドガードを備える。
- c) アワーメータを 1 E A 備える。
- d) バックレストを備え、回転ドラムクランプとの交換ができなければならない。

### 5.1 提出書類等

- c) 及び d) を除き、提出する。

### 5.2 自動車検査証・車歴簿

自動車検査証は不要とし、車歴簿のみ提出する。

### 5.4 附属品・予備品

- a) 回転ドラムクランプは、1 E A とし次による。
  - 1) J I S Z 1 6 0 1 に示すすべての種類のドラム缶に対して、同一種類の満載状態のドラム缶 2 E A を同時に挟みながら、左右とも 3 6 0 ° 回転できなければならない。
  - 2) 最大荷重 1 0 0 0 kg 以上
  - 3) アーム作動方式 別動型
  - 4) 回転ドラムクランプ寸法
    - 4.1) アーム高さ 6 0 0 mm 以上
    - 4.2) クランプ開き範囲（最小） 最大 4 7 0 mm
    - 4.3) クランプ開き範囲（最大） 1 7 0 0 mm 以上
  - 5) 回転ドラムクランプにドラム缶保護のための措置を講じなければならない。
- b) さやフォーク（長さ 2 5 0 0 mm とし、許容公差は製造会社の規定による。） 1 S E
- c) フォーク（長さ 1 0 7 0 mm とし、許容公差は製造会社の規定による。） 1 S E