

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部 需品部 需品管理課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-V00012-8		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量及び単位
電動サイドフォークリフト2.5t	1 三菱ロジスネクスト (株) バッテリーフォークリフト FBS25-75-300 又は同等以上のもの(他社製品を含む。)	両

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2.2 同等とする性能等

a) 性能

性能は、次による。

- | | | |
|----|--------------|----------------|
| 1) | 最大荷重 | 2 500 kg以上 |
| 2) | 最大揚高 | 3 000 mm以上 |
| 3) | 最小旋回半径 | 最大2 800 mm |
| 4) | 蓄電池 (電圧) | 48 V |
| 5) | 蓄電池 (5時間率容量) | 300 Ah 以上 |
| 6) | 電動機 (走行用) | 4 kw 以上 (総 kw) |
| 7) | 電動機 (荷役用) | 10 kw (以上) |

b) 寸法

寸法は、次による。

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1) | 全長 | 最大2 900 mm |
| 2) | フォーク長さ | 920 mm (標準値) |
| 3) | マスト高さ (下降時) | 最大2 200 mm |
| 4) | ヘッドガード高さ | 最大2 500 mm |
| 5) | 全幅 | 最大2 150 mm |

調 達 品 目 表 (続 き)

c) 質量

車両質量は、最大 3 9 0 0 kg とする。

d) その他

その他は、次による。

- 1) 電動機、蓄電池などの電装品は、結露に対する防滴処置を施す。
- 2) バックレスト及びヘッドガードは、取り外しが可能でなければならない。
- 3) 蓄電池は、3相 2 0 0 V 5 0 / 6 0 Hz で充電が可能でなければならない。
- 4) 車両後方 2 か所にリフレクタを取り付ける。

2.3 塗装

車体外部は、NDS Z 8 2 0 1 の色番号 2 7 0 3 灰色 (1) により塗装する。

2.5 製品の表示

- a) 銘板の品名は、“電動サイドフォークリフト 2. 5 t” とする。
- b) 自動車番号標は、C & L P S - V 0 0 0 0 8 の 2. 4. 4 の表 2 の“その他の車両等” とし、車体後面に取り付ける。

2.6 附属装置

- a) アワーメータ
- b) 蓄電池容量計
- c) LED式吊り下げ式回転灯 (青色)
- d) バックミラー (吊り下げ式)

5.1 提出書類等

c) 及び d) を除き、提出する。

5.2 自動車検査証・車歴簿

自動車検査証は不要とし、車歴簿のみ提出する。

5.4 附属品・予備品

- a) ヘッドガードシート