

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-07-1 - 012B-LA-2141	作成部課	補給本部 需品部 需品管理課
調達要求年月日	令和 8年 1月30日	作成年月日	令和 8年 3月18日
仕 様 書 番 号	C & L P S - V 0 0 0 1 2 - 8		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量及び単位
航空機けん引車 3 t	(株) 豊田自動織機 トーイングトラクター 52-3TD35 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	4 両

注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

1.3 引用文書

J I S D 5 6 0 5 自動車用テンプレチャージ

J I S D 5 6 0 6 自動車用フューエルゲージ

2.2 同等とする性能等

- a) 機関 ディーゼル機関
- b) 最大出力 44.1 kW 以上（2 400 rpm において）
- c) 乗車定員 2名以上
- d) 寸法は，次による。
 - 1) 全長 最大 4 100 mm
 - 2) 全幅 最大 2 300 mm
 - 3) 全高 最大 2 200 mm
 - 4) 最低地上高 150 mm 以上
 - 5) 連結器高さ 450±15 mm 及び550±15 mm（2段式）
- e) 空車質量 5 900 kg 以上
- f) 最高速度 19 km/h 以上

調 達 品 目 表 (続 き)

- g) 登坂能力 $0.30 \tan \theta$ 以上
- h) 最小回転半径 最大 5 0 0 0 mm
- i) 最大けん引力 3 4 3 0 0 N 以上
- j) 駆動装置は、後車輪又は総輪で駆動される変速（自動式）とする。
- k) 連結器は、前後部に備える。
- l) 運転席の床及びステップ部は、しま鋼板張りとする。
- m) 操向装置は、前車輪操向とする。

2.3 塗装

車体外部は、製造会社仕様塗料を使用し、**NDS Z 8201**の色番号2703 灰色（1）又は製造会社仕様の灰色により塗装する。

2.5 製品の表示

- a) 銘板の品名は、“航空機けん引車3 t”とする。
- b) 自動車番号標は、**C & L P S - V 0 0 0 0 8**の2.4.4の表2の“その他の車両等の規格”とし、車体後面に取り付ける。

2.6 附属装置

- a) 火花防止装置を備える。ただし、自衛隊の使用する自動車の保安基準等について（通達）の保安基準表26の2に規定する、窒素酸化物排出自動車等の特例に適合している車両である場合は、火花防止装置の取付は不要とし、適合している旨を車両の見やすい位置に表示しなければならない。
- b) 運転席には、次の作業用計器類を見やすく操作容易な場所に設ける。

1) 温度計（J I S D 5 6 0 5）	1 E A
2) 燃料計（J I S D 5 6 0 6）	1 E A
3) 充電指示灯又はアンメータ	1 E A
4) 油圧警告灯又は油圧計	1 E A
5) スピードメータ（積算距離計付）	1 E A
6) スタータスイッチ	1 E A
7) 計器表示板灯	1 E A
8) サイドブレーキ確認灯	1 E A
- c) 後部作業灯を1 E A備える。

調 達 品 目 表 (続 き)

5.1 提出書類等

a), c) 及び d) を除き, 提出する。

なお, 取扱説明書及び整備解説書は邦文とする。

5.2 自動車検査証・車歴簿

自動車検査証は, 不要とし, 車歴簿のみ提出する。