

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C & L P S - B 9 9 4 8 7 - 1 5		

1.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量・単位	契約不適合修補等 請求期限の表示
コンテナ・ツインリフター・セット	東洋電機工業(株) T C T L - 4 A S 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	S E	#

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求（同等とする性能等）

2.1 要求諸元

a) コンテナツインリフター（1SE当たり1EA）

- 1) 最大寸法（奥行×幅×高さ） 2 900 mm×2 500 mm×1 800 mm（トーパーを除く。）
- 2) 質量 650 kg 以下
- 3) 安全荷重 950 kg 以上
- 4) 昇降性能 245 kg 以上
- 5) 2個以上のコンテナ等の搬送及び積降が可能である。
- 6) キャスター（方向ロック付き）を有し、容易に移動可能である。
- 7) 昇降方式 油圧ポンプ式

b) パイプストレッチャー（1SE当たり4EA）

- 1) 直径880 mm、長さ7 000 mmの円筒形のタンクを積載できること。
- 2) 最大寸法（奥行×幅×高さ） 2 900 mm×900 mm×500 mm
- 3) 質量 35 kg 以下
- 4) 安全荷重 295 kg 以上
- 5) キャスター（方向ロック付き）を有し、容易に移動可能である。

c) ストレッチャージャッキ（1SE当たり2EA）

- 1) 最大寸法（奥行×幅×高さ） 800 mm×500 mm×200 mm（ジャッキ下降時）
- 2) 質量 30 kg 以下
- 3) 安全荷重 315 kg 以上
- 4) 昇降性能 315 kg 以上
- 5) 昇降方式 油圧ポンプ式

2.2 機能・性能

サプライチェーン・リスクへの対応に関する要求事項は、適用しない。

5.1 提出書類

- a) 類別原資料 必要

調 達 品 目 表 ( 続 き )

- |               |    |
|---------------|----|
| b) 取扱説明書      | 必要 |
| c) 特定化学物質等の資料 | 必要 |
| d) 貴金属等管理資料   | 必要 |