

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C & L P S - B 9 9 4 8 7 - 1 5		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量・単位	契約不適合 修補等請求 期限の表示
インフレーター	(株)ヤマダコーポレーション A T - 4 0 0 T P 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	E A	#

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求（同等とする性能等）

2.1 要求諸元

- a) 航空機タイヤ組み立て後に設定圧力で自動充填が可能である。
- b) 供給圧力 40 psi～350 psi
- c) 電源電圧 AC100 V 50 Hz／60 Hz
- d) 圧力設定方法
 - 1) プリセットキーによるワンタッチ設定及び設定範囲内において任意設定が可能である。
 - 2) 2種類以上設定圧力の記憶が可能である。
- e) 設定圧力表示 デジタル表示（3桁）
- f) 圧力検知方法 圧力トランスミッターによる検知
- g) 充填完了時にブザーで知らせる機能を有する。
- h) 過充填を防止する安全機能を有する。
- i) 最大寸法（幅×奥行×高さ） 500 mm×400 mm×1 500 mm
- j) 質量 30 kg 以下
- k) 適用タイヤ 航空機タイヤ

2.2 機能・性能

サプライチェーン・リスクへの対応に関する要求事項を適用する。