

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日		作成年月日	令和7年6月27日
仕様書番号	C & L P S - B 9 9 4 8 7 - 1 6		

1.2 調達品目・数量等

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量・単位	契約不適合 修補等請求 期限の表示
牽引式LED投光器	(株)ライトボーイ L B 6 0 4 D M - T - F 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		#

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1.4 引用文書等

a) 引用文書

N D S Z 8 2 0 1 標準色

2 製品に関する要求

2.2 同等とする性能等

2.2.1 投光器

- a) 発光 LED 600 W×4 灯 (調光機能付き) 以上
- b) 光束 350 000 lm 以上
- c) 仕様可能範囲温度 -10~40 °C
- d) 光源高さ 2 500~6 000 mm の可動域が確保できている。
- e) マスト機能を有し、段階的に高さ変更が可能である。
- f) マスト機能は、落下防止機能を有する。
- g) トーバーを有し、けん引可能である。
- h) タイヤ ノーパンクタイヤ
- i) 転倒防止機能を有する。
- j) 最大寸法 (収納時 L×W×H) 1 500×1 500×2 200 mm
- k) 塗装は、N D S Z 8 2 0 1 に規定する灰色 (1) (N 6 3 7 0 3) 又は製造会社仕様の灰色とする。(塗装非対応の箇所を除く)
- l) 耐風速 最大 15 m/s

2.2.2 発電機

- a) 出力電圧 AC100 50/60 Hz
- b) エンジン 空冷4サイクルディーゼル
- c) 定格出力 3.0 KVA 以上
- d) 使用燃料 軽油
- e) タンク容量 15 ℓ 以上

調 達 品 目 表 (続 き)

5.2 附属品 (本体 1 E A あたりの数量)

附属品は、次による。ただし、会社標準附属品に含まれる場合又は性能上不要な場合は除く。

- | | |
|----------------------------|------|
| a) 防水型コードリール (30 m) | 2 EA |
| b) 手持ちLED照明 (200 w 調光機能付き) | 2 EA |