

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日		作成年月日	

仕様書番号 C&LPS-B99487-13

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
クリーニングリフター	(株)犬塚製作所 HSW-902AS 又は 同等以上のもの (他社の製品を含む。)	EA #

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1.4 引用文書

NDS Z 8201 標準色

2 製品に関する要求 (同等とする性能等)

2.1 要求諸元

- a) プラットフォーム最大地上高 9.1 m以上
- b) プラットフォーム最小地上高 2.3 m以下
- c) プラットフォーム最大荷重 1 000 k g 以上
- d) プラットフォーム寸法 (長さ×幅) 6.9 m以上×2.2 m以上
- e) 車両最大寸法 (全長×全幅×全高) 10.0 m×3.0 m×4.0 m
- f) 左右サブプラットフォーム伸縮ストローク 0.6 m以上
- g) プラットフォーム前後移動ストローク ±3.2 m以上
- h) 洗浄装置 (洗浄タンク300 L以上、清水タンク500 L以上、スプレイバー及びスプレイノズル) を有すること。
- i) ホースリール (地上用、作業台用) を有すること。
- j) 整備作業用照明 (LED24 W又は同等以上) を有すること。
- k) 運転台扉強風対策ベルト (左右) を有すること。
- l) 車輪止めを有すること。
- m) バックブザー及びバックモニターを有すること。
- n) 作業台安定用油圧ジャッキを有すること。
- o) 安全装置 (走行インターロック、緊急操作装置) を有すること。
- p) 車体 (ホイール含む。) の塗装は、NDS Z 8201に規定するOD色 (7. 5 Y 3 / 1 2 3 1 4) とする。

2.2 機能・性能

サプライチェーン・リスクへの対応に関する要求事項を適用する。

5.1 提出書類

- a) 取扱説明書 必要
- b) 類別原資料 必要
- c) 特定化学物質等の資料 必要
- d) 貴金属等管理資料 必要

5.2 附属品 (本体1EAあたりの数量)

附属品は、次による。ただし、会社標準附属品に含まれる場合又は性能上不要な場合は除く。

- a) スタッドレスタイヤ (ホイール付) 1 SE
- b) 自走車体取扱説明書 2 EA
- c) 自走車体パーツカタログ及び整備資料 1 SE (シャシー、エンジン、トランスミッション及び電装を含む。)