

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日	令和3年7月20日	作成年月日	令和3年7月20日
仕様書番号	C&LPS-B99487-12		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	備 考
集塵ブース	アンデックス(株) CAB-07TVSD 又は 同等品以上のもの (他社の製品を含む。)	数量 1EA #

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求 (同等とする性能等)

2.1 要求諸元

- a) ブース本体最大外寸法 全幅 6 000 mm×全長 7 350 mm×全高 3 400 mm
- b) ブース室内最小寸法 全幅 5 900 mm×全長 7 200 mm×全高 2 600 mm
- c) 大開口スライド扉最小寸法 全幅 5 900 mm×高さ 2 600 mm×2カ所以上
- d) 作業者出入口扉最小寸法 全幅 660 mm×全高 1 860 mm×2カ所以上
- e) 換気方法 プッシュプル型 上下一様流換気装置
- f) 制御方式 インバータ内圧自動制御
- g) 熱源 灯油バーナー 240 000 kcal/h 以上
- h) 給気ユニット シングルツインファン (ユニット内蔵型)
7.5 kW以上×2EA 1台
- i) 排気ユニット シングルツインファン (ユニット内蔵型)
7.5 kW以上×2EA 1台
- j) 照明 安全増防爆形LEDライト 60形 3灯式 1 360 W以上
- k) 主要パネル ASBパネル (国土交通省認定品であること。)
- l) ピット方式 特殊床集塵方式
- m) 操作盤 タッチパネル方式 液晶モニター
- n) 冷却機能 アフターパーズ機能を有すること。
- o) 安全装置 感震器
- p) 異常感知 インバータ異常, サーマルトリップ, 高温異常及び内圧異常を感知した場合は停止すること。
- q) 大開口スライド扉のブース内側に照明が取り付けられていること。
- r) 排気ダクトを有すること。

5.1 提出書類

同等とする性能等を証明する書類及び提出書類等は、和文又は和訳とする。

5.2 附属品 (本体1EAあたり)

附属品は、次による。ただし、会社標準附属品に含まれる場合又は性能上不必要な場合は、除く。

- a) ヒータップスライダ 2EA
- b) エアーシャワー 1EA