

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C & L P S - B 9 9 4 8 7 - 1 1		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	CP番号	数量
クリーニング ユニット	東洋電機工業(株) SPG-1331 (発動発電機搭載型) 又は 同等以上 (他社の製品を含む。)		

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等とする性能等

1 製品に関する要求

- a) 油脂・汚土・塩分・ゴミ等を高圧の温水又は常温水で洗浄できること。
- b) 洗浄液の混入・噴射ができること。
- c) けん引用トーパーを有する4輪台車構造であること。
- d) 凍結防止装置を有すること。

2 要求諸元

2.1 洗浄装置

- a) 洗浄吐出量 36 L/min以上
- b) 洗浄ポンプモーター 3相 200/220 V (50/60 Hz)
7.5 KW 4極
- c) ボイラー 多煙管式縦型ステンレス製ボイラー
(JIS-1号白灯油使用)
- d) ボイラー燃料タンク 内蔵型タンク 54 L以上
- e) 温水温度 最大80℃
- f) 洗浄液タンク 外付型タンク 72 L以上
- g) 洗浄ガン・ホース長 20 m以上
- h) 安全装置 炎監視装置, 空焚き防止装置, 過電流防止装置, 漏電遮断機

2.2 発電機

- a) 励磁方式 ブラシレス自励方式
- b) 出力・電圧 26.8 KVA 3相220 V
- c) 周波数・回転数 60 Hz/3600回転
- d) エンジン 水冷ディーゼルエンジン
- e) 発電機燃料タンク 36 L以上

調 達 品 目 表 (続 き)

調達要求番号		作成部課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-B99487-11		
<p>2.3 寸法・質量</p> <p>a) 全長 3 300 mm以下 (けん引状態のトーパー含む。)</p> <p>b) 全幅 1 500 mm以下</p> <p>c) 全高 1 800 mm以下</p> <p>d) 質量 1 400 kg以下</p> <p>3 その他</p> <p>車体の塗装は、NDS Z 8201Eに規定するOD色 (7.5Y 3/1 2314) とする。</p>			

