

調 達 品 目 表

| | | | |
|---------|-------------------------------|-------|----------------|
| 調達要求番号 | | 作成部課 | 補給本部航空機部航空機管理課 |
| 調達要求年月日 | 令和 年 月 日 | 作成年月日 | 令和 年 月 日 |
| 仕様書番号 | C & L P S - B 9 9 4 8 7 - 1 4 | | |

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} | 数量・単位 | 契約不適合 修補等請求 期限の表示 |
|---------------------|--|-------|-------------------------|
| ピトー・スタティック・ テスター | アテック㈱ ADSE650 又は アスコット㈱ MODEL 6300-BHW 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。) | EA | # |

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求（同等とする性能等）

2.1 要求諸元

- a) 動力 充電式内蔵バッテリー
- b) 動作環境温度 -10～50 ℃
- c) 高度 -2 000～60 000 f t (精度 0 f tで±3 f t)
- d) 速度 10～650 k t (精度 50 k tまで±1 k t)
- e) 昇降率 0～6 000 f t / m i n (精度 ±1 %)
- f) 最小読取值 高度：1 f t, 速度：0.1 k t, 昇降率：1 f t / m i n

2.2 機能・性能

サプライチェーン・リスクへの対応に関する要求事項を適用する。

5.1 提出書類

- a) 取扱説明書 必要
- b) 類別原資料 必要（ただし、アテック社製 ADSE650は不要）
- c) 特定化学物質等の資料 必要
- d) 貴金属等管理資料 必要

5.2 附属品（本体1EAあたりの数量）

附属品は、次による。ただし、会社標準附属品に含まれる場合又は性能上不要な場合は、除く。

- a) 収納ケース 1 EA
- b) AC電源及びケーブル 1 SE
- c) 接続ホース 5 m (赤) 1 EA
- d) 接続ホース 5 m (青) 1 EA

